

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor s. Kongaz Drum pietonal de la strada Sverdlova pina la str. A. Buiokli

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Drum pietonal de la strada Sverdlova pina la str. A. Buiokli				
1.1. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,000
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	120,000
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	120,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	120,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	150,000
6	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	4,800
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,576
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6,576
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	302,000
1.2. Amenajarea sistemului rutier				
10	DA18A	Strat de fundatie din nisip, executat cu	m3	9,600

1	2	3	4	5
		asternere manuala (Слой основания из песка, оптимально смешанного, выполненный вручную)		
11	DA13A	Macadam ordinar cu o grosime dura cilindrare de 8 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 8 см)	m2	120,000
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	180,000