



<b>1.2.Incarcat or frontal</b>				<p>Stare: Nou compatibil cu tractorul propus  Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m  Capacitate maxima de incarcare 1600kg,  Sistem de eliberare rapida a bratului.  Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500  Sistemul hidrsulic ascuns in bratul incarcatorului.  Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar.  Garantie: min.12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>		
<b>1.3.Căuș</b>				<p>Stare Nou  Compatibil cu încărcătorul frontal propus  Volum: 0,7 m<sup>3</sup> – 0,8 m<sup>3</sup>  Lungime mm: 900-1000  Lățime mm: 2000-2100  Greutatea kg: 300 kg -380 kg  Garanție: 12 luni  Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>		
<b>1.4.Lama universala</b>				<p>Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal .  Unghiul de intoarcere 30 grade -stinga/dreapta.  Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.</p>		
<b>1.5.Remorca</b>				<p>Stare: Nou  Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 parti  Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora,  frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar .Gabarite lungime: 4000mm -lățime: 2000mm - înălțime:900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000kg  Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16.  Greutate 2060kg  Garanția: .12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>		
<b>1.6.Perie comunala</b>				<p>Stare Nou  Puterea necesară minim: 60 CP  Colector pentru gunoi volum: 160-180 litri  Rezervor de apă: 100-130 litri  Diametru perie maxim: 600 mm</p>		

				Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300-330 Garanție: 12 luni <i>Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.</i>		
<b>1.7.Cositoare rotativă</b>				<i>Putere necesară maximă 80 CP</i> Lățimea de lucru 1650 mm Garanție 12 luni <i>Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1</i>		

Primar:

Țurcan Ion