

Inlocuirea imprejmuirii metalice la IET nr. 184, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Inlocuirea imprejmuirii metalice L=108m		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmurilor metalice, simple (din resurse se exclude: Automacara)	kg	970.00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	19.40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19.40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19.40
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11.50
	7123010010200	Betonist	h-om	24.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.575
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3.335
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3.335
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.725
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	21.60
	9312040019600	Sapator	h-om	66.96
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	21.60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.288
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	21.60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18.792
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.16
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4.32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.277
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4.968
	4100126202818	Apa	m3	0.432
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.907
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1.814
7	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	172.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34.56
	7124010010700	Dulgher	h-om	129.60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.864
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	51.84
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	51.84
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5.184

1	2	3	4	5
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8.64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.32
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17.28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.173
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.173
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.259
	2320187315789	Decofrol	kg	20.736
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3.456
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plasa 150x150mm d.10)	kg	735.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.205
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	753.375
	2010237318750	Distantieri	buc	110.25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7.35
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonul se vor folosi cofraje din placi netede, iar partea superioara a betonului se va driscui, suprafata betonului nu va fi placata sau tencuita ulterior)	m3	13.00
	7123010010200	Betonist	h-om	44.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.20
	2663102100004	Beton C16/20 XC4+XF3	m3	13.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.319
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7.80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3.25
10	CO06B4 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma Rabit 45x45mm, d=1.8mm, ZINCATA cu panouri de gard din rama de otel cornier 40x40x4mm fixata pe stilpi metalici din teava 60x60x3mm, montati la 3 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului C16/20 XC4+XF3 marfa la plantarea stilpilor metalici. Cuprinde: -saparea gropilor; - montarea stilpilor si burarea fundatiilor; - montarea panourilor; (norme la resurse conform formularului desfasurat)	m	108.00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	99.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41.04
	2732103646251	Panouri de gard din plasa de sirma Rabit 45x45mm, d=1.8mm, ZINCATA pe rama de otel cornier 40x40x4mm	m2	166.374
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	53.24
	2811106302005	Stilpi metalici 60x60x3 inclusiv piese de fixare, cu Capace PVC	kg	637.767
	2663102100004	Beton C16/20 XC4+XF3	m3	7.21
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5.546
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseaua rezistente la actiunea factorilor de mediu - culoare neagra)	m2	71.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78.32
	2430226100700	Grund alchidic	kg	7.405
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7.832
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3.56
	2430116104160	Email alchidic	kg	12.104
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.56
	2320166200676	White spirit	kg	7.12
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	24.00

1	2	3	4	5
	71240100107001	Dulgher	h-om	6.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24.00
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	24.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26.64
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6.192

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.