

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CONCURCUL CEREREA OFERTELOR
DE PREȚURI**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de termoizolare a fatadelor Blocului Sălii de conferințe, Blocului alimentar, precum si a încăperii pentru apartamente al IMSP Spitalul raional Leova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse :	Denumire lucrărilor :	Unitatea de masura:	Volum:
1	2	3	4	5
		1. LCM:		
		1.1. Lucrări de termoizolare la fațada Blocului Sălii de conferințe:		
1	<i>RpCP35B</i>	<i>Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu</i>	<i>m</i>	<i>26,100</i>
2	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>	<i>100,000</i>
3	<i>RpCJ04B1</i>	<i>Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	<i>m2</i>	<i>100,000</i>
4	<i>CB14A</i>	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	<i>m2</i>	<i>369,030</i>
5	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>369,030</i>
6	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10 cm</i>	<i>m</i>	<i>369,030</i>
7	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se coordoneaza cu</i>	<i>m2</i>	<i>369,030</i>

1	2	3	4	5
		<i>beneficiarul)</i>		
8	<i>CK26D</i>	<i>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=35cm</i>	<i>m</i>	<i>26,100</i>
9	<i>CK18C</i>	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar aluminiu perforat)</i>	<i>m</i>	<i>112,260</i>
10	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>19,070</i>
11	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 2cm</i>	<i>m2</i>	<i>19,070</i>
12	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</i>	<i>m2</i>	<i>19,070</i>
13	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>30,000</i>
14	<i>IzF55B</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm</i>	<i>m2</i>	<i>30,000</i>
15	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>30,000</i>
16	<i>RpCD08A</i>	<i>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 150x150x4</i>	<i>kg</i>	<i>41,100</i>
17	<i>CI21B</i>	<i>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm</i>	<i>m2</i>	<i>30,000</i>
18	<i>RpCD08A</i>	<i>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 150x150x4</i>	<i>kg</i>	<i>109,600</i>
19	<i>CG22A</i>	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi</i>	<i>m2</i>	<i>80,000</i>

1	2	3	4	5
		<i>cu suprafata mai mare de 16 mp Pireu</i>		
20	<i>TrB05B1-5</i>	<i>Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m</i>	<i>t</i>	<i>7,830</i>
21	<i>RpCI42A</i>	<i>Demontarea elementelor de acoperis - burlane</i>	<i>m</i>	<i>44,800</i>
22	<i>RpCI29B</i>	<i>Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (din materiale doar dibluri 12x80/8x180)</i>	<i>m</i>	<i>44,880</i>
		2. LCM: 2.1. Lucrări de termoizolare a fațadei Blocului alimentar::		
23	<i>RpCP45D</i>	<i>Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc</i>	<i>kg</i>	<i>50,000</i>
24	<i>RpCP35B</i>	<i>Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu</i>	<i>m</i>	<i>41,400</i>
25	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>	<i>280,120</i>
26	<i>RpCJ04B1</i>	<i>Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	<i>m2</i>	<i>280,120</i>
27	<i>CB14A</i>	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	<i>m2</i>	<i>280,000</i>
28	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>280,120</i>
29	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10cm</i>	<i>m2</i>	<i>280,120</i>
30	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la</i>	<i>m2</i>	<i>280,120</i>

1	2	3	4	5
		<i>pereti</i>		
31	<i>CK26D</i>	<i>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=25cm</i>	<i>m</i>	<i>18,240</i>
32	<i>CK18C</i>	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar aluminiu perforat)</i>	<i>m</i>	<i>129,880</i>
33	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>23,340</i>
34	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 2cm</i>	<i>m2</i>	<i>23,340</i>
35	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</i>	<i>m2</i>	<i>23,340</i>
36	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>38,740</i>
37	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>29,000</i>
38	<i>CF15A k=1.5</i>	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</i>	<i>m2</i>	<i>29,000</i>
39	<i>IzF55B</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm</i>	<i>m2</i>	<i>29,000</i>
40	<i>RpCD08A</i>	<i>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 150x150x4</i>	<i>kg</i>	<i>39,730</i>
41	<i>CI21B</i>	<i>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm</i>	<i>m2</i>	<i>29,000</i>
42	<i>RpCD08A</i>	<i>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 150x150x4</i>	<i>kg</i>	<i>109,600</i>
43	<i>CG22A k=0.5</i>	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>80,000</i>
44	<i>TrB05B1-5</i>	<i>Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe</i>	<i>t</i>	<i>5,603</i>

1	2	3	4	5
		<i>distanța de 50 m</i>		
45	<i>RpCI42A</i>	<i>Demontarea elementelor de acoperis - burlane</i>	<i>m</i>	<i>44,880</i>
46	<i>RpCI29B</i>	<i>Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (din materiale doar dibluri 12x80/8x180)</i>	<i>m</i>	<i>44,880</i>
		3. LCM:		
		3.1. Lucrări de termoizolare a încăperii pentru apartamente:		
47	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>	<i>251,720</i>
48	<i>RpCJ04B1</i>	<i>Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)</i>	<i>m2</i>	<i>251,720</i>
49	<i>CB14A</i>	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	<i>m2</i>	<i>251,720</i>
50	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>251,720</i>
51	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10cm</i>	<i>m2</i>	<i>251,720</i>
52	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)</i>	<i>m2</i>	<i>251,720</i>
53	<i>CK26D</i>	<i>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=15cm</i>	<i>m</i>	<i>8,400</i>
54	<i>CK18C</i>	<i>Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar aluminiu perforat)</i>	<i>m</i>	<i>107,500</i>
55	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la</i>	<i>m2</i>	<i>10,750</i>

1	2	3	4	5
		<i>fatade</i>		
56	<i>IzF55C</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 2cm</i>	<i>m2</i>	<i>10,750</i>
57	<i>CF30A</i>	<i>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</i>	<i>m2</i>	<i>10,750</i>
58	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>33,980</i>
59	<i>IzF55B</i>	<i>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm</i>	<i>m2</i>	<i>33,980</i>
60	<i>CN54B</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</i>	<i>m2</i>	<i>33,980</i>
61	<i>RpCD08A</i>	<i>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 150x150x4</i>	<i>kg</i>	<i>41,100</i>
62	<i>TsA01B1</i>	<i>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu</i>	<i>m3</i>	<i>13,590</i>
63	<i>TsC35A12</i>	<i>Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m</i>	<i>100 m3</i>	<i>0,140</i>
64	<i>TsI51A2</i>	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km</i>	<i>t</i>	<i>23,780</i>
65	<i>TsC54C</i>	<i>Strat de fundatie din pietris</i>	<i>m3</i>	<i>6,960</i>
66	<i>CI21B</i>	<i>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm</i>	<i>m2</i>	<i>33,980</i>
67	<i>RpCD08A</i>	<i>Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3</i>	<i>kg</i>	<i>93,110</i>

1	2	3	4	5
		<i>kg/mp 150x150x4</i>		
68	<i>CG22A</i>	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Pireu</i>	<i>m2</i>	<i>67,960</i>
69	<i>CK23B</i>	<i>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv</i>	<i>m2</i>	<i>13,920</i>
70	<i>CK26C</i>	<i>Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.45m</i>	<i>m</i>	<i>8,400</i>
71	<i>CK25A</i>	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	<i>m2</i>	<i>11,520</i>
72	<i>TrB05B1-5</i>	<i>Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m</i>	<i>t</i>	<i>7,400</i>
73	<i>RpCI42A</i>	<i>Demontarea elementelor de acoperis - burlane</i>	<i>m</i>	<i>44,880</i>
74	<i>RpCI29B</i>	<i>Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (din materiale doar dibluri 12x80/8x180)</i>	<i>m</i>	<i>44,880</i>

Directorul
IMSP Spitalul raional Leova



Ghenadie BUZA