



APROBAT:

Președintele raionului

Teodor CUCULESCU

**Lucrari de reparatie, la drumul public
local L 205 G41- Mateuti - Bosernita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita, tronson (km 8,315 - 8,465)		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,3000
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	1,5000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,0000
		Capitolul 1.2. Sistemul rutier		
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	126,0000
6	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,4950
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	825,0000

1	2	3	4	5
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	0,2480
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	825,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	150,0000
		Capitolul 2. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita, tronson (km 15,050 - 15,500)		
		Capitolul 2.1. Decaparea imbracamintei rutiere		
11	DI155Ek=0,70	(Hmed=7,0cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	400,0000
12	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	800,0000
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	40,0000
		Capitolul 2.2. Amenajarea drumului		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/mp	t	0,4500
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	750,0000
		Capitolul 2.3. Consolidarea acostamentelor		
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	125,0000

Intocmit

Coordonat

Specialist principal Sectia CGCD, A. Negara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Sef Sectie CGCD, M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

