

**Construcția unui sector de drum
de pe drumul public local L 352.2
drum de acces spre s. Temeleuți
(Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m ² | 34,500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,554 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h med = 7cm | m ³ | 241,500 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 144,900 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m ³ | 49,025 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m ³ | 294,389 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m ³ | 36,225 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,143 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 62,307 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,623 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m ² | t | 2,243 |
| | 2320322600040 | Bitum | t | 2,310 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,673 |
| 4 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu | m ² | 3 450,00 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---|------|---------------|
| | | asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 SR EN 13108) nisipul bituminos si otel patrat se excluce | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 207,000 |
| | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 407,100 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 22,770 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 22,770 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 22,770 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,32l/m2 | t | 1.121 |
| | 2320322600040 1 | Bitum | t | 1,155 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,336 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica (BA 16 SR EN 13108) nisipul bituminos si otel patrat se excluce | m2 | 3 450,00 0 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 172,500 |
| | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 324,300 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 18,285 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 18,285 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 18,285 |
| 7 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 575,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,227 |
| | 1411122201660 1 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 72,450 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,025 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,018 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,558 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 6,325 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,259 |

Elaborat. A. Marian

