

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a WC în blocului administrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chișinău.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
3	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00
4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	9,00
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,52
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,52
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,62
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinelor sanitare din PVC)	m2	14,85
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	19,52
10	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	8,00
11	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (cu recuperare)	buc	1,00
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
13	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,00
14	TRI1AA06C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,80
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80
		1.2. Lucrari sanitare		
16	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
17	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
18	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00

1	2	3	4	5
19	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,00
20	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (VEZI poz. 53 - Lavoar dublu (minim - lungimea 1300mm, latimea 500mm))	buc	2,00
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
22	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00
23	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,00
24	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,00
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
27	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
29	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
30	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
31	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 8 elemente, inclusiv (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
		1.3. Lucrari de constructie		
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,62
33	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k 4	m2	51,62
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 600 x 200	m2	51,62

1	2	3	4	5
		mm		
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,90
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,90
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	19,90
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	19,90
39	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,85
		2. Lucrari electro-montare		
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00
41	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
42		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
43	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,75
44		Cablu VVGng 3*1.5	m	35,00
45		Cablu VVGng 3*2.5	m	40,00
46		Cutie de distributie	buc	1,00
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65
48		Teava gofrata dn16	m	65,00
49	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
50		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
51	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,03
52		Priza	buc	3,00
53		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	4,00
54	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoscala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l. inclusiv (montarea boilerul care a fost demontat)	buc	1,00
		3. Utilaj		
55		Uscator de maini vertical cu sensor (viteza vintului 2000W)	buc	2,00
56		Oglinda 1400x900	buc	1,00
57		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	2,00
58		Lavoar dublu (minim - lungimea 1300mm, latimea 500mm)	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a încăperii de la etajul 2 al blocului administrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
I. Lucrari generale de constructie				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
3	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,00
4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	9,00
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,52
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,52
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,62
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinelor sanitare din PVC)	m2	25,50
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	19,52
10	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	6,00
11	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
12	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (dop)	buc	2,00
13	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm (k=2 manopera, mecanism)	buc	2,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,52
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	19,52
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii	m2	19,52

1	2	3	4	5
17	CK29F	mai mare de 16 mp (grosimea 12, clasa 33) Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,52
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	51,62
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,62
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k 2	m2	-51,62
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2)	m2	51,62
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,62
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,62
27	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
28	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (radiator bimetal 550)	buc	5,00
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Mufa PPR D. 20)	buc	2,00
31	TR11AA06C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	2,80
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80
		2. Lucrari electro-montare		
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00

1	2	3	4	5
34	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,80
36		Cablu VVGng 3*1.5	m	20,00
37		Cablu VVGng 3*2.5	m	60,00
38		Cutie de distributie	buc	1,00
39	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,08
40		Cablu UTP cat.6	m	80,00
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65
42		Teava gofrata dn16	m	65,00
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
44		Intreruptor cu 2 clape	buc	1,00
45	08-03-591-10	Priza de fisa semictansata si etansata	100 buc	0,09
46		Priza	buc	9,00
47	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	4,00
48		Priza de date dubla RJ45	buc	4,00
49		Rama cu 3 locuri	buc	4,00
50		Cutie pentru prize/intreruptoare	buc	13,00
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
52	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
53		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
54	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (agregatului de conditionare - al beneficiarului)	buc	1,00
		3. Utilaj		
55		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	3,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
Mobilier**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	buc	1,00
2		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile Fotoliu ergonomic cu baza cromata. Spatarul scaunului executat din teava rotunda cromata acoperita cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masa plastica. Fotoliu este dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg Dimensiuni: Inaltimea produsului in pozitia inferioara 1095 mm Inaltimea produsului in pozitia superioara 1195 mm Diametrul bazei 650 mm Inaltimea cotierei in pozitie ridicata 765 mm Inaltimea cotierei in pozitie coborita 665 mm Inaltimea scaunului in pozitie ridicata 520 mm Inaltimea scaunului in pozitie coborita. 420 mm Latimea scaunului 495 mm Adincimea scaunului 480 mm Inaltimea spatarului minim 630 mm Latimea totala a produsului 650 mm Adincimea totala a produsului 650 mm.	buc	3,00
3		Scaune ISO Material tapiterie: Stofa Material picioare: Metal Latime:53 cm Adincime:56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior:48 cm Adincime sezut pe interior:43 cm Inaltime pina la sezut:50 cm Inaltime spatar pe interior:36 cm Sarcina maximala admisa:120 kg Culoare: negru	buc	3,00
4		Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile, cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500 mm.	buc	3,00
5		Dulap pentru haine Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic.	buc	2,00
6		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a încăperii de la etajul 3 al blocului administrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari generale de constructie				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
3	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,10
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,10
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,30
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinelor sanitare din PVC)	m2	19,10
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	18,10
9	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	12,00
10	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
11	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (dop)	buc	2,00
12	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm (k=2 manopera, mecanism)	buc	1,00
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,10
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	18,10
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12, clasa 33)	m2	18,10
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,10

1	2	3	4	5
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	48,30
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-48,30
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2)	m2	48,30
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,30
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,30
26	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
27	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (radiator bimetal 550)	buc	5,00
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
29	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Mufa PPR D. 20)	buc	2,00
30	TRIIAA06C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	2,80
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80
		2. Lucrari electro-montare		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
33	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	0,42

1	2	3	4	5
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²		
35		Cablu VVGng 3*1.5	m	9,00
36		Cablu VVGng 3*2.5	m	33,00
37		Cutie de distributie	buc	1,00
38	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,30
39		Cablu UTP cat.6	m	300,00
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60
41		Teava gofrata dn16	m	60,00
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
43		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
44	08-03-591-10	Priza de fisa semictansata si etansata	100 buc	0,07
45		Priza	buc	7,00
46	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	3,00
47		Priza de date dubla RJ45	buc	3,00
48		Rama cu 3 locuri	buc	3,00
49		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	9,00
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
51	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
52		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
53	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. de pe scari (agregatului de conditionare - al beneficiarului)	buc	1,00
		3. Utilaj		
54		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	3,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
Mobilier**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	buc	2,00
2		Scaun ergonomic de oficiu pe roțile Fotoliu ergonomic cu baza cromată. Spatarul scaunului executat din teava rotundă cromată acoperită cu material cu aerisire, sezut executat din stofă, bratele din masă plastică. Fotoliu este dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagră. Greutatea suportabilă a fotoliului -120 kg Dimensiuni: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1095 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 650 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 765 mm Înălțimea cotierei în poziție coborită 665 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 520 mm Înălțimea scaunului în poziție coborită. 420 mm Lățimea scaunului 495 mm Adâncimea scaunului 480 mm Înălțimea spatelui minim 630 mm Lățimea totală a produsului 650 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm.	buc	2,00
3		Scaune ISO Material tapiterie: Stofă Material picioare: Metal Lățime:53 cm Adâncime:56 cm Înălțime:86 cm Lățime sezut pe interior:48 cm Adâncime sezut pe interior:43 cm Înălțime pînă la sezut:50 cm Înălțime spatar pe interior:36 cm Sarcina maximă admisă:120 kg Culoare: negru	buc	3,00
4		Masă de birou cu noptieră Masă de birou pentru computer, cu polită pentru tastatură. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafața mesei prelucrată cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptieră cu roțile, cu 3 sertare-unul prevăzut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500 mm.	buc	2,00
5		Dulap pentru haine Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 uși, dotate cu lacat, prelucrarea ușilor cu cant abs 22/2, în interior cu un raft sus și 1 bară pentru umerase, din partea dreaptă 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0,5 mm plastic.	buc	2,00
6		Dulap pentru cărți Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevăzut în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant abs 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0,5mm plastic.	buc	1,00