

Aprobat:
Directotul LT „ Nicolai Gogol”

_____ **Olga Grancear**

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat LT „ Nicolai Gogol" din orașul Basarabeasca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție LT „ Nicolai Gogol" din orașul Basarabeasca**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrărilor de pavare a curții Liceului Teoretic „ Nicolai Gogol" din orașul Basarabeasca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Desfacerea		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 070,0000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	3,0000
3	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на песок)	m	36,0000
4	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm (Валка деревьев бензомоторной пилой с автовышки с обрубкой сучьев раскряжевкой хлыстов, диаметр 31-60 см)	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de constructie		
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint , pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную глубиной до 0,75 м, средний грунт) (pentru montare de bordure)	m3	4,0000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, asfalt, descarcare in autovehicule I (Погрузка асфальта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, и)asfalt frezat uzat	100 m3	0,5400
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)asfalt frezat uzat	t	75,0000
8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoі (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	32,0000
9	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoі (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	32,0000
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) 100mm	m3	9,2000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) 50mm	m3	50,1000

1	2	3	4	5
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, cu piatra sparta (Ручная планировка площадки с неровностью 10-20 см, щебень)	100m2	1,5000
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren (Окончательная ручная доработка площадок,)	100m2	2,0000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров размером 1000x250x75 mm, по бетон класса М-100)	m	87,0000
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток тип Брусчатка пресованная серого цвета сечением 200*100*40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	1 093,5000
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) prag Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	4,3000

Coordonat:
Serviciul construcții,
gospodărie comunală și drumuri

Sergiu Dzîc