

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L. Deleanu, 5/4 sect. Buicani. 7/2022-SA Bloc A**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de demontare</b>		
		<b>1.1. Tavane</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 226,800
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	344,110
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Placi Armstrong)	m2	230,000
		<b>1.2. Pereti</b>		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	949,400
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	271,200
6	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2	341,200
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC	m2	54,400
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,840
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Perete despartitor din furnir pe carcasa de lemn	m2	9,000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Pardoseli</b>		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	204,200
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	204,200
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	83,000
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	760,500
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,200
		<b>1.4. Timplarie</b>		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	31,130
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	29,050
		<b>1.5. Demontarea barierelor</b>		
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	240,000
		<b>1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie</b>		
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	96,000
19	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	96,000
20	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	96,000
		<b>2. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)</b>		
		<b>2.1. Fragment 1 (1 buc) (cota -3.300)</b>		
21	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara:	m2	9,900

1	2	3	4	5
		carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3(1 buc))		
		<b>2.2. Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000)</b>		
22	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E4 (1 buc), E5 (1 buc).)	m2	5,700
23	CH06A	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m	1,220
24	CH06A	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m	1,740
		<b>2.3. Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)</b>		
25	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E2 (1 buc), E3 (1 buc)., E4 (1 buc), E5 (1 buc))	m2	27,900
		<b>3. Usi</b>		
26	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, din MDF lamnat - oarba)	m2	3,480
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2,3,4, din MDF lamnat-oarba)	m2	41,740
28	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv	m2	13,940

1	2	3	4	5
		izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U, din MDF - cu sticla)		
29	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	319,500
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	26,000
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, U6*, U8 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2	36,000
32	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)	m2	16,570
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, ignifugata EI30)	m2	2,010
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, U13, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	3,530
		<b>4. Pardoseala</b> <b>4.1. Demisol</b> <b>4.1.1. Tip 1</b>		
35	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu	m2	83,000

1	2	3	4	5
		lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
36	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	83,000
37	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	83,000
		<b>4.1.2. Tip 2 (31,3+17,3)</b>		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	48,600
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	48,600
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	48,600
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	33,500
		<b>4.2. Cota 0.000</b>		
		<b>4.2.1. Tip 1</b>		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,100
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,100
44	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,100
45	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,200
		<b>4.2.2. Tip 2</b>		

1	2	3	4	5
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,100
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,100
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,100
		<b>4.2.3. Tip 3 (16,8+ 17,3)</b>		
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	34,100
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	34,100
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	34,100
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		<b>4.3. Cota 3.300</b>		
		<b>4.3.1. Tip 1</b>		
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	92,000
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	92,000
55	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	92,000
56	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,200

1	2	3	4	5
		<b>4.3.2. Tip 2</b>		
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,100
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,100
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,100
		<b>4.3.3. Tip 3</b>		
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,700
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,700
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		<b>4.4. Cota 6.600</b>		
		<b>4.4.1. Tip 1</b>		
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,100
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,100
66	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Qeshifloor EP 3900)	m2	93,100
67	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de	m	141,200

1	2	3	4	5
		16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)		
		<b>4.4.2. Tip 2</b>		
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,100
69	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,100
70	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,100
		<b>4.4.3. Tip 3</b>		
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,700
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,700
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		<b>4.5. Cota 9.900</b>		
		<b>4.5.1. Tip 1</b>		
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,100
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,100
77	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,100
78	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si	m	141,200



1	2	3	4	5
		montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)		
		<b>4.5.2. Tip 2</b>		
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	234,100
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	234,100
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)	m2	234,100
		<b>4.5.3. Tip 3</b>		
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,700
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,700
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		<b>4.6. Cota 13.200</b>		
		<b>4.6.1. Tip 1 (camera de ventilare)</b>		
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	21,800
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	21,800
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	21,800

1	2	3	4	5
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	8,900
		<b>4.6.2. Tip 2 (scara)</b>		
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,400
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,400
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,400
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		<b>4.7. Scara (trepte si podeste de scari)</b>		
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	79,900
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	79,900
96	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-79,900
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	79,900
98	CI14A	Plinta de gresie	m	99,200
99	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	211,200
		<b>5. Finisarea interioara (TAVAN)</b>		
		<b>5.1. Demisol</b>		
		<b>5.1.1. Tip 1</b>		
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	86,200

1	2	3	4	5
		<b>5.1.2. Tip 2</b>		
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	207,000
102	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tija, în încăperi cu înălțimea până la 4 m	m2	23,000
		<b>5.1.3. Tip 3</b>		
103	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	16,500
		<b>5.1.4. Tip 4 (nod 1)</b>		
104	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	34,300
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (10 mm)	m2	34,300
106	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă la art CF52)	m2	34,300
107	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	34,300
108	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	34,300
109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	34,300
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,300
		<b>5.2. Parter, etaj 1,2,3</b>		
		<b>5.2.1. Tip 1</b>		

1	2	3	4	5
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	370,900
		<b>5.2.2. Tip 2</b>		
112	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	69,400
		<b>5.2.3. Tip 3 (nod 1)</b>		
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	1 192,500
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 192,500
115	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	1 192,500
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 192,500
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 192,500
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 192,500
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 192,500
		<b>6. Finisarea interioara (PERETI)</b>		
		<b>6.1. Demisol</b>		
		<b>6.1.1. Nod 3</b>		
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	104,700
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	104,700

1	2	3	4	5
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,700
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	104,700
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,700
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,700
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,700
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,700
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,700
		<b>6.1.2. Nod 4</b>		
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	379,200
130	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	379,200
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	379,200
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	379,200
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	379,200

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	379,200
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	379,200
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	379,200
137	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	379,200
		<b>6.1.3. Nod 5</b>		
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,490
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,490
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,490
141	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	52,490
		<b>6.2. Parter, etaj 1,2,3</b>		
		<b>6.2.1. Nod 3</b>		
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	153,060
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	153,060

1	2	3	4	5
		caramida, cu suprafete plane		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,060
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,060
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,060
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,060
		<b>6.2.2. Nod 4</b>		
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 791,030
152	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 791,030
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 791,030
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 791,030
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 791,030

1	2	3	4	5
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 791,030
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 791,030
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 791,030
159	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 791,030
		<b>6.2.3. Nod 5</b>		
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	213,330
161	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	213,330
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,330
163	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	213,330
		<b>6.3. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)</b>		
		<b>6.3.1. Nod 5</b>		
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	45,000
165	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000



1	2	3	4	5
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000
167	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	45,000
		<b>6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm</b>		
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	82,000
169	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000
171	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	410,000
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,000
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000
		<b>6.5. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton</b>		

1	2	3	4	5
177	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	15,000
178	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2	20,000
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000
		<b>7. Lucrari diverse</b>		
		<b>7.1. Sect a-a</b>		
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	58,200
186	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	58,200
187	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-58,200

1	2	3	4	5
		<b>7.2. Sect b-b, g-g</b>		
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	17,300
189	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	17,300
190	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-17,300
		<b>7.3. Sect c-c, h-h</b>		
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,000
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,000
		<b>7.4. Sect d-d, j-j</b>		
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,000
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000
196	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,000
		<b>7.5. Sect e-e, k-k</b>		
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire	m2	3,650

1	2	3	4	5
		speciala, de ex. UZIN PE 360)		
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,650
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	3,650
		<b>7.6. Nod A</b>		
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,600
201	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,600
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,600
203	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	84,600
		<b>7.7. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)</b>		
204	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	38,900
205	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,000
		<b>7.8. Bariera (B3)</b>		
206	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	239,120

1	2	3	4	5
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,239
<b>7.9. Bariera interioara (B6)</b>				
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg	36,520
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,040