

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: Tractor dotat cu echipamente (încărcător frontal, cupă, lamă comună, cositoare rotativă, perie comună, remorcă, împrăștiător nisip, tocator)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tractor				Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 81 CP, 4 cilindri și o capacitate - 4750 cc. Formula la roți: 4x4 Cutia de transmisii: mecanică, nr. de transmisii - 18x4 Blocarea diferențialului: cu dirijare hidraulică, are 2 regimuri de lucru: • conectat, cu amplificator hidromecanic, 3 poziții (+automat); • conectat forțat. APP spate: 540-1000 rot/min. Independent cu 2 viteză cu sistem hidromecanic de manipulare. Capacitatea de ridicare 3200 kg		

					Puntea din față dreapta (tip bara) cu reductoare planetare cilindrice, cu diferențial auto-blocare, 3 regimuri de lucru. Sistemul electric: Instalație cu generator, cu redresor de tensiune. Sistemul de pornire cu starter . Cabina Sigură corespunde cerințelor OESD; filtrarea și încălzirea aerului aspirat în cabină, trapa, geamurile laterale și din spate se deschid, cu ștergătoare de geam electrice. Garanție min. 12 luni.		
<i>Încărcător frontal</i>					Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 4000mm. Capacitate de încărcare minim 1500 kg. Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.		
<i>Cupă</i>					Volum: minim 0.73m3. Capacitatea de ridicare 1150kg. Lățime: minim 2200mm. Înălțime: minim 760mm. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.		
<i>Lămă comunală</i>					Lățime minimă de lucru: 2300 mm Lățime miximă de lucru: 2500 mm Înălțime: 750mm-800 mm Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri) Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.		
<i>Costitoare rotativă</i>					Costitoare lateral cu 2 tobe, lățime de lucru minim: 1,5-1,7 m..		

					Cu arbore cardanic. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni. Lungime 1400-1600 mm Lățime 2200-2400 mm Înălțime 1140-1700 mm. Greutatea (fără căuș, fără rezervor): minim 250 kg Lățimea arborelui periei: 2000mm Diametrul discului periei: minim 500 mm Volumul rezervorului pentru apă: 250-350 litri Volumul coșului de gunoi: 150-250 litri Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.		
<i>Perie comunală</i>							
<i>Remorcă</i>					Remorcă cu două axe, cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi, garda de la sol minim 300mm. Sistem de frânare hydraulic+frina pneumatic+ prelata. Viteza de deplasare 30-35km/oră. Lungime 4000-4500mm Lățime 2000-2200mm Înălțime 500-1000mm. Capacitate încărcare 6000 kg. Volum 8m3 Cu obloane de extensie. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.		
<i>Fertilizator</i>					Volum minim 300 L Latimea de lucru 6-18m Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.		
<i>Tocator</i>					Latimea de lucru minim 1900mm Cu arbore cardanic Unghiul de lucru +90 grade -		

				65 ^{grade} Numarul organelor de lucru: 24 ciocane/48 cutite. Protectii frontale impotriva aruncarii obiectelor. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____