

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a strazilor din or. Codru**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                             | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de plombare a strazilor din or. Codru</b>                                                                                                                         |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Str. Prepelitei</b>                                                                                                                                                     |                    |        |
| 1      | DI158C                      | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2                 | 50,00  |
| 2      | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3             | 0,025  |
| 3      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t                  | 5,00   |
| 4      | TsC51D                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3             | 0,025  |
|        |                             | <b>1.2. Str-la 2 Molocanilor</b>                                                                                                                                                |                    |        |
| 5      | DI158C                      | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2                 | 300,00 |
| 6      | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3             | 0,15   |
| 7      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t                  | 30,00  |
| 8      | TsC51D                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3             | 0,15   |
|        |                             | <b>1.3. Str. Schinoasa Vale</b>                                                                                                                                                 |                    |        |
| 9      | DI158C                      | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2                 | 550,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 10 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,275  |
| 11 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 55,00  |
| 12 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,275  |
|    |          | <b>1.4. str-la 3 drumul Schinoasei</b>                                                                                                                                          |        |        |
| 13 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 70,00  |
| 14 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,035  |
| 15 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 7,00   |
| 16 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,035  |
|    |          | <b>1.5. str.Drumul Shinoasei</b>                                                                                                                                                |        |        |
| 17 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 100,00 |
| 18 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,05   |
| 19 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 10,00  |
| 20 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,05   |
|    |          | <b>1.6. str-la 1 Schinoasa Deal</b>                                                                                                                                             |        |        |
| 21 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 250,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 22 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,125  |
| 23 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 25,00  |
| 24 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,125  |
|    |          | <b>1.7. str. Sfintul Stefan</b>                                                                                                                                                 |        |        |
| 25 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 140,00 |
| 26 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,07   |
| 27 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 14,00  |
| 28 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,07   |
|    |          | <b>1.8. str. Costiujeni</b>                                                                                                                                                     |        |        |
| 29 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 150,00 |
| 30 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,075  |
| 31 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 15,00  |
| 32 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,075  |
|    |          | <b>1.9. Str. Cimpului</b>                                                                                                                                                       |        |        |
| 33 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 300,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 34 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,15   |
| 35 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 30,00  |
| 36 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,15   |
|    |          | <b>1.10. str.Juraveli</b>                                                                                                                                                       |        |        |
| 37 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 220,00 |
| 38 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,11   |
| 39 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 22,00  |
| 40 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,11   |
|    |          | <b>1.11. Str. Costiujeni 8/2, 8/4</b>                                                                                                                                           |        |        |
| 41 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 300,00 |
| 42 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,15   |
| 43 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 30,00  |
| 44 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,15   |
|    |          | <b>1.12. Str. Grenoble 130-130/3</b>                                                                                                                                            |        |        |
| 45 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 400,00 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 46 | TsC02D11  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                           | 100 m3 | 0,20   |
| 47 | TsI51B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                  | t      | 40,00  |
| 48 | TsC51D    | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,20   |
| 49 | RpAcF01C1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa | buc    | 6,00   |
| 50 | AcE07D    | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV. D400                                                                                                      | buc    | 6,00   |
|    |           | <b>1.13. Str. Costiujeni 6</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 51 | DI158C    | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                       | m2     | 30,00  |
| 52 | TsC02D11  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                           | 100 m3 | 0,015  |
| 53 | TsI51B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                  | t      | 3,00   |
| 54 | TsC51D    | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,015  |
|    |           | <b>1.14. str. Valea Apelor, str. Busuiocului</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 55 | DI158C    | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                                                       | m2     | 700,00 |
| 56 | TsC02D11  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                           | 100 m3 | 0,35   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 57 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 70,00  |
| 58 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,35   |
|    |          | <b>1.15. Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18</b>                                                                                                                              |        |        |
| 59 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 150,00 |
| 60 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,075  |
| 61 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 15,00  |
| 62 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,075  |
|    |          | <b>1.16. str. Sitarului</b>                                                                                                                                                     |        |        |
| 63 | DI158C   | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                             | m2     | 265,00 |
| 64 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,135  |
| 65 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                        | t      | 26,50  |
| 66 | TsC51D   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 | 0,135  |

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie capitala a strazilor din or.**

## Codru

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Str. Costiujeni 8/5, 8/5A, 8/4, 12/8, 12/5</b>                                                                                                                           |                    |          |
| 1      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2                 | 1 290,00 |
| 2      | TsI51B2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                    | t                  | 129,00   |
| 3      | TsC51D                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                               | 100 m3             | 0,645    |
| 4      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                             | m                  | 50,00    |
| 5      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                 | m                  | 50,00    |
| 6      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.( 0.6 l/m2)                                                                       | t                  | 0,774    |
| 7      | DB16D                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                               | m2                 | 1 290,00 |
| 8      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3             | 0,92     |
| 9      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                       | t                  | 125,00   |
| 10     | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3             | 0,92     |
| 11     | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra                                                                                                                                   | m3                 | 92,00    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |         | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-15cm                                                                                    |        |          |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,80     |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                       | t      | 243,00   |
| 14 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 1,80     |
| 15 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                 | m      | 40,00    |
| 16 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-15cm                                       | m3     | 165,00   |
| 17 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                               | m2     | 330,00   |
| 18 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2     | 1 140,00 |
| 19 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                    | t      | 114,00   |
| 20 | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                               | 100 m3 | 0,57     |
| 21 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.( 0.6 l/m2)                                                                       | t      | 0,684    |
| 22 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                               | m2     | 1 140,00 |
|    |         | <b>2. Parcare Jubiliara 41</b>                                                                                                                                                 |        |          |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren          | 100 m3 | 0,60     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |         | catg. II                                                                                                                                                                       |        |          |
| 24 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                       | t      | 81,00    |
| 25 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,60     |
| 26 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                 | m      | 70,00    |
| 27 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-15cm                                       | m3     | 39,00    |
| 28 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                               | m2     | 255,00   |
|    |         | <b>3. str. Jubiliara 41, str. Costiujeni 14/3, 14/4, 14/1</b>                                                                                                                  |        |          |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,80     |
| 30 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                       | t      | 108,00   |
| 31 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,80     |
| 32 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-15cm                                       | m3     | 60,00    |
| 33 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                            | m2     | 1 100,00 |
| 34 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                    | t      | 110,00   |
| 35 | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                               | 100 m3 | 0,55     |
| 36 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.( 0.6 l/m2)                                                                       | t      | 0,66     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 37 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                                          | m2     | 1 750,00 |
|    |         | <b>4. Parcare str. Costiujeni 14/1</b>                                                                                                                                                    |        |          |
| 38 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. Demolare estacada                                                                                                           | m3     | 21,00    |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcare | 100 m3 | 0,21     |
| 40 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                  | t      | 42,00    |
| 41 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                          | 100 m3 | 0,21     |
| 42 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                       | m2     | 590,00   |
| 43 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                               | t      | 59,00    |
| 44 | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                          | 100 m3 | 0,295    |
| 45 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.( 0.6 l/m2)                                                                                  | t      | 0,354    |
| 46 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                                          | m2     | 590,00   |
|    |         | <b>5. str. Costiujeni 8-str. Jubiliara 4</b>                                                                                                                                              |        |          |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II            | 100 m3 | 2,00     |
| 48 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                  | t      | 270,00   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 49 | TsC51B    | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                     | 100 m3 | 2,00     |
| 50 | DA12B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-15cm                                             | m3     | 200,00   |
| 51 | DG04B     | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                   | m      | 130,00   |
| 52 | TsI51B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                             | t      | 11,70    |
| 53 | DE10C     | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                       | m      | 130,00   |
| 54 | DE11A     | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm             | m      | 80,00    |
| 55 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 12,00    |
| 56 | TsC54A    | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                          | m3     | 8,00     |
| 57 | DE13B     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                         | m2     | 80,00    |
| 58 | DI155A    | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                  | m2     | 2 520,00 |
| 59 | TsI51B2   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                          | t      | 252,00   |
| 60 | TsC51D    | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                     | 100 m3 | 1,26     |
| 61 | DI107     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.( 0.6 l/m2)                                                                             | t      | 1,51     |
| 62 | DB16D     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. k=1.6 gr. 6cm                                                    | m2     | 2 520,00 |
| 63 | RpAcF01C1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina | buc    | 8,00     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |         | la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa                                                                                  |     |      |
| 64 | AcE07D  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV. D400  | buc | 8,00 |
| 65 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP1-10-1   | buc | 4,00 |
| 66 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP1-15-1 | buc | 4,00 |

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** Reparatia capitala a strazii Costiujeni din or. Codru

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                             | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Reparatia strazii Costiujeni din or. Codru</b>                                                                                                                                                            |                    |           |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de pregatire</b>                                                                                                                                                                                |                    |           |
| 1      | DB01D                       | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor             | m2                 | 32 325,00 |
| 2      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, H-3cm                                                                                      | m2                 | 32 325,00 |
| 3      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                         | m3                 | 13,60     |
| 4      | TsC03H1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV. Incarcarea asfaltului decapat. | 100 m3             | 0,136     |
| 5      | TsI51B2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                                                     | t                  | 1 939,50  |
| 6      | TsC51D                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                                | 100 m3             | 9,70      |
| 7      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                              | m                  | 820,00    |
| 8      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                  | m                  | 820,00    |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de plombare si asfaltare</b>                                                                                                                                                                    |                    |           |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                  | 100 m3             | 3,93      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5         |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 10 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                               | t      | 629,00    |
| 11 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 3,93      |
| 12 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    | 37,00     |
| 13 | AcE08D   | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV D400                                                         | buc    | 37,00     |
| 14 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-20cm                                                                                               | m3     | 370,00    |
| 15 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.(0.6 l/m2)                                                                                                                                | t      | 1,488     |
| 16 | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                          | m2     | 2 480,00  |
| 17 | DB01A    | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica                     | m2     | 32 325,00 |
| 18 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)                                                                                                                                | t      | 9,70      |
| 19 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Grosimea 6,0 cm. k=1.5                                                                                             | m2     | 32 325,00 |
| 20 | DF17A    | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                | m2     | 440,00    |

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a strazii Turghenev din or. Codru**

| No<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                             | Unitatea<br>de masura | Volum    |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5        |
|            |                                | <b>1. Reparatia strazii Turghenev din or. Codru</b>                                                                                                                                                             |                       |          |
|            |                                | <b>1.1. Lucrari de pregatire</b>                                                                                                                                                                                |                       |          |
| 1          | DB01D                          | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor             | m2                    | 3 663,00 |
| 2          | DI155A                         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, H-3cm                                                                                      | m2                    | 3 663,00 |
| 3          | DI109                          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                         | m3                    | 1,30     |
| 4          | TsC03H1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV. Incarcarea asfaltului decapat. | 100 m3                | 0,013    |
| 5          | TsI51B2                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat                                                                                                     | t                     | 220,00   |
| 6          | TsC51D                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                                | 100 m3                | 1,10     |
| 7          | DG04B                          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                              | m                     | 220,00   |
| 8          | DE10C                          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                  | m                     | 220,00   |
|            |                                | <b>1.2. Lucrari de plombare si asfaltare</b>                                                                                                                                                                    |                       |          |
| 9          | TsC03F1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                  | 100 m3                | 0,45     |
| 10         | TsI51B5                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                        | t                     | 72,00    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 11 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,45     |
| 12 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    | 9,00     |
| 13 | AcE08D   | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV D400                                                         | buc    | 9,00     |
| 14 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. H-20cm                                                                                               | m3     | 72,00    |
| 15 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.( 0.6 l/m2)                                                                                                                               | t      | 0,14     |
| 16 | DB19C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                          | m2     | 230,00   |
| 17 | DB01A    | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica                     | m2     | 3 663,00 |
| 18 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)                                                                                                                                | t      | 1,10     |
| 19 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Grosimea 6,0 cm. k=1.5                                                                                             | m2     | 3 663,00 |
| 20 | DF17A    | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                | m2     | 82,00    |