

LOTUL 1**Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură, inclusiv servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor**

r.d/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Descrierea
1	Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură (scaun de teatru)	buc	650	Înălțimea – 600 mm Lățimea - 500 mm Carcas – din metal cu picior Gost 16854-71; Brațe din lemn; Material pentru tapițat-stofă pentru mobilă D473, componența 100% poliester, culoarea -maro; material pentru dublat – penopoliuretan folie
2	Servicii de transport a fotoliilor	km	35	
3	Demontarea scaunelor vechi și montarea celor noi	buc	650	
4	Vopsirea dușumelii sub fotoliile scoase	m ²	10	

LOTUL 2**Caiet de sarcini pentru confecționarea draperiilor pentru scena Casei de Cultură inclusiv mecanismul scenic**

Nr.d/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Descrierea
1	Cortina din față 90 m2	Complet /2 buc 90 m2	1	Stofă de tip catifea
2	Culise de scenă 18.7 m2 .	Buc	6	Stofă de tip soft
3	Arlechin la culise,Cortina intermediară si fundal 18 m2	Buc	5	Stofă de tip soft
4	Arlechin la cortină din fata 14.4 m2	buc	1	Stofă de tip catifea
5	Cortină –fundal 66,6 m2	Complet 2 buc	1	Stofă de tip soft

6	Cortină intermediara 90,0 m ²	Complet /2 buc	1	Stofă de tip soft
7	Mexanism pentru instalarea draperiilor cu dirijare mecanica	com	1	

LOTUL 3

Caiet de sarcini pentru procurarea echipamentului acustic pentru *Casa de Cultură*

№ crt.	Denumire produs	Descrierea	Unitatea de masura	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Bunuri		
1.	Mixer amplificat	<p>Minim 10 canale din care 6 mono si 4 stereo, Minim intrati auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil, Filtru de taiere a frecventelor joase la 80 Hz, Putere minima a amplificatorului 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi, Afisaj: ecran OLED cu contrast mare, Procesor dual de multi-efecte, cu 100 de presetari din fabrica + 20 setabile de utilizator, Interfata audio incastrata cu cel putin 4 intrari si 4 iesiri, conversie AD/DA cel putin 24 biti, rata de sampling: 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz, conexiune cu USB 2.0 Putere fantoma comutabila pe grupuri, Greutate: < 13 kg. Asamblat in UE. Capac pentru transport inclus in set. Garantie: minim 3 ani.</p>	Buc	1
2.	Boxa Pasiva	<p>Boxa pasiva pe 2 cai cu difuzor de 15” cu magnet din neodymium, Putere RMS: minim 700W @8 Ohmi, SPL maxmi: minim 128 dB, Difozor de frecvente inalte: minim 1.4”, Unghi de dispersie: cel mult 90°H x 60°V. Filtru crossover pasiv integrat, Plaja de frecvente: minim de la 40 Hz pana la 20kHz, 4 puncte de aratare cu filet M10, Flansa pentru montare pe stativ, Greutate: cel mult 27 kg. Garantie: cel putin 2 ani.</p>	Buc	4
3.	Subwoofer Activ	<p>Subwoofer activ, cu difozor de 18”, Raspuns in frecventa, minim: 35 Hz – 130 Hz. SPL Maxim: cel putin 132 dB. Amplificator de clasa D. Polaritare: Omnidirectional. DSP integrat, 28/56 biti. Putere RMS: 600W. Intrare: 2 x Intrari balansate XLR. Iesiri: 2 x Iesiri balansate XLR. Greutate: cel mult 32 kg.</p>	Buc	2

1	2	3	4	5
		Garantie: cel puțin 2 ani.		
4.	Sistem Wireless	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mână, Polaritate cardioidă, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvențe pre-programate, plajă de frecvență de la 584 MHz până la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, montare pe ½ 19", include setul pentru montare în rack și case de plastic, ieșiri: 2 x balansate cu XLR și 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setări prin IR de la receptor la transmitator, setul include 2 cabluri nebalansate, bloc de alimentare și antene externe. Garantie minim 2 ani.	Buc	1
5.	Cablu semnal + alimentare	Cablu profesional Phono-feed cu conectori de montare pentru cablu XLR 3P, cu carcasa metalică și carcasa din spate + SCHUKO 16A + conexiuni priză mame cu montare cablu 3P standard EC - cablu de alimentare 3 x 1,5mm ² Culoare neagră. 10 m lungime.	Buc	4
6.	Cablu pentru boxe pasive	Cablu pentru boxe pasive, secțiune 2.5 mm ² , diametru exterior minim 8mm. Conductor: fire de cupru 50 x 0.25 mm	M	40
7.	Cablu de semnal balansat	Cablu balansat (de microfon), fir litat de cupru, 28 x 0.15 mm, secțiune conductor 0.50 mm ² . Conectori XLR tata și mama cu 3 pini, cu contacte aurite.	Buc	2
8.	Stativ pentru boxa	Stativ pentru boxa din aluminiu, greutate suportabilă maximă de 30 kg, înălțime minimă de 1000mm, înălțime maximă de 1800mm.	Buc	4
9.	Distanțier pentru boxe	Distanțier pentru boxe reglabil cu filet M20, greutate maximă suportabilă 80 kg.	Buc	2
10.	Boxa activa	Boxa activă echipată cu un difuzor de 14" și difuzor de frecvențe înalte de 1". Amplificator bi-amplificat, putere RMS: minim 900W, Unghi de dispersie: cel mult 90°H x 60°V. Filtru high-pass incorporat, DSP incorporat cu 4 preseturi de EQ, SPL Maxim: minim 131 dB. Plajă de frecvențe: minim de la 45 Hz – la 20 kHz. Corp din plastic, greutate până la 17 kg. Intrare Jack 6.3mm nebalansată și XLR balansat, ieșire XLR balansat.	Buc	2
11.	Conector pentru boxa	Conector pentru boxe pasive, cu 2 poli, carcasa din PBTP și contacte argintate, accepta cabluri cu diametrul total de 6-10 mm.	Buc	8
12.	Microfon cu fir	Microfon vocal cu fir, dynamic, cu polaritate cardioidă, impedanță de 300 Ohm, cu buton de pornire-oprire. Greutate: cel mult 300g. Setul include nuca și husa pentru transportare.	Buc	2
13.	Cablu pentru microfon	Cablu pentru microfon balansat cu conectori XLR mama-tata cu 3 pini. Lungime 10m	Buc	2
14.	Stativ pentru microfon	Stativ pentru microfon reglabil. Culoarea argintie, înălțime minimă: 1000mm, înălțime maximă: 1760mm. Lungimea bratului: 800mm.	Buc	2
15.				