

**CAIET DE SARCINI PE LOTURI**

**LOTUL 1**

**Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură, inclusiv servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor**

r.d/ o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitate a	Descrierea
1	Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură (scaun de teatru)	buc	650	<p><b>Structura</b> Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit.</p> <p><b>Picioarele:</b> Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Picioarul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte.</p> <p><b>Sezutul:</b> Realizat din spuma poliuretunica injectata in forme prefabricate pe o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa (culoarea – la alegere din mostrar). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare gravitational, fara elemente ajutatoare, silentios.</p> <p><b>Spatarul:</b> Realizat din spuma poliuretunica injectata in forme prefabricate pe o structura de de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa 100% poliester (culoarea la solicitarea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative.</p> <p><b>Cotiere:</b> - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit (culoarea – la alegere din mostrar) la partea superioara si structura metalica capitonata la partea inferioara. Cotierele si picioarele sa fie pe corp comun.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> - Distanta interax: 505 mm - Inaltime totala: 860 mm - Inaltime șezut: 420 mm - Latime șezut: 450 mm - Adancime sezut 450 mm - Inaltime cotieră: 600 mm - Platforma de fixare minim: 314 mm</p> <p>Fotoliul sa fie certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71</p>
2	Servicii de transport a fotoliilor	km	35	

3	Demontarea scaunelor vechi și montarea celor noi	buc	650	
4	Vopsirea dușumelii sub fotoliile scoase	m <sup>2</sup>	10	

## LOTUL 2

### Caiet de sarcini pentru confecționarea draperiilor pentru scena Casei de Cultură inclusiv mexanismul scenic

Nr.d/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Descrierea
1	Cortina din față 90 m2	Complet /2 buc 90 m2	1	Stofă de tip catifea
2	Culise de scenă 18.7 m2 .	Buc	6	Stofă de tip soft
3	Arlechin la culise,Cortina intermediară si fundal 18 m2	Buc	5	Stofă de tip soft
4	Arlechin la cortină din fata 14.4 m2	buc	1	Stofă de tip catifea
5	Cortină –fundal 66,6 m2	Complet 2 buc	1	Stofă de tip soft
6	Cortină intermediara 90,0 m <sup>2</sup>	Complet /2 buc	1	Stofă de tip soft
7	Mexanism pentru instalarea draperiilor cu dirijare mecanica	com	1	

**LOTUL 3**

**Caiet de sarcini pentru procurarea echipamentului acustic pentru Casa de Cultură**

№ crt.	Denumire produs	Descrierea	Unitatea de masura	Cantitatea
1	2	3	4	5
		<b>1. Bunuri</b>		
1.	<b>Mixer amplificat</b>	Minim 10 canale din care 6 mono si 4 stereo, Minim intrati auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil, Filtru de taiere a frecventelor joase la 80 Hz, Putere minima a amplificatorului 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi, Afisaj: ecran OLED cu contrast mare, Procesor dual de multi-efecte, cu 100 de presetari din fabrica + 20 setabile de utilizator, Interfata audio incastrata cu cel putin 4 intrari si 4 iesiri, conversie AD/DA cel putin 24 biti, rata de sampling: 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz, conexiune cu USB 2.0 Putere fantoma comutabila pe grupuri, Greutate: < 13 kg. Asamblat in UE. Capac pentru transport inclus in set. Garantie: minim 3 ani.	Buc	1
2.	<b>Boxa Pasiva</b>	Boxa pasiva pe 2 cai cu difuzor de 15” cu magnet din neodmium, Putere RMS: minim 700W @8 Ohmi, SPL maxmi: minim 128 dB, Difozor de frecvente inalte: minim 1.4”, Unghi de dispersie: cel mult 90°H x 60°V. Filtru crossover pasiv integrat, Plaja de frecvente: minim de la 40 Hz pana la 20kHz, 4 puncte de aratare cu filet M10, Flansa pentru montare pe stativ, Greutate: cel mult 27 kg. Garantie: cel putin 2 ani.	Buc	4
3.	<b>Subwoofer Activ</b>	Subwoofer activ, cu difozor de 18”, Raspuns in frecventa, minim: 35 Hz – 130 Hz. SPL Maxim: cel putin 132 dB. Amplificator de clasa D. Polaritare: Omnidirectional. DSP integrat, 28/56 biti.	Buc	2

1	2	3	4	5
		Putere RMS: 600W. Intrare: 2 x Intrari balansate XLR. Iesiri: 2 x Iesiri balansate XLR. Greutate: cel mult 32 kg. Garantie: cel putin 2 ani.		
4.	<b>Sistem Wireless</b>	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mana, Polaritate cardioida, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvente pre-programate, plaja de frecventa de la 584 MHz pana la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, montare pe ½ 19", include setul pentru montare in rack si case de plastic, iesiri: 2 x balansate cu XLR si 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setari prin IR de la receptor la transmitator, setul include 2 cabluri nebalansate, bloc de alimentare si antene externe. Garantie minim 2 ani.	Buc	1
5.	<b>Cablu semnal + alimentare</b>	Cablu profesional Phono-feed cu conectori de montare pentru cablu XLR 3P, cu carcasa metalica si carcasa din spate + SCHUKO 16A + conexiuni priza mama cu montare cablu 3P standard EC - cablu de alimentare 3 x 1,5mm <sup>2</sup> Culoare neagra. 10 m lungime.	Buc	4
6.	<b>Cablu pentru boxe pasive</b>	Cablu pentru boxe pasive, sectiune 2.5 mm <sup>2</sup> , diametru exterior minim 8mm. Conductor: fire de cupru 50 x 0.25 mm	M	40
7.	<b>Cablu de semnal balansat</b>	Cablu balansat (de microfon), fir litat de curpu, 28 x 0.15 mm, sectiune conductor 0.50 mm <sup>2</sup> . Conectori XLR tata si mama cu 3 pini, cu contacte aurite.	Buc	2
8.	<b>Stativ pentru boxa</b>	Stativ pentru boxa din aluminiu, greutate suportabila maxima de 30 kg, inaltime minima de 1000mm, inaltime maxima de 1800mm.	Buc	4
9.	<b>Distantier pentru boxe</b>	Distantier pentru boxe reglabil cu filet M20, greutate maxima suportabila 80 kg.	Buc	2
10.	<b>Boxa activa</b>	Boxa activa echipata cu un difuzor de 14" si difuzor de frecvente inalte de 1". Amplificator bi-amplificat, putere RMS: minim 900W, Unghi de dispersie: cel mult 90°H x 60°V. Filtru high-pass incorporat, DSP incorporat cu 4 preseturi de EQ, SPL Maxim: minim 131 dB. Plaja de frecvnte: minim de la 45 Hz – la 20 kHz. Corp din plastic, greutate pana la 17 kg. Intrare Jack 6.3mm nebalansata si XLR balansat, iesire XLR balansat.	Buc	2
11.	<b>Conector pentru boxa</b>	Conector pentru boxe pasive, cu 2 poli, carcasa din PBTP si contacte argintate, accepta cabluri cu diametrul total de 6-10 mm.	Buc	8
12.	<b>Microfon cu fir</b>	Microfon vocal cu fir, dynamic, cu polaritate cardioida, impedanta de 300 Ohm, cu buton de pornire-oprire. Greutate: cel mult 300g. Setul include nuca si husa pentru transportare.	Buc	2
13.	<b>Cablu pentru microfon</b>	Cablu pentru microfon balansat cu conectori XLR mama-tata cu 3 pini. Lungime 10m	Buc	2

1	2	3	4	5
14.	<b>Stativ pentru microfon</b>	Stativ pentru microfon reglabil. Culoarea argintie, inaltime minima: 1000mm, inaltime maxima: 1760mm. Lungimea bratului: 800mm.	Buc	2
15.				

**Primar al satului**

**Iurie NECULAI**