

Indicatoare rutiere (EN 12 899-1:2007)– **3310 buc**, țeavă zincată **3500 m.l.**  
**(1000buc.)**

**Valoarea totala: 2 866 250 lei**

Specificatii tehnice pentru indicatoare rutiere conform EN 12 899-1:2007 :

- Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întregă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite.
- Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliestică pentru exterior.
- Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B.
- Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliestică pentru exterior.
- În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de peste 7 ani de la data fabricării.
- Termenul de livrare - conform necesităților la solicitarea beneficiarului în decurs de 5 zile lucrătoare la depozitul beneficiarului pe str. Varnița 22.
- Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare

Pentru indicatoare rutiere actele necesare: certificat de conformitate emis de organul abilitat al R.Moldova.

<b>Bunuri/Servicii:</b>			
<b>Lotul 1</b>			
1	5.50.1 / 2 (700x700)	buc	500
2	5.50.1 / 2 (900x900)	buc	100
3	2.1 (900x900x900)	buc	100
4	2.2 (700x700)	buc	50
5	2.3 -2.4 (700x700)	buc	200
6	1.21 (900x900x900)	buc	200
7	6.2.1 (350x700)	buc	200
8	3.1 (Ø700)	buc	100
9	3.2 (Ø700)	buc	100
10	3.4 (Ø700)	buc	20
11	3.27 (Ø700)	buc	50
12	3.27 (Ø900)	buc	50
13	3.31-3.32 (Ø700)	buc	100
14	4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.4 (Ø700)	buc	50
15	6.15 (700x700)	buc	30
16	4.2.1 / 4.2.3 / 4.3 (Ø700)	buc	150
17	5.6.1 (600x900)	buc	150
18	5.54.1/2 (1050x700)	buc	50
19	3.21 (Ø700)	buc	100
20	5.36 (1050x350)	buc	50
21	5.48.1 (700x700)	buc	30
22	5.14 (700x700)	buc	10
23	5.51.1-5.51.2 (700x700)	buc	20

24	1.34.1-1.34.2 (700x700)	buc	10
25	6.24.1 / 6.24.3 (850x350)	buc	30
26	D 5.37.1-3 (1050x700)	buc	50
27	D 5.73 (700x350)	buc	50
28	1.16.2 (900x900x900)	buc	40
29	1.18.3 (900x900x900)	buc	30
30	5.39.1 (700x700)	buc	50
31	5.43 (700x700)	buc	30
32	3.16 (Ø700)	buc	10
33	5.45.1 (700x700)	buc	30
34	5.45.2 (700x700)	buc	10
35	1.32.1 (340x1250)	buc	20
36	1.32.2 (340x1250)	buc	20
37	5.37.1-5.37.3 (1400x700)	buc	100
38	5.65 / 5.66 (2000x1020)	buc	20
39	1.34.1 / 1.34.2 (900x900)	buc	10
40	1.20 (900x900x900)	buc	30
41	T 6.1 ( 1220x650)	buc	20
42	1.4.1 – 6 (700x350)	buc	20
43	1.2 (900x900x900)	buc	10
42	1.7.1-4 (900x900x900)	buc	50
43	1.12.1/2 (900x900x900)	buc	20
44	1.13.1/2 (900x900x900)	buc	20
45	1.16.2 (900x900x900)	buc	20
46	1.18.1-3 (900x900x900)	buc	20
47	1.23 (900x900x900)	buc	30
48	5.34-5.35 ( 700x700)	buc	40
49	5.49 (700x700)	buc	20
50	5.53.1-3 ( 700x700)	buc	30
51	6.8.1-9 ( 700x700)	buc	50
52	5.59.1 (1500x1500)	buc	10
53	Con de circulație H-500mm cu 2 benzi	buc	400
<b>Lotul 2</b>			
1	Teava zincata diametrul de la 56 pina la 62mm, grosimea peretelui 2-3mm, lungime bucată țevă - 3,5 m (lungimea totală a țevii – 3 500 ml)	buc	1000
<b>Total</b>			<b>2 866 250,00 Lei fara TVA</b>