

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea
Materiale de construcție pentru anul 2025**

1. Codul CPV: 44100000-1
2. Denumirea autorității contractante: **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**
3. IDNO: **1003600152558**
4. Adresa: **mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, 38**
5. Numărul de telefon/fax: **022-24-36-98; 022-24-14-88**
6. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
arhanghel_mihail@yahoo.com; <https://www.spital.arhanghelimihail.md>
7. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender.**
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: **IMSP Spital Clinic Municipal**
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor bunuri:

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată fără TVA
Lotul 1		Amestecuri				
1.1	44111000-1	Tencuială universală pe bază de ipsos	sac	50	Tencuială universală pe bază de ipsos – de tip tencuială Moholit. Consum normat – 8-10 kg/m ² (grosimea stratului de 10 mm). Culoare – albă. Domeniul de utilizare- lucrări de interior. Ambalaj – saci 30 kg. Temperaturi de lucru cuprinse între +5°C și +25°C. Timpul de aplicare al mortarului – 30-40 minute de la preparare.	27 590,00
1.2		Amestec uscat	sac	20	Amestec uscat tip Rotband sau echivalent - un mortar uscat preamestecat în fabrică pe bază de Ipsos. Consum normat – 8,5 kg/m ² . Pentru lucrări de interior. Ambalaj – saci de 25 kg.	
1.3		Glet pe bază de ipsos	sac	20	Glet pe bază de ipsos – echivalent amestec Eurofin. Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² . Culoare albă. Pentru lucrări de interior. Saci de 18 kg	
1.4		Șapă autonivelantă	sac	60	Mortar autonivelant pe bază de ciment, cu fibre de armare și continut de rășini sintetice, echivalent Weberplan Profi. Aderență mărită și răspândire ușoară. După întărire asigură o suprafață plană, dură, netedă. Aplicabil în strat de 2-10 mm.	
1.5		Ciment	sac	25	Ciment gri. Marca M-550. Ambalaj – saci de 40 kg.	

					Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%). Tipul cimentului – 32,5R.	
Lotul 2		Vopsele și materiale de acoperire a pereților				
2.1	4411400-5	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare	căldare	20	Vopsea emulsionată, echivalent Eco Snejka, destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin „respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Ambalaj – căldare de 15 litri	39 643,00
2.2		Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare	căldare	10	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Culoare albă. Consum normal: 170-250 g/m². Timp de uscare 4-6 ore. Ambalaj – căldări de 14 kg. Echivalent vopsea Eurostil.	
2.3		Grund	căldare	5	Grund echivalent Supraton Extra 10 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi, etc. Caracteristici: Baza: Acrilică. Consum normal: 100-150 gr/m². Timpul uscării complete – 4 ore.	
2.4		Grund	căldare	10	Grund echivalent BETOHGPUHT 13,5 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale	

					artificiale, plăci din polistiren etc. Caracteristici: Bază: acrilică; Consum normat: 150-270 gr/m ² . Ambalare- Căldări de 13,5 kg. Timpul uscării complete – 24 ore.	
2.5		Var hidratat stins	kg	200	Var hidratat uscat - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Culoare – albă.	
2.6		Vopsea email, albă, 0,8 litri	căld are	10	Vopsea email albă, universală, pentru suprafețe de lemn și metal. Echivalent Sniezka Supermal. Pentru lucrări interioare și exterioare. Căldare de 0,8 litri.	
2.7		Vopsea email albă, 2,5 litri	căld are	10	Vopsea email alchidic, universală,, albă. Pentru lucrări interioare și exterioare din metal, lemn și zidărie neutră. Căldare de 2,5 litri	
2.8		Vopsea email, gri, 2,4 kg	căld are	15	Vopsea email, universală gri. căldare de 2,4 kg	
2.9		Vopsea email maro, 2,8 kg	căld are	10	Vopsea email maro. Căldare de 2,8 kg	
2.10		Vopsea email spray	buc	20	Vopsea email spray albă pentru suprafețe de metal. Volum 400-500 ml	
2.11		Coler	buc	40	Coler (vopsea acrilică concentrată) pentru vopsea lavabilă, culoare galbenă, oranj, bej și verde. Pe bază acrilică. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj de 100-150 ml.	
2.12		Diluant	buc	20	Tip- diluant. Culoare – incolor. Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Volum 0,9-1 litri	
Lotul 3		Acoperitoare de podea				
3.1	44112200-0	Parchet laminat	m ²	100	Parchet laminat. Clasa de abraziune – 33. Grosime – 12mm. Culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul	19 485,00
3.2		Plintă	buc	30	Plintă PVC. Cu canal trecere cablu. Lungimea - 200 cm. Lățimea – 8-10 cm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	
3.3		Element de îmbinare pentru plintă	buc	30	Element de îmbinare pentru plintă. Material PVC. Culoarea și dimensiunile după cerințele coordonate cu beneficiarul.	
3.4		Cornier pentru plintă exterior	buc	20	Cornier pentru plintă exterior. Material PVC	
3.5		Cornier pentru plintă interior	buc	50	Cornier pentru plintă interior. Material PVC	
3.6		Substrat profilat pentru	m ²	100	Substrat profilat pentru parchet. Grosime – minim 5 mm. Densitatea – minim	

		parchet			40kg/m³. Pentru izolare termică și fonică	
Lotul 4		Lacăte, mânere, balamale și accesorii				
4.1	44190000-8	Balama pentru mobilă	buc	50	Balama aplicată pentru mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, aplicată cu Click deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	5 193,00
4.2		Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior	set	10	Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior (180x30x20 mm)	
4.3		Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm	set	10	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm.	
4.4		Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm	set	5	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm	
4.5		Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm	set	2	Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm	
4.6		Mâner pentru ușă termopan	buc	10	Mâner pentru ușă termopan	
4.7		Lacăt pentru uși PVC 153U	buc	8	Lacăt pentru uși PVC 153U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	
4.8		Lacăt pentru uși PVC 153P	buc	5	Lacăt pentru uși PVC 153P, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	
4.9		Lacăt pentru uși PVC 155U	buc	2	Lacăt pentru uși PVC 155U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă.	
Lotul 5		Diverse materiale de construcții				
5.1	44190000-8	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	buc	1	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime minimă– 100-120 cm.	14 697,00
5.2		Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	cutii	5	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc.	
5.3		Disc pentru metal 230	buc	50	Disc pentru tăiere metal. D 230	
5.4		Disc pentru metal 125	buc	60	Disc pentru tăiere metal. D 125	
5.5		Mănuși tricotate PVC	buc	100	Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC.	

5.6	Perie de sârmă	buc	2	Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic
5.7	Hârtie abrazivă 80 în rulou	m	5	Hârtie abrazivă 80 în rulou
5.8	Hârtie abrazivă 100 în rulou	m	10	Hârtie abrazivă 100 în rulou
5.9	Hârtie abrazivă 150 în rulou	m	5	Hârtie abrazivă 150 în rulou
5.10	Topor	buc	5	Topor cu mâner, 500 grame
5.11	Ciocan	buc	3	Ciocan cu mâner, 200 grame
5.12	Pensulă pentru vopsea	buc	5	Pensulă pentru vopsea. Lăţimea – 5 cm
5.13	Pensulă pentru vopsea	buc	5	Pensulă pentru vopsea. Lăţimea – 8 cm
5.14	Tavă cu rulou 25 cm	set	10	Set din tavă şi rulou (lăţime de 25 cm) cu mâner
5.15	Tavă cu rulou 10-12 cm	set	10	Set din tavă şi rulou (lăţime 10-12 cm) cu mâner
5.16	Spaclu, 10 cm	buc	2	Spaclu din oţel inoxidabil, lăţime 10 cm
5.17	Spaclu, 18 cm	buc	2	Spaclu din oţel inoxidabil, lăţime 18 cm
5.18	Spaclu, 30 cm	buc	2	Spaclu din oţel inoxidabil, lăţime 30 cm
5.19	Diblu cu şurub (8x45)	buc	200	Diblu cu şurub (8x45)
5.20	Şurub pe lemn (3,5x1,5)	buc	200	Şurub pe lemn (3,5x1,5)
5.21	Şurub pe lemn (3,5x4)	buc	200	Şurub pe lemn (3,5x4)
5.22	Diblu (fluturaş) cu şurub (6x45)	buc	100	Diblu (fluturaş) cu şurub (6x45)
5.23	Diblu cu şurub (8x50)	buc	200	Diblu cu şurub (8x50)
5.24	Diblu cu şurub (6x40)	buc	200	Diblu cu şurub (6x40)
5.25	Electrozi 2,5 mm	cutie	1	Electrozii de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.
5.26	Electrozi 3,2 mm	cutie	1	Electrozii de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea

					curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	
5.27		Cuie lichide	buc	10	Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	
5.28		Spumă poliuretanică	buc	5	Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml sau analog. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezistență -40/+90°C	
5.29		Membrană bituminoasă	rulo u	10	Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnocoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație.	
Valoarea estimativă totală						106 608,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

11. Termenele și condițiile de livrare solicitate: **Livrarea va avea loc la sediul cumpărătorului cu descărcarea din mașină, în termen de până la 10 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2025.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

13. Scurtă descriere a criteriilor de calificare, respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Informații generale despre ofertant	- să conțină obligatoriu: numele conducătorului, date de contact (telefon, email) și coordonatele bancare și juridice; - original, confirmat prin semnătura electronică participantului	Obligatoriu
2	Specificații tehnice	- original – confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu
3	Specificații de preț	- original – confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu
4	Certificat de atribuirea a contului bancar	- eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu

5	Extras din Registrul de Stat	- emis de Camera Înregistrării de Stat – copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
6	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite	- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
7	Prezentarea mostrelor la sediul autorității contractante în termen de 2 zile de la solicitare sau modelul bunurilor, extras / link, astfel încât autoritatea contractantă să poată vizualiza și evalua bunul oferit ca imagine și caracteristici tehnice)		Obligativ

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: **nu se aplică.**

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: **nu se aplică**

16. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut**

18. Termenul-limită de depunere / deschidere a ofertelor: **conform SIA "RSAP" MTender.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” MTender.


20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP” MTender**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**

Conducătorul grupului de lucru:



L.Ș.

Veronica Țugulschi