

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia tribunelor la stadionul din satul Andrusul de Sus r.Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3	29,400
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,294
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km . Transporta zidare demolata	t	61,740
		2. Sapaturi pentru constructia tribunilor cu lungimea de 24,5 m peste fiicare 1 m pentru peretii de sprijin la contra trepte		
4	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	1,600
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare. Sapaturi pentru constructia tribunilor cu lungimea de 23 m peste fiicare 1 m pentru peretii de sprijin la contra trepte 23m * 0,3m * 0,25m * 5 buc	m3	8,625
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare. Sapaturi pentru constructia tribunilor cu lungimea de 23 m peste fiicare 1 m pentru peretii de sprijin la contra trepte 23m * 0,7m * 0,25m * 2 buc prima si ultima	m3	8,050
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	1,088

1	2	3	4	5
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare. Sapaturi pentru constructia tribunilor parapetii laterali 6,8m*0,2m*0,4m* 2 buc		
		3. Betonarea scarilor 0,75m * 6,8m * 2 buc si tribunelor		
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Betonarea scarilor 0,75m * 6,8m * 2 buc - 14 trepte	m2	3,150
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 5 x100 x 100mm	kg	38,664
10	CA05E1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... XC 4 C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,000
11	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. XC 4 C16/20 , Declivitate 2%	m2	10,200
12	97	Colorant pentru mortare la drisuirea treptelor / culoarea bej sau ciocolata la alegerea beneficiarului	kg	5,000
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu clei lucrari exterioare colorat De inlocuit Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm cu clei lucrari exterioare	m2	3,150
		4. Betonarea tribunelor		
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Betonarea tribunelor 6 trepte	m2	16,560
15	CA05E1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau	m3	11,500

1	2	3	4	5
		beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... XC 4 C16/20 5 buc*23m * 0,2m *0,5 = 11,5m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030		
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. XC 4 C16/20 , Declivitate 2%	m2	156,400
17	97	Colorant pentru mortare la drisuirea treptelor / culoarea bej sau ciocolata la alegerea beneficiarului	kg	10,000
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu clei lucrari exterioare colorat De inlocuit Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm cu clei lucrari exterioare	m2	41,400
		5. Betonarea parapetii laterali		
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Betonarea tribunelor 6 trepte	m2	27,744
20	CA05E1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... XC 4 C16/20 2 buc*6,8m * 0,2m *0,3 = 2,04m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,040
21	97	Colorant pentru mortare la drisuirea treptelor / culoarea bej sau ciocolata la alegerea beneficiarului	kg	4,000
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu clei lucrari exterioare colorat De inlocuit Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm cu clei lucrari exterioare	m2	27,440
		6. Scaune sezuturi din lemn de pin tratat.6 * 6 cm *23 m *6 tr. *6 brusuri ridicate cu 6 cm deasupra betonului 1 buc la 1 m		
23	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	276,000

1	2	3	4	5
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (60 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase raketata (jeluita)-3,4m3, Cherestea aketata (jeluita) 60mm * 60mm cu pasul de 60mm	m2	57,960
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,400
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,400
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	33,120