

Lista cu cantitațiile de lucrări

Reparatia capitala a podelei sala sportiva

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	146,00		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - selectiv.	m2	23,00		
3	RpCJ04 B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	23,00		
4	RpCR09 B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	23,00		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru suport 10 cm	m3	14,60		
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	146,00		
7	CG42B	Pardoseli din scinduri rasinoase, cu lamba si uluc cu sectiunea 100x36(h) mm, batute pe dusumele oarbe din scinduri de rasinoase cu grosimea de 30 mm asezata pe rigle de rasinoase 120x140 mm. Elementele din lemn tratate antiseptic si ignifug.	m2	146,00		
8	RpCK10 C	Raschetarea pardoselilor din scinduri de rasinoase, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	146,00		
9	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,00		
10	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic tip Kober si 2 straturi de vopsea alchidica tip Kober aplicata pe lemn, - culorile si marcajele pentru jocurile sportive se vor coordona cu beneficiarul.	m2	146,00		
11	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv	m2	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diblurile				
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - sticla LowE, profil 5 camere, cu deschidere dubla.	m2	25,82		
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,00		
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,00		
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60		
16	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	65,00		
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	26,00		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,00		
19	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,00		

Președintele grupului de lucru _____

efos  *Spericea S*