

Caracteristicile tehnice necesare:

Nr. lot	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Cantitate	Valoarea estimativă, mii lei
1.	Buldoexcavator	<p>Greutateamecanismului – max. 11000 kg; Motor - diesel Putereamotorului – min 85 c.p. (sau 63 kW); Consummotorină - 6-10 l/h Adâncimea excavării – min. 4, 2 m; Înălțimea de descărcare – min. 2,6 m; Cuplulforței de ruperea utilajului de excavare (cupa din spate) – min. 6000 kgf; Volumul cupeifață– min. 1 m³ ; Cupa din fațămultifuncțională; Sistemul de cuplare la cupa din fațăși din spate trebuie să fie multifuncțional. Mecanismul de excavare spate trebuie să fie dotat cu dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpatstînga/dreapta 1200-1400 mm Dotat cu set de cupe din spatecompus din cupe cu următoarelelățimi: 400 mm, 600 mm, 800 mm dotat cu opțiunea Quick coupler Dotat cu furcîpentrudescărcareapaleților; Braț telescopic; Grosimeastratului de tăierea cupeimultifuncționale din față- 0, 23 m; Transmisie semi-automată Powershift Tracțiuneintegrală; Sistemul de direcțiehidrofilizat.</p> <p>(mecanism nou- fără parcurs)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor– min. 2 ani.</p>	1	1500,00