

Termoizolarea scolii soprtive din s.Dubasarii Vechi, rl.Criuleni

Formular Nr.1

WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Termoizolarea scolii soprtive din s.Dubasarii Vechi, rl.Criuleni

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
-----------	---------------------------------	------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	36,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	22,000
		Capitolul 2. Termoizolarea fatadei		
3	CF15A K=2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	265,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	265,000
5	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	265,000
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, (100 mm, 135 kg/m3). Cornier aluminiu 91,45 m	m2	265,000
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (30 mm, 135 kg/m3)	m2	19,750
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	284,810
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	284,810

1	2	3	4	5
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,800
11	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	15,000
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,000
14	CK26B	Sort de tabla la parapet, Latimea 0,55m	m	12,500
		Capitolul 3. Soclu		
15	CK26D Aplicativ	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	46,800
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (extrudat XPS=100 mm. Profil de colt=	m2	18,720
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	18,720
18	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,720
19	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec Mortar hidroizolant Hidrostop sau analog, grosime 3 mm/ Aplicativ, consum mortar hidrostop, 4.5 kg/m2, 3 mm grosime	m2	18,720
20	CC03A	Montare plase sudate 100 x 100 x 3 mm	kg	31,000
21	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	18,720