

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Carpineni.**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Carpineni.**
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea fatadei Casei de Cultura din s. Carpineni, rn. Hincesti.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Stilpi din mijloc		
1	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin. Profile b=350mm Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,100	m	22,400
2	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin. Profile b=150mm Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,100	m	13,240
3	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (CP/M-05) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.	m	159,880
4	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M17) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.	m	17,600
5	R12A17C	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm Materiale marunte=1,020	buc	8,000
6	R12A17D	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmasori pina la b=1.00m la norma R12A17C Materiale marunte=1,020	buc	8,000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000		
7	R12A44A	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm Capiteli Materiale marunte=1,020	buc	16,000
8	R12A44B	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A44A Materiale marunte=1,020 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	buc	16,000
9	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm Materiale marunte=1,010	buc	16,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,580
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,580
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Tip Baumit	m2	112,580
13	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. Vopsea de calitate superioara tip Baumit culorile conform plansei 7 .	m2	112,580
		2. Axele 2-3 Peretii, tavanul		
14	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (CP/M-03B) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.Profile verticale.	m	31,500
15	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M14) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.Profile verticale. ferestre	m	14,200

1	2	3	4	5
16	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin. Profile b=1.1m Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,100	m	2,000
17	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M21-B) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni. Profile.sub ferestre	m	2,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	201,410
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	187,660
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip Baumit	m2	187,660
21	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. Vopsea de calitate superioara tip Baumit culorile conform plansei 7 .	m2	187,660
3. Sectiunea 4-4 Plansa 17 Copertina de est.				
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi rotunzi d=200mm la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Betonarea stilpilor	m2	15,680
23	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante cite 5 bare d12 etrieri d6mm.	kg	111,390
24	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3	1,411

1	2	3	4	5
		scoabe)=1,030		
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Grinzi pe stilpi 200*200 in doua rinduri incadrate in perete+ grinzi pentru tavan 200*100 5 buc.	m3	1,690
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,220
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 se iau dupa proiect.	m2	27,540
28	CJ07A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 128 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T cu fata vizibila driscuite fin Stilpii copertinelor pe patru fete Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,150	m	11,140
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. Baza stilpilor. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	4,610
30	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IG/M-04) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni. capiteli la stilpii copertinei.	m	8,320
31	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IG/M-16) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni. briu la stilpii copertinei.	m	8,320
32	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi	m2	5,616

1	2	3	4	5
		rotunzi d=200mm la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Betonarea stilpisorilor balustradei.		
33	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante cite 5 bare d12 etrieri d6mm.	kg	40,220
34	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,600
35	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special si special greu, (consolele poligonale si rotunde ale planseelor ciuperci, suprafete curbe sau poligonale complicate etc.) in elemente turnate in interiorul constructiilor executate in cofraje glisante din scinduri de rasinoase, exclusiv sustinerile, la constructii avind inaltimea de pina la 35 m inclusiv cofraje pentru mina curenta figurata	m2	5,290
36	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante cite 5 bare d12 etrieri d6mm.	kg	64,000
37	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv balustrada mina curenta Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,400
38	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin. Stilpii mici 6 buc pe patru parti Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,100	m	23,520
39	R12A10J	Confectionarea modelului detaliilor liniare	buc	1,000

1	2	3	4	5
		(profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm. Sfere. Materiale marunte=1,010		
40	R12A24A4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare din clei pentru profiluri reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm Sfere Materiale marunte=1,020	buc	1,000
41	R12A44A	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm Sfere Materiale marunte=1,020	buc	4,000
42	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm Materiale marunte=1,010	buc	4,000
43	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma. Montarea sferelor fara costul sferelor	buc	4,000
44	R12A10I	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm. Fuse. Materiale marunte=1,010	buc	15,000
45	R12A24B3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare din clei pentru profiluri reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm. Fuse Materiale marunte=1,020	buc	2,000
46	R12A35I	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm . Fuse	m	30,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte=1,020		
47	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm Materiale marunte=1,010	buc	30,000
48	R12A55B	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A55A Materiale marunte=1,010 Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	buc	30,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,840
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,840
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip Baumit	m2	30,840
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. Vopsea de calitate superioara tip Baumit culorile conform plansei 7 .	m2	30,840
4. Sectiunea 5-5 Plansa 18 Coloane				
53	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi rotunzi d=200mm la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Betonarea stilpilor	m2	41,520
54	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante cite 5 bare d12 etrieri d6mm.	kg	294,000
55	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimea pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	17,740
56	CJ07A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea	m	11,100

1	2	3	4	5
		desfasurata pina la 200mm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T cu fata vizibila driscuite fin Partea superioara a coloanelor Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,150		
57	CJ07A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 200mm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T cu fata vizibila driscuite fin Partea interioara a a coloanelor Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,150	m	11,100
58	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M-24) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.capiteli la stilpii copertinei.	m	14,940
59	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IG/M-17) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.briu la stilpii copertinei.	m	15,900
60	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (CP/M-04) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.briu la stilpii copertinei.	m	8,940
61	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M-20B) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.briu la stilpii copertinei.	m	5,010
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,680
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	245,680


1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip Baumit	m2	245,680
65	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. Vopsea de calitate superioara tip Baumit culorile conform plansei 7 .	m2	245,680
		5. Axele D-E		
66	CJ07A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 100mm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T cu fata vizibila driscuite fin Partea superioara a coloanelor Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,150	m	2,040
67	CJ07A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 150mm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T cu fata vizibila driscuite fin Partea interioara a a coloanelor Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,150	m	2,200
68	CJ07A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 121mm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T cu fata vizibila driscuite fin Sub ferestre Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,150	m	4,270
69	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M-24) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.capiteli la stilpii copertinei.	m	2,040
70	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M-14) ori	m	4,270

1	2	3	4	5
		alte firme cu aceleasi dimensiuni Sub ferestre		
71	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (CP/M-17) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.briu la stilpii copertinei.	m	2,200
72	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (CP/M-03B) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni. verticale la ferestre	m	10,400
73	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (CP/M-04) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni. verticale la usi	m	4,200
74	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, din polistiren extrudat cu strat de protectie tip IZODECOR seria Marmorin (IE/M-20B) ori alte firme cu aceleasi dimensiuni.briu pe usa	m	1,800
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,130
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,130
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip Baumit	m2	40,130
78	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. Vopsea de calitate superioara tip Baumit culorile conform plansei 7 .	m2	40,130
		6. Soclu		

1	2	3	4	5
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip Baumit	m2	36,450
80	CI11A	Placaje cu travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Soclu si peretii verticali a scarii bibliotecii Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	62,450
7. Soclu si pereti pina la cota 2.0m. Alte fatade.				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.	m2	42,400
82	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu placa de polistiren extrudat XPS. Placi polistiren extrudat gr.100mm Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.035W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST ,-EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1). Ancadramentul golurilor cu vata minerala gr. 100mm,densitatea 75kg/m3,conductivitatea 0.044W/kmvaloarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii de 50kPa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1) Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	42,400
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400x400 mm Calitatea A. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	42,400
8. Peretii peste 0.00 alte fatade.				
84	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	636,000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.	m2	636,000

1	2	3	4	5
86	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu placa de polistiren expandat EPS. Placi polistiren expandat gr.100mm Placi polistiren expandat EPS, cu grosimea de 100mm densitatea 15 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.038W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de70kPa (SM GOST ,-EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1). Ancadramentul golurilor cu vata minerala gr. 100mm,densitatea 75kg/m3,conductivitatea 0.044W/kmvaloarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii de 50kPa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1) inclusiv glafurile Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	636,000
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	636,000
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	636,000
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" decorativ la pereti, inclusiv glafurile	m2	636,000
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	86,000
91	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	22,500
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,500
93	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual la glafuri interioare	m2	21,500

1	2	3	4	5
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,500
95	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	21,500
96	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	78,560
97	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	78,560

viceprimar.  V. Zaporosjan

