

**CAIET
de sarcini**

Executarea și montarea pereților despărțitori cu uși automate batante din aluminiu în coridoarele etajelor I și II a blocului Chirurgical
(uși cu deschidere laterală)

Nr.lot	Denumire lot	Denumire poziție	Specificație tehnică deplină, standarde de referință, documente specifice, garanție	Cantitate	Unitate de măsură	Preț estimativ cu TVA/unitate, lei	Suma estimativă cu TVA, lei
1	Glasvand cu o ușă automată batantă	glasvand	Construcția are parametrii : dimensiunile generale: B-2370 mm x H-3000mm cu gol în centru: 1200x2100mm Părțile laterale: B- 580 mm - până la înălțimea de 1200mm de căptușit cu foi din inox, restul până la înălțimea de 2100 mm - sticlă securizată cu grosimea de 6 mm Deasupra golului: H - 900 mm Executat din profile din aluminiu pentru fațade cu secțiunea 160x50 mm căptușala din sticlă securizată cu grosimea de 6 mm. Culoare profil RAL-9016	4	buc		
		Sistemul auto - matizat pentru ușă batantă	Trebue să fie dotat cu: mecanism cu braț pentru deschidere laterală spre eșire. Sistemul de activare : 1. la eșire dotat cu radar cu unde scurte sau cu buton activat cu cotul.				

USA

Schița de montare
a ușilor batante în
bloch chirurgical

