

CAIET DE SARCINI

Licitația privind achiziția „Porți secționare automate”

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință
1.1	Poartă secționată automată 5635x4050mm, cu ușă pietonală	<p data-bbox="603 271 1420 338">Poartă industrială secționată 5635x4050mm, cu ușă pietonală</p> <p data-bbox="603 416 1420 521">Poartă metalică secționată, realizată din panouri tip sandwich, izolată cu spumă poliuretanică, complet echipată cu sistem de ghidaj, armături și automatizare.</p> <p data-bbox="699 636 858 667">Dimensiuni</p> <ul data-bbox="651 712 1114 779" style="list-style-type: none"> • Lățime: 5635 mm (± 250 mm) • Înălțime: 4050 mm (± 250 mm) <p data-bbox="699 824 810 855">Culoare</p> <p data-bbox="699 900 1002 931">Pe exterior RAL 8014</p> <p data-bbox="707 976 1002 1008">Caracteristici tehnice</p> <ol data-bbox="651 1048 1420 1368" style="list-style-type: none"> 1. Foaia porții va fi realizată din panouri tip sandwich (oțel–poliuretan–oțel). 2. Tabla zincată va fi protejată cu minim 3 straturi de protecție (anticoroziv + vopsea). 3. Grosimea panourilor sandwich: 40 mm. 4. Sistemul de ridicare va include arcuri galvanizate, garantate pentru minim 50.000 cicluri de funcționare. 5. Poarta va fi echipată cu garnituri de etanșare pe întreg conturul (superior, lateral, inferior). <p data-bbox="707 1487 1034 1518">Sistem de automatizare</p> <ul data-bbox="651 1563 1420 1697" style="list-style-type: none"> • Sistem automat și manual de deschidere/închidere inclus • Minim 2 telecomenzi • Motor electric cu funcție de deblocare manuală în caz de pană de curent <p data-bbox="707 1816 1002 1848">Sisteme de siguranță</p> <ul data-bbox="651 1892 1420 2029" style="list-style-type: none"> • Protecție împotriva ruperii arcurilor • Protecție împotriva deraierii sau ruperii cablurilor • Sistem anti-pinch (protecție împotriva prinderii degetelor)

		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem de blocare sigură în poziție <p style="text-align: center;">Ușă pietonală integrată</p> <p>Poarta va fi echipată cu ușă de acces pietonal integrată, prevăzută cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prag inferior • sistem de amortizare/închidere controlată (amortizor) • garnituri de etanșare <p style="text-align: center;">Montaj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ghidajele și structura vor fi montate pe cadru existent din țevă pătrată 100x100 mm • În preț va fi inclus montarea porților <p>Garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru porți minim 5 ani • Pentru motoare și mecanisme minim 3 ani
1.2	<p>Poartă secționată automată 5675x4050mm</p>	<p>Poartă metalică secționată, realizată din panouri tip sandwich, izolată cu spumă poliuretanică, complet echipată cu sistem de ghidaj, armături și automatizare.</p> <p style="text-align: center;">Dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 5675 mm (±250 mm) • Înălțime: 4050 mm (±250 mm) <p style="text-align: center;">Culoare</p> <p style="text-align: center;">Pe exterior RAL 8014</p> <p style="text-align: center;">Caracteristici tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Foaia porții va fi realizată din panouri tip sandwich (oțel–poliuretan–oțel). 7. Tabla zincată va fi protejată cu minim 3 straturi de protecție (anticoroziv + vopsea). 8. Grosimea panourilor sandwich: 40 mm. 9. Sistemul de ridicare va include arcuri galvanizate, garantate pentru minim 50.000 cicluri de funcționare. 10. Poarta va fi echipată cu garnituri de etanșare pe întreg conturul (superior, lateral, inferior). <p style="text-align: center;">Sistem de automatizare</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Sistem automat și manual de deschidere/închidere inclus• Minim 2 telecomenzi• Motor electric cu funcție de deblocare manuală în caz de pană de curent <p style="text-align: center;">Sisteme de siguranță</p> <ul style="list-style-type: none">• Protecție împotriva ruperii arcurilor• Protecție împotriva deraierii sau ruperii cablurilor• Sistem anti-pinch (protecție împotriva prinderii degetelor)• Sistem de blocare sigură în poziție <p style="text-align: center;">Montaj</p> <ul style="list-style-type: none">• Ghidajele și structura vor fi montate pe cadru existent din țevă pătrată 100x100 mm• În preț va fi inclus montarea porților <p style="text-align: center;">Garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pentru porți minim 5 ani• Pentru motoare și mecanisme minim 3 ani
--	--	--

Președintele grupului de lucru

Ludmila Pavlenco