

**Устройство сплошного  
покрытия участков дорог  
L646. L647. L650 а/б смесью  
горячим способом**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. доргоа L646</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) мат-л остается на месте	m2	5 600,00 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	195,440		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	179,200		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	101,920		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	101,920		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	101,920		
2	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	9,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,890		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	9,090		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,359		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	1,197		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	0,293		

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor term. 92 cp				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,240		
	2320322600040 1	Bitum	t	2,307		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,672		
4	DB16Hк= 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) т=6см из норм исключить Nisip bitumat. otel patrat lam.cald lt=30mm к=1,5	m2	5 600,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	420,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	789,600		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	25,200		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	92,400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,520		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	44,520		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	44,520		
<b>Total дорога L646</b>						
		<b>2. дорога L647</b>				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) мат-л остается на месте	m2	2 100,00 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	73,290		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	38,220		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,220		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	38,220		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,840		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,865		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,252		
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	8,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,680		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	8,080		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,319		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	1,064		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,261		
8	DB16Hк=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) т=6см из норм исключить Nisip bitumat. otel patrat lam.cald lt=30mm к=1,5	m2	2 100,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	296,100		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,450		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	34,650		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,695		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,695		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,695		

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total дорога L647</b>						
		<b>3. дорога L650</b>				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) мат-л остается на месте	m2	3 600,00 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	125,640		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,200		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	65,520		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	65,520		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	65,520		
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	7,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,470		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	7,070		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,279		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,931		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,228		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,440		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,483		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,432		
12	DB16Hκ= 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2	3 600,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) т=6см из норм исключить Nisip bitumat. otel patrat lam.cald lt=30mm к=1,5				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	270,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	507,600		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,200		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	59,400		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,620		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,620		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,620		

**Total дорога L650**

Total
Соц страх
Итого
Накладные расходы
Итого
Прибыльные
Итого
НДС

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.