

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI  
PENTRU INTOCMIREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat** **I.P. Liceul Teoretic D. Cantemir din or. Cahul**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** **I.P. Liceul Teoretic D. Cantemir din or. Cahul**

**3. Obiectul achizițiilor** **Lucrari de instalare a timplariei din PVC. la Liceul Teoretic D.Cantemir din or. Cahul.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Blocuri de studii si galerei.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |
| 1      | RpCO56A<br>ksal=0.5         | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2                 | 746,173 |
| 2      | CK57F                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.,20 , Total- 128 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort | m2                 | 489,980 |
| 3      | CK57F                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.,80 , Total- 14 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort  | m2                 | 68,208  |
| 4      | CK57F                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.50x2.,10 , Total- 2 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort   | m2                 | 6,000   |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.,50 , Total- 2 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort  | m2 | 7,200  |
| 6 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.,20 , Total- 15 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort | m2 | 47,520 |
| 7 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.06x2.0 - 2buc Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort                | m2 | 4,240  |
| 8 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.17x0.90 -3 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort             | m2 | 3,159  |
| 9 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.85 -6 buc) Nota Fererstre PVC 5                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 46,170 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |       | camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 10 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.00 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort | m2 | 10,800  |
| 11 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5.75x0.95 -4 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort | m2 | 21,850  |
| 12 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3.54x2.05 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort | m2 | 14,510  |
| 13 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 352,000 |
| 14 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 352,000 |
| 15 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 19,720  |

|    | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|    |                     | peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.90x1.70 -4buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatatie termicacu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere , inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix                                                |    |           |
| 16 | CK58B               | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.13x1.60 -2 buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatatie termicacu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere , inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix | m2 | 6,816     |
| 17 | RpCJ06B<br>ksal=0.5 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                                                                                        | m  | 1 264,000 |
| 18 | RpCJ06C<br>ksal=0.5 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                        | m  | 1 264,000 |
| 19 | CF61A<br>ksal=0.5   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 512,000   |
| 20 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 512,000   |

Intocmit  Dumitru Cretu