

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție
Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>Tractor</i>				Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm <sup>3</sup> , putere 90-97 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizata 20/30F+10/15R Cuple 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de brațaj: 45/55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200/3600 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3900-4000 mm Inaltime 2550-2650 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3200-3400 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, Roti fata: 280/85 R24 Roti spate: 12.4 R36 Greutate pe roțile din spate Garantie: min. 12 luni		

*Incarcator Frontal cu Cupa  
maxilara*

Incarcator frontal compatibil cu tractorul  
propus: Stare nou.  
Înălțimea max. de ridicare  
3800-3950 mm, Înălțimea maximă de  
ridicare (podea și atașament)  
3600-3700 mm, Înălțimea de descărcare  
2700-2900mm, Unghiul de descărcare la  
înălțimea max. 60-70 de grade,  
Capacitatea de rupere a atașamentului  
de la sol  
1300-1500 kg, Capacitate de încărcare  
la înălțime 1000-1200kg, Sistem de  
echilibrare a atașamentelor  
Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de  
control al joystick-ului, Supapă  
hidraulică de fixare mobile, Adaptor de  
demonțare-montare a atașamentului  
rapid, Greutatea încărcătorului frontal  
700-800 kg, Gama necesară pentru  
puterea tractorului minim 80C.P. in set  
cu cupa.  
Cupa cu maxilar 0.8m3.  
Garantie: min.12 luni

<p><i>Remorcă basculantă</i></p>				<p>Remorcă pentru tractor:  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  Completări: obloane suplimentare de metal.  Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500-5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400  Modul de descărcare: 3 părți  Greutate: min 1600-1700 kg  Garda la sol: min 300-350mm  Anvelope: 10/75-15.3  Garanția : min. 12 luni</p>		
<p><i>Lama universală de nivelare</i></p>				<p>Lama universală de nivelare compatibilă cu încărcătorul frontal propus. Stare nou.  Latime: 2000-2400mm  Înălțime: 600-800 mm  Greutate: 270-290 kg  Latime minimă de lucru: 1800-2000mm  Latime maximă de lucru: 1700-1900mm  Unghi maximal de lucru: 24-28 grade  Viteza de lucru: 5km/ora  Agatare pe frontal: Euro-3  Putere tractor necesară: 80/85 C.P.  Garantie: min. 12 luni.</p>		

<p><i>Perie rotativa comunala</i></p>				<p>Perie comunala, stare nou. Compatibila cu tractoru propus.  Cu putere de la 40 la 80 CP  Frecvența de rotație a rolei periei, rpm 260  Productivitate tehnică (proiectare) a echipamentului, m2 / oră 23400  Viteza de lucru, km / h 12.9  Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500-600  Lățimea suprafeței de lucru, mm 1700-1900  Diametru perie (pe teanc), mm 550 + 20  Greutate, kg, nu mai mult de 300-350  Timpul mediu dintre eșecuri, oră, nu mai puțin de 100  Garantie: min 12 luni.</p>		
<p><i>Tocator</i></p>				<p>Tocator de resturi vegetale, stare nou compatibil cu tractorul propus. Latime de lucru 1800-1900mm, latime totala 2000/2200mm, greutate 570/590kg, transmisie 3-4 cureli, 20 de ciocane, cuplare cat. 1/2.  Garantie min. 12 luni.</p>		

<i>Butoi pentru lichide</i>				<p>Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000-4500lit, pe 1axa, cu pompa de pompare in set. Lungime 4500/4550mm, latime 2000/2050mm, inaltime 2100/2200mm. Greutate 1300/1350kg. Garantie min. 12 luni</p>		
<i>Distribuator de nisip</i>				<p>Distribuator de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Volum 0.2-0.3m3, greutate admisa 270-320kg, latime de lucru 6m, latime 1000/1100mm, lungime 1000/1050mm, inaltime 1000/1050mm, viteza de lucru 10km/ora, buncar acoperit. Greutate 90/110kg. Garantie: min. 12 luni</p>		



