

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Carpineni.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Carpineni.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cladirii Casei de cultura din s. Carpineni,raionul Hincesti.Scara centrala.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Fatada axele 1-2 1.1.1. Scara. Soclu.		
1	RpCL14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	16.000
2	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.000
3	CB03B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Mina scarii	m2	5.000
4	CC04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	50.000
5	CA04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0.350
6	CF10A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	18.000
7	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm. Soclu	m2	18.000

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
8	CG47D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm Scara	m2	16.800
		1.1.2. Balustrada		
9	CJ08A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma. Profile tip Ferstembanc/Gurtgesims typ ZE SON 008 sfere	buc	4.000
10	CJ08A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma. Profile tip Ferstembanc/Gurtgesims typ ZE NBA-007 Fuse	buc	22.000
11	CB03B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Mina scarii	m2	8.800
12	CC04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	80.000
13	CA04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1.320
14	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. chit tip Baumit-2mm	m2	8.800
15	CF51B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,tip Baumit la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm la art. CF50)	m2	8.800

1	2	3	4	5
16	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund tip Baumit.	m2	8.800
17	CN11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Vopsele tip Baumit.	m2	8.800
		1.2. Fatada axele 2-3 1.2.1. Scara. Soclu.		
18	RpCL14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	124.500
19	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137.600
20	CF10A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	55.000
21	CI21B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm. Soclu	m2	55.000
22	CG47D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm Scara	m2	68.110
23	CG47D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm Terasa	m2	68.110
24	CL21A1 п. K=3=1.000; M=1.000;	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cu profile de aluminiu inglobate in beton semirotunde cu garnitura	m	124.500

1	2	3	4	5
	III=1.000			
		1.2.2. Balustrada		
25	CJ08A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma. Profile tip Ferstembanc/Gurtgesims typ ZE SON 008 sfere	buc	11.000
26	CJ08A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma. Profile tip Ferstembanc/Gurtgesims typ ZE NBA-007 Fuse	buc	73.000
27	CB03B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Mina scarii	m2	23.240
28	CC04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	360.000
29	CA04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	4.500
30	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioaree 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. chit tip Baumit-2mm	m2	41.490
31	CF51B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,tip Baumit la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm la art. CF50)	m2	41.490
32	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund tip Baumit.	m2	41.490
33	CN11A п. K=3=1.000;	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Vopsele tip Baumit.	m2	41.490

1	2	3	4	5
	M=1.000; III=1.000			

Primer



mean Jon