

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Petresti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Petresti**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitală a drumurilor s.Petresti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		<b>1. str. Mioritei (S=1382 m<sup>2</sup>, L=161 B=4 si L=246 B=3)</b>			
0	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	3,668	
1	TsI51A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	660,031	
2	TsD03A1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m <sup>3</sup>	3,668	
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamant coeziv grad. compact. 97-98%	100 m <sup>3</sup>	3,668	
4	RpDA04B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m <sup>2</sup>	1 382,00	
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamant de categ. II	100m <sup>2</sup>	13,82	
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm, S=1382 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	207,30	
		<b>2. str. V. Alecsandri (S=1096 m<sup>2</sup>, L=274 B=4)</b>			
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	1,632	

1	2	3	4	5
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	293,76
9	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m <sup>3</sup>	1,632
10	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m <sup>3</sup>	1,632
11	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m <sup>2</sup>	1 096,00
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m <sup>2</sup>	10,96
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm, S=1096 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	164,40
14	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	2,68
		<b>3. str. Soltoaia (S=366 m<sup>2</sup>, L=122 B=3)</b>		
15	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m <sup>2</sup>	366,00
16	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m <sup>2</sup>	3,66
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm, S=366 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	54,90
18	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,26
19	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel,	m	4,00

1	2	3	4	5
		asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm		
		<b>4. str.Iasi (S=640 m2, L=160 B=4)</b>		
		<b>4.1. Umplutura</b>		
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	2,40
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,304
25	TsI51A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	414,72
26	TsD03A1	Imprastierea pamantului afnat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,304
27	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	2,304
		<b>4.2. Varianta alba</b>		
28	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	640,00
29	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,40
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,64
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm, S=960 m2)	m3	96,00
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	1,80

1	2	3	4	5	
		175 CP, in teren catg. II			
		<b>5. str. Basaarabia (S=507 m2, L=169 B=3)</b>			
		<b>5.1. Umplutura</b>			
33	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	3,82	
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,672	
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	660,96	
36	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	3,672	
37	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	3,672	
		<b>5.2. Varianta alba</b>			
38	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	507,00	
39	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,07	
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,507	
41	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm, S=960 m2)	m3	76,05	
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,40	

1	2	3	4	5	
		<b>6. str.Zidarilor (S=960 m2, L=240 B=4)</b>			
43	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,18	
44	TsI51A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	933,12	
45	TsD03A1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	5,184	
46	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	5,184	
47	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	960,00	
48	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	9,60	
49	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm, S=960 m2)	m3	144,00	

