

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea spatiilor alocate pentru instalarea

Computerului Tomograf cu replanificarea incaperilor O3 la Spitalul Clinic Municipal "Sf.Arhanghel Mihail" din mun Chisinau

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructii				
1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окна F3 - temporar)	m2	3,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери - U10)	m2	1,89
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - sub fereastra)	m3	0,80
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - для установки перегородки Pg-1)	m3	0,66
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери и окна - для установки перегородки)	m2	2,60
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен прорубкой для установки дверей)	m3	0,95
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций в стенах 3) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	80,00
8	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (в помещениях 1,2,3)	m2	62,90

1	2	3	4	5
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,90
10	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка изоляции из минваты т.100 в полах) Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,20	m2	62,90
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (коридор, санузел)	m2	5,60
12	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Смотри сечение 2-2, 1-1 лист 6)	m3	0,20
		1.2. Suport din beton armat		
13	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в опалубку отдельностоящих фундаментов) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	m3	0,20
14	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri reutilizabile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (опалубка из щитов) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,01	m2	0,95
15	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки)	kg	21,80
16	RCsB21A,k=0 .5	k=0,5 (pentru manopera materiale si utilaj) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу для установки болтов) Materiale marunte=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	16,00

1	2	3	4	5
		Коэффициент к машинам=0,50		
17	IC41A, Adoptat	(Болтовое соединение) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Aincer bolt D-20mm,L-0.18m +piulita D-20mm))	buc	16,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Заделка пустот бетоном С15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,10
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Фиксаторы из арматуры Δ-16А3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	13,20
		1.3. Peretri si pereti despartitori		
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)	m3	0,80
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированных перегородок)	100 m2	0,13
22	CK22B,Adopt	(Numai lucru) Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1 din PVC)	m2	9,15
23	Pret de peata	Pereti despartitori cu usa glisanta din PVC cu materiale auxiliare	m2	9,15
24	RpCU02A	Buiandruji din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычка из уголка 50x50x5мм)	kg	10,00
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma (Очистка металлических	m2	0,50

1	2	3	4	5
		поверхностей щетками)		
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	0,50
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции (Обрамление проема из уголка 50x50x4ММ) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	26,15
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	1,50
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	1,50
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей и окна - Фрагменты 1,2,3)	kg	244,30
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	3,90
32	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	3,90

1	2	3	4	5
		executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)		
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу и перекрытии для установки болтов крепления стоек обрамления) Materiale marunte=1,00 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	buc	48,00
34	IC41A, Aprobat	(Болтовое соединение) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Aincer bolt D-16,L-0,10m +piulita d-16)	buc	48,00
		1.4. Usi si ferestrele		
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-10, U-11)	m2	3,78
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1150x2100 - material protector - plumb)	m2	2,41
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2	1,89

1	2	3	4	5
		tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 900x2100 - din material protector - plumb)		
38	CK23C	Fereste din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Instalarea ferestrei demontate F3 ,fara costul ferestre) (materiale auxiliare, manopera si utilaj ramin conform normei)	m2	3,60
		1.5. Camera investigatii (Finisare)		
		1.5.1. Tavan		
39	CF60A,Adopt	(K-0.8 manopera) Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat grosime 12,5 mm(Corectii: se scade profil,suruburi,dibluri,se adauga dibluri cu surup KRK10x50-5x60 - 10buc/ m2,Dibluri cu surup cu cap gexagonal KKX 10x60-6x80 - 14buc/m2) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 Коэффициент к трудозатратам=0,80	m2	35,15
40	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в перекрытии для крепления гипсокартона) Materiale marunte=1,00 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	buc	844,00
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,15
		1.5.2. Pereti si pereti despartitori		
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	20,46
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,46
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	20,46

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
47	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 3 см) Materiale marunte (hirtie de slefuit, diblu)=1,01	m2	12,90
48	CF63B1	Corectii: se adauga pentru 0,5 cm grosime Materiale marunte (hirtie de slefuit, diblu)=1,01	m2	-12,90
49	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P= 12.9x1.7 r=21.93	kg	21,93
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90
54	CF59B,Adapt. k=0,8	(K=0,8 manopera) Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(baritat) cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corectii:se scade profil,suruburi,dibluri, se adauga dibluri cu surub KRK10x50-5x60 - 10buc/m2) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 Коэффициент к трудозатратам=0,80	m2	15,00
55	RCsB21A,Adopt, k-0,5	(K=0,5 manopera.,utilaj)Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в каменной стене для крепления гипсокартона) Materiale marunte=1,05 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	150,00

1	2	3	4	5
		Коэффициент к машинам=0,50		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00
		1.5.3. Pardosea		
60	08-02-396-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 12,8 m (blocuri)	100 m	0,13
61		Метал, короб 150x60(h) мм	m	12,80
62	CF64A, Adopt.к=0,5	(K=0,5manopera.,materiale.,utilaj,)Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона толщ. 30 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m2	35,15
63	RpIzC10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,05	m2	35,15
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	35,15
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	35,15
66	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 35,15x0,59 г=20.73	kg	20,73
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	35,15

1	2	3	4	5
		omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medicinal antibacterial antistatic gr. 2 mm (1m ² - 2,85kr, pur 0.7mm .ISO 16581) Materiale marunte (cirpe)=1,00		
		1.6. Camera operator CT 1.6.1. Tavan		
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,62
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,62
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,62
		1.6.2. Pereti, Pereti despartitori		
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsoc	m2	16,20
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	16,20
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	12,90

1	2	3	4	5
		caramida sau blocuri mici de beton		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90
		1.6.3. Pardosea		
82	08-02-396-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 5.15 m (blocuri)	100 m	0,05
83		Метал, короб 150x60(h) мм	m	5,15
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,62
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime (Grosimea 2cm)	m2	15,62
86	CG01A1,k=2,0	(K=2,0 k manopera, mareriale si utilaj) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $0,5 \times 2 = 1$ cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-15,62
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat Gr. 10mm. clasa 33) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	15,62
		1.7. Camera medic		
		1.7.1. Tavan		

1	2	3	4	5
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,10
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10
		1.7.2. Pereti, Pereti despartitori		
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	18,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00
		1.7.3. Pardosea		
96	08-02-396-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 3.35 m (blocuri)	100 m	0,03
97		Метал, короб 150x60(h) мм	m	3,35
98	CF64A, Adopt.к=0,33	(K=0,33 manopera, materiale si utilaj)Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона толщ. 20 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,33 Коэффициент к материалам=0,33 Коэффициент к машинам=0,33	m2	12,10
99	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,10

1	2	3	4	5
		(Laminat gr.10mm, clasa 33) Materiale marunte (cuie)=1,01		
		1.8. Coridor		
		1.8.1. Tavan		
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00
		1.8.2. Pereti, Pereti despartitori		
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	15,50
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,50
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,50
		1.8.3. Pardosea		
108	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (grosimea 2cm)	m2	3,00
110	CG01A1,k=2	(K=2 k, manopera, materiale si utilaj) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-3,00

1	2	3	4	5
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $0,5 \times 2 = 1,0$ cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00		
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (300x600 -9mm) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	3,00
		1.9. Grup sanitar 1.9.1. Tavan		
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,60
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,60
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60
115	IzJ08A	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac	m2	0,94
		1.9.2. Pereti, Pereti despartitori		
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,20
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00
119	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu	m2	18,00

1	2	3	4	5
		adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,05		
		1.9.3. Pardosea		
120	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 2cm)	m2	2,60
122	CG01A1	(K=2 к manopera, materiale si utilaj)Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $0,5 \times 2 = 1$ cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-2,60
123	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 9,0mm (300x600 - 9mm) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	2,60
		1.10. Alte lucrari		
124	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,80
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,80
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,80
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2	1,80

1	2	3	4	5
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка, цементным раствором М 100-Т)		
128	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Декоративная штукатурка)	m2	1,80
129	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (Наружная окраска фасадов)	m2	1,80

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Ghițescu".