

CAIET DE SARCINI

“Dotarea cu echipament a Sălii de Festivități a Școlii de Arte din orașul Cimișlia”

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică, standarde de referință	Valoarea estimată pe lot fără TVA
1.	39111200-5	Scaune teatrale	buc	113	Caracteristici tehnice generale: -Structură metalică va fi realizată din: aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spătarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din placaj multistrat. Fotoliu va avea șezutul rabatabil/pliabil, rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frînare. -Șezutul va fi prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: (min) -920 mm ; Adâncimea: (min)- 620 mm; Lățimea: (min) - 550 mm; Șezutul: va conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min - 100 mm), în forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim - 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică:(min) - 60 +/- 5kg/m³. Fotoliu tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn vor fi coordonate cu beneficiarul. Spătarul: conținut din spuma poliuretanică: (min)- 60 +/- 5 kg /m³, tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS	333 333,33

					1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablată și vopsită în cimp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere - în pardoseală va fi prevăzută cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor - vor fi tapitate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Cotiera: (min) - grosime 50mm. Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Fotoliile trebuie să fie prevăzute cu sistem de montare la o înclinație de 5-15 grade. Inclusiv: Servicii de transport și montarea fotoliilor. <i>Poza orientativă a fotoliilor :</i> 	
	Total					333 333,33

Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru