

Approbat:  
Președintele raionului  
N.Draganet



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția drumului L 337.1 de la traseul M5 pînă la intrarea în satul Hoginesti, r-l Călărași**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                            | 4                  | 5         |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pîna la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                 | 100m2              | 48,000    |
| 2      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=7cm                                       | m3                 | 336,000   |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2                                                                        | t                  | 3,120     |
| 4      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 SR EN 13108 nisip bitumios si otel patrat se exclude | m2                 | 4 800,000 |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,32l/m2                                                                        | t                  | 1,560     |
| 6      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16                                                     | m2                 | 4 800,000 |
| 7      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                            | m2                 | 800,000   |

Elaborat. Marian A.