

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica*
prin procedura de achiziție – Licităția deschisă

Cod CPV: 45215140-0

1. **Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. **IDNO:** 1003600153360
3. **Adresa:** mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:** mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritatea contractantă
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:**

LOTUL 1 – Lucrări de reparații din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Ginecolog. Biroul 212 Capitolul 1.1. Desfaceri/Demontari		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	12,5900
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,2000
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,6100
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,6100

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	10,6100
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,0300
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	63,5100
		Capitolul 1.2. Pereti		
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7100
13	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	11,8000
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	1,2000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,0100
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv	m2	1,5000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar		
20	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
21	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	23,5500
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,3100
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,3100
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	63,5100
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,5100
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,5100
27	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	36,7200
28	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	39,7900
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 1.3. Tavan		
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,5300
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,5300
32	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea	m2	18,5300

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea		
		Capitolul 1.4. Pardoseala		
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,0300
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,0300
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,0300
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,0300
37	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	10,6100
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,7000
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	11,5400
40	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000
		Capitolul 1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
41	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
43	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
		Capitolul 1.6. IAC		
44	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
46	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
47	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
49	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
50	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
51	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
52	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
53	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
54	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
55	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
56	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
57	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000
58	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
59	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
60	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
62	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
65	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
66	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 2. Triaj. Biroul 218 Capitolul 2.1. Desfaceri/Demontari		
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,3200
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
69	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea	m2	1,8500

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)		
71	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,0000
72	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,6900
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,6900
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	46,9600
		Capitolul 2.2. Pereti		
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,4600
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
80	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
81	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,9000
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,9600

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,9600
84	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	46,9600
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,9600
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,9600
87	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	46,9600
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
89	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 2x3, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	8,4000
		Capitolul 2.3. Tavan		
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,2700
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,2700
92	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	17,2700
		Capitolul 2.4. Pardoseala		
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6900
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,6900
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,6900
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,6900

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,6900
98	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	0,9000
		Capitolul 2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
99	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,8500
100	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
101	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 2.6. IAC		
102	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
105	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
106	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
107	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
108	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
109	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
110	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
111	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
112	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000
113	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
114	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
115	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000
116	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
117	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
118	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
119	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
120	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
122	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
123	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000
		Capitolul 3. USG. Biroul 224 Capitolul 3.1. Desfaceri/Demontari		
124	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,3200
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,6400
128	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,9000
129	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,9000
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9000
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	51,7200
		Capitolul 3.2. Pereti		

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
134	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
135	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	2,9000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,0200
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
138	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
139	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	23,9000
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,7200
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,7200
142	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	51,7200
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,6200
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,6200
145	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	54,6200

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		Capitolul 3.3. Tavan		
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,5800
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,5800
149	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	16,5800
		Capitolul 3.4. Pardoseala		
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,9000
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9000
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,9000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9000
154	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,9000
155	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	0,8000
		Capitolul 3.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
156	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu	m2	1,6400

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
157	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
158	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 3.6. IAC		
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
160	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
161	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
162	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
163	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
164	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
165	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
166	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
167	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
168	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
169	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
170	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000
171	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000
172	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
173	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
174	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000
175	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000
176	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
177	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000
178	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
179	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
181	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000
182	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 4. Ginecolog. Biroul 308		
		Capitolul 4.1. Desfaceri/Demontari		

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
183	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500
184	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
185	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	10,0400
187	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,2000
188	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
189	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,3600
190	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	16,5300
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,8900
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	74,4600
		Capitolul 4.2. Pereti		
194	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7700
195	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300
196	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200
197	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,7000
199	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	1,2000
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,8600
201	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
202	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
203	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,4500
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,1600
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,1600
206	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	74,4600
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,3600
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,3600
209	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	40,7700

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
210	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	47,5900
211	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 4.3. Tavan		
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,1700
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,1700
214	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	26,1700
		Capitolul 4.4. Pardoseala		
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,6700
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,6700
217	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,6700
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,6700
219	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	16,5300
220	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,3000
221	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	10,1400
222	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000
		Capitolul 4.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
223	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900
224	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
225	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
		Capitolul 4.6. IAC		
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
227	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
229	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
230	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
231	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
232	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
233	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
234	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
235	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
236	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000
237	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
238	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
239	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000
240	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
241	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
242	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
244	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
245	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
246	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
247	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
248	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 5. Ginecolog. Biroul 312 Capitolul 5.1. Desfaceri/Demontari		
249	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500
250	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
251	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	9,5900
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,2000
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,6100
256	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	11,3000
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,9100
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	58,5100
		Capitolul 5.2. Pereti		
260	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7100

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
261	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить переемычки)	kg	6,4300
262	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200
263	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000
264	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	11,8000
265	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	1,2000
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,0100
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
268	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
269	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,4500
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,3100
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,3100
272	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	58,5100

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	71,5100
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,5100
275	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	30,8200
276	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	40,6900
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 5.3. Tavan		
278	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,2100
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,2100
280	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	19,2100
		Capitolul 5.4. Pardoseala		
281	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,7100
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,7100
283	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,7100
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,7100
285	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	11,3000
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
287	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	8,4100
288	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000
		Capitolul 5.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
289	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900
290	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
291	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
		Capitolul 5.6. IAC		
292	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
293	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
294	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
295	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
296	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
297	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
298	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
299	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
300	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
301	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	1,0000
302	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
303	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
304	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000
305	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
306	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
307	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
308	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
309	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
310	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000
311	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
312	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
313	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
314	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
315	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
316	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 6. Farmacie		
		Capitolul 6.1. Desfaceri/Demontari		
317	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	27,4900
319	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,1000
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	24,5800
		Capitolul 6.2. Pereti		

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
322	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,3200
323	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	12,8600
324	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,4400
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,2000
326	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,5400
327	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	2,0000
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,7600
329	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000
330	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	5,0000
331	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	25,4000
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,7600
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,7600
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	24,5800

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5		
335	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,7600
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,7600
337	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	93,7600
338	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 6.3. Tavan		
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,4900
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,4900
341	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	15,4900
		Capitolul 6.4. Pardoseala		
342	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7100
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,7100
344	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	15,7100
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,7100
346	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	15,7100
347	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 6.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
348	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900
349	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
350	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
		Capitolul 6.6. IAC		
351	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
352	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
353	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
354	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	15,0000
355	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	15,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
356	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	7,0000
357	IC38G	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	2,0000
358	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	3,0000
359	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	3,0000
360	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
361	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	2,0000
362	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
363	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
364	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000
365	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
366	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
367	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000
368	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
369	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
370	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
372	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
373	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
374	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000
375	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000
		Capitolul 7. Diverse		
376	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	13,0000
377	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,0000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000
3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	25,0000
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	25,0000
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,0000
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (Panel Back LED LM-BL596X-45W 45W), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000

1	2	3	4	5
8	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc	16,0000
9	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	210,0000
10	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	370,0000
11	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	5,8000
12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	6,0000
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	4,0000
14	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	47,0000
15	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	5,0000
16	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc	10,0000
17	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	7,0000
18	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000
19	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	7,0000
20	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigî B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,0000
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
22	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-93-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000

Suma estimativă pentru lotul 1 – 741 286,78 lei

LOTUL 2 – Lucrări de reparație în cadrul CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și reparația capitală în cadrul CCD et.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

CMF nr.3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Infectionist cab. 116		
		Capitolul 1.1. Desfaceri/Demontari		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,6100
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	6,1500
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior)	m2	7,4000
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,1900
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,0500
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	43,7500
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	42,3600
		Capitolul 1.2. Pereti		
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1000
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	91,3600

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,8500
13	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	46,8500
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,6900
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
16	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	9,5000
17	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	27,5500
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1900
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,1900
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	40,4600
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,1900
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,1900
23	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	85,1900
24	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	7,2900

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 1.3. Tavan		
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,0200
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,0200
28	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	27,0200
		Capitolul 1.4. Pardoseala		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,0200
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	27,0200
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,0200
32	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	13,6900
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,3300
34	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,7000
		Capitolul 1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
35	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3	m2	1,8400

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
		mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
37	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 1.6. IAC		
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
39	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
41	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
42	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
43	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
44	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
45	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
46	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
47	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	UM	Volum
1	2	3	4	5
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000
49	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
50	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
51	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000
52	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
53	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
54	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
56	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
59	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000
		Capitolul 2. Diverse		
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,7500
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,7500

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice		

1	2	3	4	5
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000
3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,0000
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	10,0000
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,0000
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,0000
8	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
9	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc	14,0000
10	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	60,0000
11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	50,0000
12	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	1,1000
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,4100
14	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	41,0000
15	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	0,4100
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	3,0000

1	2	3	4	5
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,0000
18	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	19,0000
19	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	2,0000
20	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc	2,0000
21	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	2,0000
22	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
23	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
24	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigî B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
26	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-93-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000

CCD et.3

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri/Demontari		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,8000
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,0000
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	19,0000
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	109,1100
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,6100
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	259,2500

1	2	3	4	5
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	126,6100
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	280,7200
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	633,6300
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	84,7200
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	23,0000
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	23,0000
		Capitolul 2. Cabinetul 301		
		Capitolul 2.1. Pereti		
14	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	52,8200
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,3200
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
19	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
20	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,5000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,8200

1	2	3	4	5
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,8200
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	52,8200
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,8200
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,8200
26	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	52,8200
		Capitolul 2.2. Tavan		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,3000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000
30	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	24,3000
		Capitolul 2.3. Pardoseala		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,3300
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,3300
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,3300
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	26,3300
35	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 3. Cabinetul 302		
		Capitolul 3.1. Pereti		

1	2	3	4	5
36	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7600
38	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,2200
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	68,4000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,6200
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,3000
42	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	12,2000
43	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	29,5200
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,3200
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,3200
46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	68,4000
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,3200
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,3200

1	2	3	4	5
49	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	81,3200
		Capitolul 3.2. Tavan		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,8700
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,8700
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,8700
53	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	22,8700
		Capitolul 3.3. Pardoseala		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,4400
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	22,4400
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	22,4400
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	22,4400
58	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 3.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
59	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu	m2	1,6400

1	2	3	4	5
		miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
60	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
61	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 4. Cabinetul 304 Capitolul 4.1. Pereti		
62	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
63	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	37,5400
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,0400
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
67	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
68	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	2,7000
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,5400
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,5400
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	37,5400

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5		
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,5400
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,5400
74	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	37,5400
75	RpIzA07F	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu email alhidic (Termolux)	m2	2,9700
		Capitolul 4.2. Tavan		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0400
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,0400
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0400
79	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,0400
		Capitolul 4.3. Pardoseala		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0800
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	12,0800
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0800
83	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,0800
84	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 5. WC Capitolul 5.1. Pereti		
85	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa,	m2	2,5500

1	2	3	4	5
		textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate		
86	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,9300
87	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - hidrofob	m2	0,6800
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2900
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	57,2900
90	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina, h= 2m - cu lacat ce indica liber culoare verde sau ocupat culoare rosie	m2	15,2000
		Capitolul 5.2. Tavan		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9800
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,9800
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9800
94	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	14,9800
		Capitolul 5.3. Pardoseala		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,3000
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,3000
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,3000

1	2	3	4	5
98	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,3000
		Capitolul 5.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
99	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,4400
100	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
101	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 6. Cabinetul 307 Capitolul 6.1. Pereti		
102	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
103	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,4000
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	47,4900
105	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить переемычки)	kg	6,4300

1	2	3	4	5
106	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200
107	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,8900
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	22,5000
110	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
111	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	15,1400
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,4900
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,4900
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,4900
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,4900
116	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	47,4900
		Capitolul 6.2. Tavan		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0700
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,0700
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0700

1	2	3	4	5
120	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	19,0700
		Capitolul 6.3. Pardoseala		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,3400
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	20,3400
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,3400
124	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,1500
125	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	3,1900
126	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000
		Capitolul 6.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
127	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,6400
128	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
129	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 7. Cabinetul 308, 308A, Vestiar		

1	2	3	4	5
		Capitolul 7.1. Pereti		
130	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
131	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,9100
132	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300
133	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000
135	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,8400
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	69,0200
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,3600
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
139	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
140	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	46,3200
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,8600

1	2	3	4	5
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,8600
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	103,8600
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	103,8600
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,8600
146	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	103,8600
		Capitolul 7.2. Tavan		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,4800
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,4800
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,4800
150	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	34,4800
		Capitolul 7.3. Pardoseala		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,6300
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	39,6300
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,6300
154	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	39,6300
155	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 8. Cabinetul 310-311		
		Capitolul 8.1. Pereti		

1	2	3	4	5
156	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000
157	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4300
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,5600
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	51,5300
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,0900
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
162	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
163	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,0400
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,5900
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,5900
166	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	56,5900
167	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,5900
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,5900

1	2	3	4	5
169	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	56,5900
		Capitolul 8.2. Tavan		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,9100
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9100
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,9100
173	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	22,9100
		Capitolul 8.3. Pardoseala		
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1000
175	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,1000
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1000
177	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	26,1000
178	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 9. Cabinetul 312-314		
		Capitolul 9.1. Pereti		
179	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000
180	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,4300
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,5600

1	2	3	4	5
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	89,5100
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,0700
184	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000
185	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,0000
186	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	64,3800
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,0700
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,0700
189	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	93,0700
190	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	10,7100
191	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,3600
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,3600
193	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	85,3600
194	CM01A	Oglinda pe perete	m2	10,7100

1	2	3	4	5
195	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - rolete	m2	10,7100
		Capitolul 9.2. Tavan		
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,5300
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,5300
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,5300
199	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	45,5300
		Capitolul 9.3. Pardoseala		
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	53,6000
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	53,6000
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	53,6000
203	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	53,6000
204	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,0000
		Capitolul 10. Cabinetul 315		
		Capitolul 10.1. Pereti		
205	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,1000
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	36,1000

1	2	3	4	5
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,7000
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
210	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
211	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	20,1000
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,2000
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,2000
214	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	57,2000
215	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	11,7000
216	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,5000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,5000
218	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	45,5000
219	CM01A	Oglinda pe perete	m2	11,7000
		Capitolul 10.2. Tavan		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,2000
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,2000

1	2	3	4	5
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,2000
223	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	25,2000
		Capitolul 10.3. Pardoseala		
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,6200
225	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,6200
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,6200
227	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	28,6200
228	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 11. Cabinetul 316 Capitolul 11.1. Pereti		
229	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	42,0100
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,5100
233	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000

1	2	3	4	5
234	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
235	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,0400
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0100
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0100
238	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	42,0100
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,0100
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0100
241	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	42,0100
		Capitolul 11.2. Tavan		
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,5600
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,5600
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,5600
245	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,5600
		Capitolul 11.3. Pardoseala		
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,8400
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,8400
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,8400
249	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2	13,8400

1	2	3	4	5
		curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5		
250	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 12. Cabinetul 317 Capitolul 12.1. Pereti		
251	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
252	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	41,1700
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,6700
255	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
256	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,0000
257	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,4200
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,1700
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,1700
260	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	41,1700

1	2	3	4	5
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,1700
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,1700
263	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	41,1700
		Capitolul 12.2. Tavan		
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4200
265	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,4200
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4200
267	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	12,4200
		Capitolul 12.3. Pardoseala		
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,9200
269	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,9200
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,9200
271	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,9200
272	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 13. Cabinetul 318 Capitolul 13.1. Pereti		
273	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2	26,4300

1	2	3	4	5
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	95,2500
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,6800
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	26,4300
278	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	58,2000
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,2500
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,2500
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	95,2500
282	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,2500
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,2500
284	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	95,2500
285	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina pentru proceduri, h= 2m	m2	23,6000
286	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea	m	6,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 13.2. Tavan		
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,9300
288	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,9300
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,9300
290	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	49,9300
		Capitolul 13.3. Pardoseala		
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	56,2100
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	56,2100
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	56,2100
294	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	49,9100
295	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	6,3000
296	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,7000
		Capitolul 13.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
297	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea	m2	1,4400

1	2	3	4	5
		izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant		
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
299	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 14. Cabinetul 319		
		Capitolul 14.1. Pereti		
300	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500
		Capitolul 14.2. Tavan		
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7000
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,7000
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7000
304	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,7000
		Capitolul 14.3. Pardoseala		
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,7200
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	12,7200
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,7200
308	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,7200
		Capitolul 15. Cabinetul 320		
		Capitolul 15.1. Pereti		
309	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,5500

1	2	3	4	5
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	40,4900
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9900
312	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	9,2400
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,4900
314	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,4900
315	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	40,4900
316	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,4900
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,4900
318	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	40,4900
		Capitolul 15.2. Tavan		
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,6900
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,6900
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,6900
322	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	12,6900
		Capitolul 15.3. Pardoseala		
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,7500
324	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,7500

1	2	3	4	5
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,7500
326	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,7500
327	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,0000
		Capitolul 16. Cabinetul 321 Capitolul 16.1. Pereti		
328	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000
329	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,3900
330	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,5300
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	54,0300
332	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,1600
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,6600
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000
335	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,0000
336	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,4400

1	2	3	4	5
337	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1600
338	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,1600
339	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	54,0300
340	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,1600
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,1600
342	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	85,1600
		Capitolul 16.2. Tavan		
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4300
344	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,4300
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4300
346	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	24,4300
		Capitolul 16.3. Pardoseala		
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,2300
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,2300
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,2300
350	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	28,2300
351	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 16.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
352	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - se monteaza 2 usi existente	m2	4,1000
		Capitolul 17. Coridor Capitolul 17.1. Pereti		
353	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,9000
354	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	343,7500
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	352,6400
356	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	104,0200
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	352,6500
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	352,6500
359	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	343,7500
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	352,6500
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	352,6500
362	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	352,6500
		Capitolul 17.2. Tavan		

1	2	3	4	5
363	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	226,3000
		Capitolul 17.3. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
364	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30	m2	18,7600
365	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	10,0500
		Capitolul 18. IAC		
366	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	20,0000
367	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	20,0000
368	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	40,0000
369	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	60,0000
370	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	60,0000
371	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	80,0000
372	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	40,0000
373	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	40,0000
374	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	40,0000

1	2	3	4	5
375	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	19,0000
376	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200)	buc	1,0000
377	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,0000
378	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	165,0000
379	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	132,0000
380	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	132,0000
381	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	132,0000
382	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	33,0000
383	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	33,0000
384	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,0000
385	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	33,0000
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	33,0000
387	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,0000
388	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	33,0000
389	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	132,0000

1	2	3	4	5
390	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	11,0000
391	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	22,0000
		Capitolul 19. Inrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
392	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	2,0000
394	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa demontata anterior	m2	1,9000
395	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj - Fasad Alb sau similar	m2	2,0000
397	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Fasad Alb sau similar	m2	2,0000
398	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 - Fasad Alb sau similar	m2	2,0000
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,0000
400	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	2,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	54,0000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	61,0000
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	93,0000
5	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	93,0000
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	283,0000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	283,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	47,0000
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	12,0000
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000
11	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc	252,0000
12	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,0000
13	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	18,0000

1	2	3	4	5
14	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta	m	81,0000
15	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	1 200,0000
16	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	1 300,0000
17	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x4 mmp	m	43,0000
18	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 4x2,5 mmp	m	200,0000
19	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 5x4 mmp	m	50,0000
20	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	25,8100
21	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori	100 m	2,9300
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,6100
23	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	461,0000
24	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	4,6100
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	9,0000
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	17,0000
27	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	158,0000
28	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	19,0000
29	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc	11,0000
30	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	11,0000
31	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 6 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,0000
32	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,0000

1	2	3	4	5
33	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	34,0000
34	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,0000
35	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigî B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	19,0000
36	08-03-526-2	Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
37	08-03-526-2	Intreruptor diferential iLD 100 mA 63 A 4P 415 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
38	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 40 mA 40 A 3P+N 400 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
39	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
40	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 25 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
41	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential ICV40 C 30 mA 16 A 3P+N 400 B AC Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,0000
42	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric A9F74325 3P 25 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,0000
43	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	13,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
44	pret de piata	Cutie de distributie ИПБ-54з-3 36 VХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	5,0000
45	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-36з-3 36 VХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
46	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-24з-3 36 VХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
47	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-18з-3 36 VХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000

1	2	3	4	5
48	pret de piata	Cutie pentru automate ИҚБ-123-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
49	pret de piata	Medical Isolated Power Panels, Option up to 24 outgoing, 10kV (transformator galvanic 10kV), sau produs similar	buc	1,0000

Suma estimativă pentru lotul 2 – 2 871 153,90 lei

LOTUL 3 – Lucrări de reparație din cadrul CCD, parter, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri/Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	49,9800
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior)	m2	115,0100
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	35,5300
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	28,3200
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	63,8500
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	7,0000
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,0000
		Capitolul 2. Pereti		
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	124,5100
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,8500
10	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	63,8500

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,5900
12	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	20,0500
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,5900
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,5900
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	265,5900
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	265,5900
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,5900
18	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	265,5900
19	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / pentru incadrarea unui baner inclusiv cutia pentru ghiveciuri cu flori / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m2	15,5100
20	CD07B	Placa PAL melaminat, 20mm, prinsa prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m2	84,0500
21	CD07B	Placa PAL melaminat, 20mm, prinsa prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura U665 ST9 Verde piatra) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m2	26,5900
22	CG06A	Lamele decorative MDF 20*40mm (conform proiectului de design / textura Perla Alba. set 6 buc sau similar) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m	458,0000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
23	CG06A	Lamele decorative MDF 150*36mm (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m	285,1500
		Capitolul 3. Tavan		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	454,4300
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,0000
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,0000
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	454,4300
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	454,4300
29	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	454,4300
		Capitolul 4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
30	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)	m2	49,9800
31	CE17A	Pelicula adeziva aplicata pe usi mdf (culoarea si textura de coordonat cu beneficiarul)	m2	29,8200
		Capitolul 5. Exterior		
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	35,1200
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,0100

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	18,0100
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: Gresie Ritual Taupe Gres Szkl. Rekt. Soft 120x280 (sau produs similar pe inaltimea coloanei, inainte de montare sa fie coordonat cu beneficiarul)	m2	18,0100
36	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii	m	34,3000
37	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,0640
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t	1,0640
39	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2	118,7000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	23,0000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	31,0000
3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	34,0000
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	34,0000
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	61,3000
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	61,3000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED WALL LIGHT LC1015 7-14W pentru exterior, la solicitare cu senzor de miscare, garantie de la 3 ani, sau produs similar	buc	3,0000
8	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator, Wall Mounted Emergency Light W207 Applied Wattage: 4W*3, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
10	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc	4,0000
11	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	4,0000
12	pret de piata	Profile Alluminium wide LMX-3535-M, 1500mm, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000
13	pret de piata	Banda LED, Strip SMD2835 24VDC, 13W/m, 128led/m, IP20, 10mm, 1980lm/m, XLITE, 1500mm, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	8,0000
14	pret de piata	Power driver CV 200W, 24VDC, 8.35A, IP20, PS200-H1V24, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
15	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (Corp de iluminat LED 18W Hexagon modular extensibil 9W/ora, 945lm - 50 000 ore, T10 Detailing, garantie de la 3 ani, (modul 570mm) sau produs similar)	buc	35,0000
16	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (Corp de iluminat LED 18W X modular extensibil 9W/ora, 945lm - 50 000 ore, T10 Detailing, garantie de la 3 ani, (modul 570mm) sau produs similar)	buc	5,0000
17	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (Corp de iluminat LED 18W V modular extensibil 9W/ora, 945lm - 50 000 ore, T10 Detailing, garantie de la 3 ani, (modul 570mm) sau produs similar)	buc	8,0000

1	2	3	4	5
18	pret de piata	Conector T10 S21VH133, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	44,0000
19	pret de piata	Connector T10 - 120 degree V, 2 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	190,0000
20	pret de piata	Connector T10 - 120 degree Y, 3 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	10,0000
21	pret de piata	Conector T10 - 2x90degree,3 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	5,0000
22	pret de piata	Conector T10 - 90degree,2 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	8,0000
23	pret de piata	Conector T10 - 90degree,2 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	47,0000
24	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000
25	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - litere iluminate led / denumirea institutiei - h=450mm/l=380mm, garantie de la 3 ani,	buc	36,0000
26	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - plus verde/simbol farmacie, garantie de la 3 ani	buc	1,0000
27	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - medalion IMSP - D=1400, garantie de la 3 ani	buc	1,0000
28	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta	m	81,0000
29	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	173,5000
30	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	247,0000
31	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	247,0000
32	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x4 mmp	m	17,0000
33	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 4x2,5 mmp	m	25,0000

1	2	3	4	5
34	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 5x4 mmp	m	11,0000
35	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	5,0000
36	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori	100 m	0,5300
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	3,0000
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,0000
39	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,0000
40	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	2,0000
41	RpEE03A	Montarea prizelor (bancomat)	buc	1,0000
42	RpEE03A	Montarea prizelor (terminal)	buc	1,0000
43	RpEE03A	Montarea prizelor (culer)	buc	2,0000
44	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	6,0000
45	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,0000
46	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	15,0000
47	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigî B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,0000
48	08-03-526-2	Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iC60N 3P 40 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
49	08-03-526-2	Intreruptor de sarcina Schneider-Electric A9S65363 3P 63 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
50	08-03-526-2	Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
51	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
52	pret de piata	Litere iluminate led / denumirea institutiei - h=450mm/l=380mm, garantie de la 3 ani	buc	36,0000
53	pret de piata	Plus verde/simbol farmacie/iluminat led, garantie de la 3 ani	buc	1,0000
54	pret de piata	Medalion IMSP - D=1400/iluminat led, garantie de la 3 ani	buc	1,0000

1	2	3	4	5
55	pret de piata	Cutie de distributie ИЦРБ-543-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
56	pret de piata	Cutie pentru automate ИЦРБ-243-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000

Suma estimativă pentru lotul 3 – 1 347 046,61 lei

LOTUL 4 – Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.2. Chișinău, str. Independenței, 28

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Biroul 104		
		Capitolul 1.1. Desfaceri/Demontari		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,8500
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,1000
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	53,5400
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,2500
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,2500
		Capitolul 1.2. Pereti		
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000

1	2	3	4	5
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,5400
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
14	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
15	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	16,2600
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,0400
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0400
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	52,0400
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,0400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0400
21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	52,0400
22	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 1.3. Tavan		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9000

1	2	3	4	5
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,9000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9000
27	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	14,9000
		Capitolul 1.4. Pardoseala		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,2500
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,2500
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,2500
31	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	19,2500
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,1600
		Capitolul 1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
33	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru	m2	1,8500

1	2	3	4	5
		asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
35	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 1.6. IAC		
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
37	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
38	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
39	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
40	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
41	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
42	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
43	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
45	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)		
47	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
48	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
49	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000
50	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000
51	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
52	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
54	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
57	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 2. Biroul 105		
		Capitolul 2.1. Desfaceri/Demontari		
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3400
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
60	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,8500
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,1000
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	50,9200
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,9700
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9700
		Capitolul 2.2. Pereti		
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9200
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
71	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
72	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	18,8900

1	2	3	4	5
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,4200
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,4200
75	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	49,4200
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,4200
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4200
78	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	49,4200
79	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000
80	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Dulap 0,9x2,0 cu usa de sticla si lacat, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,8000
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		Capitolul 2.3. Tavan		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,0400
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,0400
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,0400
85	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	14,0400

1	2	3	4	5
		executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea		
		Capitolul 2.4. Pardoseala		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9700
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,9700
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9700
89	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,9700
90	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,6600
		Capitolul 2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
91	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,8500
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
93	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 2.6. IAC		

1	2	3	4	5
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
95	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
96	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
97	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
98	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
99	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
100	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
101	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
102	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
103	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000
104	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000
105	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000

1	2	3	4	5
106	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
107	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000
108	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000
109	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
110	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
112	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
114	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
115	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 3. Biroul 106 Capitolul 3.1. Desfaceri/Demontari		
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,5600
117	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,0000
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	20,2300

1	2	3	4	5
121	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,2000
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	3,0000
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	108,9000
125	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	36,7800
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,7800
		Capitolul 3.2. Pereti		
127	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1300
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,1000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,0000
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000
131	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	5,0000
132	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	57,9200
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,0000

1	2	3	4	5
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,0000
135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	108,0000
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	108,0000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,0000
138	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	108,0000
139	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	10,2000
140	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	2,0000
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,0000
		Capitolul 3.3. Tavan		
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,5900
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,5900
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,5900
145	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	28,5900
		Capitolul 3.4. Pardoseala		

1	2	3	4	5
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	36,7800
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	36,7800
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	36,7800
149	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	36,7800
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,7000
		Capitolul 3.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
151	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	1,0000
152	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900
153	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
154	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	3,9000
156	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	10,6500
		Capitolul 3.6. IAC		
157	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	2,0000
158	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	1,0000
159	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	4,0000
160	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	6,0000
161	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	8,0000
162	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	8,0000
163	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	4,0000
164	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	4,0000
165	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000

1	2	3	4	5
166	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200 cu dulap)	buc	2,0000
167	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,0000
168	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	12,0000
169	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000
170	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000
171	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	3,0000
172	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	3,0000
173	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	3,0000
174	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	3,0000
175	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,0000
176	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	3,0000
177	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,0000
178	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,0000
179	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
180	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 4. WC Capitolul 4.1. Desfaceri/Demontari		
181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
182	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
183	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,4400
185	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,8500
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	1,2200
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,2200
		Capitolul 4.2. Pereti		
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	9,7200
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,7200
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	9,7200

1	2	3	4	5
191	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		Capitolul 4.3. Tavan		
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1300
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,1300
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1300
195	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	1,1300
		Capitolul 4.4. Pardoseala		
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	1,2200
197	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	1,2200
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	1,2200
199	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	1,2200
		Capitolul 4.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
200	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu	m2	1,4400

1	2	3	4	5
		grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
201	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000
202	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000
		Capitolul 4.6. IAC		
203	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
204	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
205	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
206	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
207	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
208	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
209	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
210	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
211	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
212	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
213	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
214	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
		Capitolul 5. Biroul 107A Capitolul 5.1. Desfaceri/Demontari		
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,2700
216	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
217	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	8,6100
219	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,1000
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,5700
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	5,5700
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	76,3800
223	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	26,1100
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,1100
		Capitolul 5.2. Pereti		
225	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,2600

1	2	3	4	5
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,7300
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,5400
228	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000
229	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000
230	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	27,6400
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,0400
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,0400
233	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	77,0400
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,0400
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,0400
236	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	77,0400
237	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf	m2	5,1000

1	2	3	4	5
		la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate		
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 5.3. Tavan		
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3000
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,3000
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3000
242	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	20,3000
		Capitolul 5.4. Pardoseala		
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1100
244	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,1100
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1100
246	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	26,1100
247	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	23,8400
		Capitolul 5.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
248	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera	m2	3,9000

1	2	3	4	5
		microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
249	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit)	m2	2,5500
250	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm	m	1,5000
251	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm	m	1,5000
252	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
253	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
		Capitolul 5.6. IAC		
254	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
255	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	0,5000

1	2	3	4	5
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.		
256	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
257	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
258	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
259	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
260	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
261	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
262	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
263	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
264	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000
265	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
266	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
267	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000

1	2	3	4	5
268	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
269	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
270	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000
271	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
272	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
273	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
274	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
275	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
276	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 6. Copertina		
277	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,7000
278	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,3000
279	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,2100
280	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,7400
281	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea	m3	5,7200

1	2	3	4	5
		cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 (rezistent la inghet si solutii de dezghetat/sare) - fundatie stilpi, prag si pandus		
282	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Bloc de ancora An1 (2buc)	kg	40,0000
283	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	6,0000
284		Anchera chimica HIT-RE 500 V3/330/1	buc	3,0000
285	CK35B	Tija filetata M12 inclusiv piulita si saiba	buc	6,0000
286	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,4760
287	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafite sau similar)	t	0,4760
288	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	8,7000
289	RpCI36A	Invelitoare din placi plane, sindrila bituminoase k=1,15 p/u placi bituminoase - gont	m2	8,7000
290	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond	m2	12,7600
291	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,8000
292	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000
293	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	15,1500

1	2	3	4	5
		Capitolul 7. Coridor		
		Capitolul 7.1. Desfaceri/Demontari		
294	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,2400
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	18,9200
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	69,6900
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	34,3200
298	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,3200
		Capitolul 7.2. Pereti		
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,6900
300	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	16,6900
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,6900
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,6900
303	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	69,6900
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,6900
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,6900

1	2	3	4	5
306	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	69,6900
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 7.3. Tavan		
308	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	34,3200
		Capitolul 7.4. Pardoseala		
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	34,3200
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	34,3200
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	34,3200
312	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	34,3200
313	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,7400
		Capitolul 7.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
314	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30	m2	7,0000
315	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) / profil sur sau cafeniu	m2	2,4600

1	2	3	4	5
316	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - usi la retele ingineresti	m2	4,9200
		Capitolul 7.6. IAC		
317	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000
318	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000
319	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
320	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
321	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000
322	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000
323	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
324	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000
325	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
326	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000
327	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
328	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000

1	2	3	4	5
329	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
330	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) - dulap antiincendiar cu sticla (840x650)	buc	1,0000
		Capitolul 8. Ginecolog. Biroul 232 Capitolul 8.1. Desfaceri/Demontari		
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,9200
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	11,0500
333	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,3600
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	11,9600
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,3200
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	70,8000
		Capitolul 8.2. Pereti		
337	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8400
338	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300
339	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000

1	2	3	4	5
341	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,1000
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,4000
343	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	3,8000
344	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	36,1500
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,2000
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,8700
347	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,2000
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,2000
349	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	45,0300
350	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	39,4700
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		Capitolul 8.3. Tavan		
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,1600
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,1600
354	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	20,1600

1	2	3	4	5
		executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea		
		Capitolul 8.4. Pardoseala		
355	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,9600
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	23,9600
357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	23,9600
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	23,9600
359	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	11,8400
360	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,4400
361	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,1200
362	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,0000
		Capitolul 8.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)		
363	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot	m2	4,1000

1	2	3	4	5
		monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.		
364	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
365	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
		Capitolul 8.6. IAC		
366	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000
367	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000
368	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000
369	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000
370	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000
371	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000
372	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000
373	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000
374	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
375	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
376	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de	buc	10,0000

1	2	3	4	5
		caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)		
377	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
378	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
379	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000
380	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000
381	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
382	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000
383	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
384	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000
385	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
386	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
388	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000
		Capitolul 9. Diverse		
389	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	18,7500
390	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,7500

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,0000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,0000
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	55,0000
5	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	55,0000
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	99,0000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	99,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED WALL LIGHT LC1015 7-14W pentru exterior, la solicitare cu senzor de miscare, garantie de la 3 ani, sau produs similar	buc	1,0000
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	11,0000
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
11	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
12	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc	56,0000

1	2	3	4	5
13	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
14	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,0000
15	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta	m	33,0000
16	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	350,0000
17	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	500,0000
18	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	8,8300
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,6600
20	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	166,0000
21	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	1,6600
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	9,0000
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	5,0000
24	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	63,0000
25	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	5,0000
26	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc	6,0000
27	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	6,0000
28	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	11,0000
29	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	10,0000
30	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	8,0000

1	2	3	4	5
31	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	10,0000
32	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
33	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A - Intreruptor automat A3726 1P 250 A 380 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
34	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	3,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
35	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-243-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
36	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-183-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000
37	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-123-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000

Suma estimativă pentru lotul 4 – 1 068 791,53 lei

LOTUL 5 – Lucrări de reparație CS Muncești, mun. Chișinău, str. Muncești, 400/1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor	m	28,0000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,7000
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri,	m3	16,8100

1	2	3	4	5
		canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite		
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	44,0000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2)	kg	81,9000
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	4,2000
7	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 10 mm - /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	31,2800
8	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii	m	60,4000
9	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - doar manopera	m	28,0000

Suma estimativă pentru lotul 5 – 79 202,22 lei

Suma estimativă a achiziției constituie – 6 107 481,04 lei fără TVA

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CCD:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Clădirea – 6 etaje

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

CMF nr.2:

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Clădirea – 4 etaje

CMF nr.3:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Clădirea – 5 etaje

CS Muncești:
Adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești, 400/1
Clădirea – 1 etaj

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuției, emis de către Beneficiar:

- Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 2 în decurs de 150 zile
- Pentru lotul 3 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 4 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 5 în decurs de 30 zile.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate	Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Deviz de cheltuieli - Formularele 3, 5 și 7	confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<u>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante,</u>	DA

		conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____” Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, confirmată prin semnatura electronică a participantului. <u>Sau</u> <u>Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard,</u> semnată către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu IMSP AMT Botanica după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Cerere de participare	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Extras din Registru de Stat	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat ISO 9001, 14001, 45001	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

		*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind experiența similară.	Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Operatorul economic să dispună de experiență în domeniul de activitate aferent obiectului contractului minimum 5 ani	Declarație pe proprie răspundere, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Informații cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Original, confirmat prin semnatura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Actul de examinare a obiectivului cu ieșire la fața locului (în teritoriu) pentru determinarea volumului de lucrări, semnat de ofertant și beneficiar	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA

	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificate de conformitate pentru principalele materiale utilizate	Copie, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția de bună execuție a contractului nr. ____ din ____” <u>Sau</u> Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnătura electronică participantului	DA

	unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	
--	--	---	--

16. **Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.**
17. **Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**
Licitatie electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).
Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în documentație de atribuire.
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
22. **Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice**
24. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - **până la: [ora exactă]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
 - **pe: [data]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
25. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
27. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender" Ofertele întârziate vor fi respinse**
28. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
30. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
31. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu**

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

38. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci