

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul** Lucrări prin metoda de reciclare la rece a unui sector de drum cu amenajarea stratului de beton asfaltic, drum de acces spre s.Căplani cu lungimea de 1,5km. ETAPA II lungimea 0,350km.

**Autoritatea contractantă** Consiliul raional Ștefan Vodă

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii h=10cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2	100m <sup>2</sup>	17,900
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.08 m (fara utilizarea compactatorului, cisternei, apa)	100m <sup>2</sup>	21,560
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (112kg/m <sup>3</sup> ) (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=21560m.p.: h=0.15m: V=323,4m.c.)	100 m <sup>3</sup>	3,234
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (323,4m.c.*0,15 m.c. de apa)	m <sup>3</sup>	48,510
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m <sup>2</sup>	21,000

1	2	3	4	5
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	6,300
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2	t	2,310
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm")	m2	2 100,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,630
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu norma de consum 0,0974 t/m2, cu asternere mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm")	m2	2 100,000
11	DI115	Consolidarea benzii de incadrare cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate fr.8-32mm conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	350,000
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (executia santurilor laterale cu depozitare laterală pentru acostamente)	100 m3	0,698
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamantului surplus cu depozitare la 2km)	100 m3	6,650

1	2	3	4	5
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 257,130
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea acostamentelor rambleiate)	100 m3	0,700
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	10,500
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,150
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului vegetal)	100 m3	2,625
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	380,630
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	262,500
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	24,920
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	24,920
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	24,920

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.