

## CAIET DE SARCINI

**1. Autoritatea Contractantă: Primăria satului Baxani ,r-n Soroca**

**2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea unui tractor multifuncțional**

**3. CPV: 16700000-2**

| nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificații tehnice minim solicitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 16700000-2 | Tractor             | Buc.               | 1          | <p><b>Stare: nou</b></p> <p><b>Descrierea produsului:</b></p> <p><b>Putere motor:</b> minim 90 CP</p> <p>4 cilindri și o capacitate de maxim 4100 cc.</p> <p>Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru</p> <p>Cu turbină și intercooler</p> <p><b>Unghi de bracăj:</b> 52-58</p> <p><b>Transmisie sincronizată cu 5 trepte:</b></p> <p>minim 20/30F+12/18R</p> <p><b>Greutate minim:</b> 3000 kg.</p> <p><b>Lungime:</b> 3900-4100 mm</p> <p><b>Înălțime:</b> 2600 -2800 mm</p> <p><b>Lățime:</b> 1750 – 1950 mm</p> <p><b>Greutate față:</b> 300 – 400 kg</p> <p><b>Sistem de frâne și direcție:</b></p> <p>Sistem de frânare independent complet</p> <p>Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei.</p> <p>Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect</p> <p><b>Cabina și aer condiționat:</b></p> <p>Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare.</p> <p>Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă.</p> <p><b>Afisaj digital:</b> ore lucrate, viteză, turatii priză de putere, distanță parcursă.</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.</p> <p><b>Dotat cu arbore priză spate:</b></p> <p>*540/ 540E</p> |

|    |            |                    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|--------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |      |   | <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei</p> <p>Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida</p> <p>Girofar</p> <p>Mecanismul de suspendare CAT II</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului</p> <p>Volan reglabil</p> <p>Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 70-90 litri;</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie.</p> <p>Cuplare 4WD</p> <p>Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | 16700000-2 | Încărcător Frontal | Buc. | 1 | <p><b>Stare: nou</b></p> <p><b>Descrierea produsului:</b></p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190-200 bar;</p> <p>Greutatea: 450-460 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43-45 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58-60 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.</p> <p>Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;</p> <p>Presiune de lucru: min. 190 bar</p> <p>Putere tractor: 40 CP-120 CP</p> <p>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h</p> <p>Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor;</li> <li>- Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator;</li> <li>- cadru euro</li> <li>- a treia secțiune</li> <li>- joystick</li> <li>- autonivelare</li> <li>- amortizor cu piston</li> <li>- reglare automată</li> </ul> <p><b>Garantie minim 12 luni</b></p> <p><b>Conditii sulimentare:</b></p> |

|           |                   |                        |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------|------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                   |                        |             |          | <b>Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.</b> | <b>16700000-2</b> | <b>Cupă cu maxilar</b> | <b>Buc.</b> | <b>1</b> | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>Volum: minim 0,4 m3<br>Lungime, mm: 700-800<br>Lăţime, mm: 1700-1900<br>Înălţime, mm: 500-600<br>Greutate, kg: 150-350<br>Puterea necesară: 70/120cp<br>Dotări:<br>Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;<br>Cuţit de răzuire;<br><b>Garantie minim 12 luni</b><br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Cupa sa fi compatibila cu încărcătorul frontal si cu tractorul propus.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.</b> | <b>16700000-2</b> | <b>Remorcă</b>         | <b>Buc.</b> | <b>1</b> | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg.<br>Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.<br>Greutatea totala: maxim 7000 kg.<br>Dulap pentru chei;<br>Cuplă spate;<br>Dimensiunile totale ale remorcii, mm:<br>-lungime: 3900 mm - 5000 mm;<br>-latime: 2000mm - 2200 mm;<br>-înălţime: 1600 mm-1850 mm;<br>-inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm;<br>Dimensiunile interne ale platformei, mm:<br>-lungime: 3900 mm – 4100 mm;<br>-latime: 2000 mm – 2100 mm;<br>-inaltime cu laturi principale: min 580 mm<br>-inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm<br>-descarcare remorca: 3 parti<br>-viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora<br>-garda la sol: min 380 mm<br>-jante standart: 9,00-10,00/16-17<br>Dimensiuni cîrlig de agăţare:<br>-diametru interior: 40 mm – 50 mm<br>-diametru exterior: min 110 mm<br>Sistem de frânare hidraulic; |

|    |            |                                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|--------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                |      |   | Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);<br>Garantie minim 12 luni<br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Remorcă compatibilă cu tractorul propus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | 16700000-2 | Dispozitiv de agatare tomleron | Buc. | 1 | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>LUNGIME: 3000 mm<br>LATIME: 600 mm<br>INALTIME: 3200 mm<br>GREUTATE: 400 kg<br>Sistem de functionare: Hidraulic<br>PUTERE hidraulica: 160 bar<br>Latimea de agatare tomlero: 360-560 mm<br>Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm<br>Capacitatea de încărcare min: 400 kg<br>Garantie minim 12 luni<br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</b> |

Caracteristicile tehnice și funcționale specifice în Caietul de sarcini sînt minimale și obligatorii.Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate.Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferat.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 30 zile calendaristice din data semnării contractului,unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standart.

Produsul oferit trebuie să fie conform detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea:declarație vamală,actele de proveniență,certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar,se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului,în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar

Conducătorul grupului de lucru Russu Igor