

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): din data de „ ” _____ 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) conform necesităților s. Gordinesti, r-l Rezina	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode lul artico lului	Țara de origine	Producătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1. Echipamente multifuncționale comunale (tractor si echipamente atașate)							
16700000-2	Tractor				Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 85 CP Puterea nominală APP min. 50 kW Turații nominale la motor: min. 2400 rpm Capacitatea cilindrică: min. 3,4 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. Semi-independent: >2000; Independent >3000 kg Debitul hidraulic: min. 45 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24/18.4x30 Dimensiuni: cca 4100x2000x2700 mm Greutatea tractorului: min. 4400 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 200/160 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore		
	Încărcător frontal				Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.		

<i>Cupă cu maxilar</i>				Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,80 rn3 Lungimea: min. 930 mm Lățimea cupei: min. 2000 mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.		
<i>Lamă pentru deszăpezire</i>				Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni		
<i>Fărămițător de crengi</i>				Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Putere motor (CP), min. 50 Max. revoluții ale cuțitelor de lucru (rpm), min 220 Numărul de cuțite (buc), min. 6 Max. performanță (m3/ora), min. 10 Diametru lemn (mm), min. 100-120 Lungimea piesei de prelucrat primite (mm), min. 90-180 Diametrul axei tractorului (mm), min. 28 Dimensiuni admisie (mm), min. 160x180 Dimensiuni (mm), min. 1000x1650x2030 Greutate (kg), min. 440 Echipat cu bandă de transportare de 2,5 m pentru evacuare direct în remorcă Garanția: min. 12 luni		
<i>Remorcă pentru tractor</i>				Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus în pct.1 Completare: cu obloane suplimentare din metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: min.5000 kg Volum: min. 10 m3 Dimensiunile de gabarit: min. 4500x2200x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 9.00-16 Sistem de frinare: pneumatic Greutate goală: min. 2100 kg Garanție: min. 12 luni		
<i>Perie comunală cu colector</i>				Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică		

					Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,3 m Diametrul periei: min. 500 mm Volum colector de gunoi : min. 200litri Volum rezervor de apă: min. 175 litri Greutatea: min. 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanția : min. 12 luni		
Lot 2. Tomberon de gunoi și încărcător pentru coșuri de gunoi							
34928480-6	<i>Tomberon de gunoi 240 litri</i>				• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice • Cantitatea: 300 unități • Capacitate: 240 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 1060 mm ±5% ○ Lățime: 580 mm ±5% ○ Adâncime: 740 mm ±5% • Greutate maximă admisă: Min. 90 kg încărcare statică • Culoare: Verde, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm ○ Ax metalic zincat anticoroziv ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) Garanția : min. 24 luni		
	<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>				Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare până la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni		

Semnăt: _____

Numele, prenumele: _____

În calitate de:

Ofertantul: _____

Adresa:

