

APROBAT:
Angela MOTUZOC,
Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Caietul de sarcini
privind Achiziționarea echipamentului tehnic de înregistrare video/audio a ședințelor
Consiliului Superior al Procurorilor
Cod CPV 30100000-0

Lot 1: Echipament tehnic de înregistrare video/audio a ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor					
Cod CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Specificatia tehnica
1.1. Sala mare de ședință					
1	30100000-0	Unitate centrala pentru sistem de conferinta cu functie de votare	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri sa poata fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Funcții disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominala a persoanei in sistemul de vot Posibilitate de a seta tipul de discutie: „OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului

					„APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împănântare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal > 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni
2	30100000-0	Microfon presedinte	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.8): conectare/

					deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare, cinci butoane pentru functia de votare. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Functie de receptie a semnalului de traducere simultana prin iesirea audio a consolei. In acest caz butoanele ce se folosesc pentru votare vor putea fi folosite si pentru a alege canalul cu traducere, precum si pentru a regla volumul in casti. Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Cititor de carduri cu circuit integrat incorporat in carcasa consolei. In set se vor include minim trei carduri cu circuit integrat. Garantie Min. 36 luni
3	30100000-0	Microfon delegat tip 1	Buc.	12	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.8): conectare/deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare, cinci butoane pentru functia de votare. 2 ieșiri audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Functie de receptie a semnalului de traducere simultana prin cele 2 iesiri audio ale consolei. In acest caz butoanele ce se folosesc pentru votare vor putea fi folosite si pentru a alege canalul cu traducere, precum si pentru a regla

					volumul in casti. Rata de eşantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” şi procesare a semnalului digitală cu protecţie împotriva interferenţelor de la telefonul mobil. Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Cititor de carduri cu circuit integrat incorporat în carcasa consolei. În set se vor include minim trei carduri cu circuit integrat. Garantie Min. 36 luni
4	30100000-0	Microfon delegat tip 2	Buc.	2	Specificaţii minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastrabila în masa echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcţional cardioid cu protecţie anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieşire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căşti. Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” şi procesare a semnalului digitală cu protecţie împotriva interferenţelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanţ prin fir CAT5e Rata de eşantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcţia de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni
5	30100000-0	Microfon delegat tip 3	Buc.	1	Specificaţii minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcţional cardioid cu protecţie anti-vînt, cu indicator LED în min.

					două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.5): conectare/deconectare microfon, doua butoane pentru a selecta canalul traducerii simultane, doua butoane pentru a regla volumul in casti 2 ieșiri audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Functie de receptie a semnalului de traducere simultana prin cele 2 iesiri audio ale consolei. Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Cititor de carduri cu circuit integrat incorporat in carcasa consolei. In set se vor include minim trei carduri cu circuit integrat. Garantie Min. 36 luni
6	30100000-0	Modulul de gestionare a votului în ședință	Buc.	1	Modul software de control al procedurii de vot, compatibil cu unitatea centrala de conferinta Gestionarea a diferitor tipuri de vot (anonim, nominal etc) Vizualizarea în timp real a progresului procedurii de vot pe ecran/display/proiector/TV Posibilitate de a importa și exporta documente xls
7	30100000-0	Modulul de gestionare/programe a cardurilor cu circuit integrat	Buc.	1	Modul software pentru gestionarea cardurilor cu circuit integrat Functie de a folosi, la alegere, autentificarea în sedinta folosind cardul fizic sau autentificarea nominala a consolei Programarea cu informații detaliate despre persoana a cardurilor și/sau a consolelor Functii de citire a informațiilor de pe cardul cu circuit integrat; inregistrare in soft a

					pierderii cardului, precum si ștergerea informatiei de pe card Posibilitate de a importa și exporta documente xls
8	30100000-0	Modul de programare a cardurilor cu circuit integrat	Buc.	1	Modul hardware pentru programarea cardurilor cu circuit integrat, care se conecteaza la computer prin port USB. Functii: conectare cu modulul software pentru gestionarea cardurilor cu circuit integrat, inscrierea si citirea informatiilor criptate de pe carduri cu circuit integrat (ex. nume, prenume etc)
9	30100000-0	Amplificator	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.120 W Intrări: 3 x XLR balansat 3 x stereo RCA 6 x 6,3mm jack conector 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80 Hz - 15 kHz THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garantie Min. 12 luni
10	30100000-0	Difuzor	Buc.	4	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.20 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 20W - 10 W - 5 W – 2.5 W - 8 Ω Sensibilitate: min.89 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 90 Hz – 20 kHz Greutate: max.2.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete Garantie Min. 12 luni

11	30100000-0	Preamplificator-mixer	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Tip rackmount Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks Diapazon de frecvență: min. 20 Hz – 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: min. 18V Garantie Min. 12 luni
12	30100000-0	Camera pentru conferinte	Buc.	3	Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama

					Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocole: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni
13	30100000-0	Cablu USB 3.0 optic activ min.20m (compatibil cu o camera pentru conferinte, pentru a fi conectata la computer)	Buc.	1	Cablu USB 3.0 optic activ min.20m (compatibil cu o camera pentru conferinte, pentru a fi conectata la computer)
14	30100000-0	REGISTRATOR PENTRU CAMERA VIDEO DE CONFERINȚE	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: min. 3x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: H.264 Intrări audio: 2x microfon și 3x linie Ieșiri audio: 3x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 3xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Posibilitate de a difuza in timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: max.70 W Garanție: min.36 luni
15	30100000-0	Matrice HDMI - M5 series	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Matrice HDMI incl.: 1. Carcasă tip rackmount 2U pentru module HDMI Interfețe de control: min. 1* RJ45, min. 2*

					RS232 2. Modul de semnale de intrare HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm 4. Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm Garanție min: 36 luni
16	30100000-0	Cablu HDMI 20m OPTIC	Buc.	3	Cablu HDMI 20m OPTIC
17	30100000-0	Cablu HDMI 10m OPTIC	Buc.	1	Cablu HDMI 10m OPTIC
18	30100000-0	NAS	Buc.	1	Specificații minime sau similare solicitate: *min 1.9 GHz, 6C/6T, 9.6 GT/s, 8MB Cache *Raid 5 for 4 or more HDDs or SSDs *600GB 10K RPM SAS 12Gbps, Raid 1 for Windows Storage Servers 2016 Standard Edition, inclusiv lincenta *Dual Hot-plug, redundant PSU 750W *Soft pentru control la distanță al echipamentului in regim oflnie *Cartela de rețea cu 4 porturi 1GB/s *Rails + cable management *6 x 8TB SAS HDD, 12GB/s, Hot Plug *Garantie 36 luni
19	30100000-0	Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a echipamentului audio-video, precum si a funcțiilor de arhivare pe NAS, inclusiv materiale, cabluri și accesorii	Buc.	1	Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a echipamentului audio-video, precum si a funcțiilor de arhivare pe NAS, inclusiv materiale, cabluri și accesorii
1.2. Sala mică de ședință					
20	30100000-0	Unitate centrala pentru sistem de conferinta	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal,

					1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA iesire audio, 1x XLR iesire audio, 1x interfață iesire audio tip Phoenix, 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N)> 96 Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 85dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni
21	30100000-0	Microfon presedinte	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului in căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback

					Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni
22	30100000-0	Microfon delegat Tip 1	Buc.	6	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni
23	30100000-0	Microfon delegat tip 2	Buc.	2	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastribila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul

					mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni
24	30100000-0	Camera pentru conferinte	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP

					Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocole: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni
25	30100000-0	Cablu USB 3.1 optic activ min. 10m (compatibil cu camera pentru conferinte, pentru a o conecta la computer)	Buc.	1	Cablu USB 3.1 optic activ min.10m (compatibil cu camera pentru conferinte, pentru a o conecta la computer)
26	30100000-0	REGISTRATOR PENTRU CAMERA VIDEO DE CONFERINȚE	Buc.	1	Specificații minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: 2x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: H.264 Intrări audio: 2x microfon și 3x linie Ieșiri audio: 3x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 3xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Posibilitate de a difuza în timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: max.70 W Garanție: min.36 luni
27	30100000-0	Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a	Buc.	1	Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a echipamentului audio-video, precum si a functiilor de arhivare pe NAS, inclusiv materiale, cabluri și accesorii

		echipamentului audio-video, precum și a funcțiilor de arhivare pe NAS, inclusiv materiale, cabluri și accesorii			
--	--	---	--	--	--

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în termen de 60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat.

Prețul va include cheltuielile de transport, livrarea, instalarea la sediul CSP. Operatorii economici interesați pot face cunoștință cu locul instalării echipamentului (sălile de ședințe din cadrul CSP) de luni până vineri în intervalul orelor 8.30-16.00, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73.

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici/persoanelor fizice care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Completat și semnat electronic.	Obligativ
2.	Cerere de participare	Anexa 7 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativ
3.	Formularul ofertei	Formularul ofertei din Documentația Standard semnat electronic	Obligativ
4.	Specificații de preț	Formularul din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativ
5	Specificații tehnice	Formularul din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativ
6.	Garanție pentru ofertă în mărime de 2 % din suma totală a ofertei fără TVA	Transfer pe contul de decontare al Beneficiarului prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Plata pentru garanția bancară _ Model obligativ</i> <i>(R)MF-TR Chisinau-bugetul de stat</i> <i>Consiliul Superior al Procurorilor</i> <i>CODUL FISCAL 1016601000164</i> <i>CODUL IBAN</i> <i>MD50TRPCAA518410A01401AA</i> <i>Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat</i> <i>Contul trezorerial: TREZMD2X</i>	Obligativ

		<i>DESTINAȚIA PLĂȚII : Plata pentru garanția bancară conform procedurii nr..... din</i> <i>Sau</i> Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) completată conform Anexei nr.9, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	
7.	Garanție de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat)	În mărime de 5%, prin transfer la contul autorității contractante prin transfer de plată, confirmat la contul beneficiarului cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. Obligatoriu la semnarea contractului. Plata pentru garanția de bună execuție_ Model obligatoriu (R)MF-TR Chisinau-bugetul de stat Consiliul Superior al Procurorilor CODUL FISCAL 1016601000164 CODUL IBAN MD29TRPCAA518440B01401AA Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat Contul trezorerial: TREZMD2X DESTINAȚIA PLĂȚII : Plata pentru garanția de buna executie conform procedurii nr.... din ...	Obligatoriu
8.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa 8 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligatoriu
9.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Aprobata prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.145/2020.	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnat electronic.	Obligatoriu
10.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat	Obligatoriu

		al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	
11.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul public național	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.	Obligativ
12.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberată de banca deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
13.	Raportul financiar pentru anul 2022.	copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
14.	Termen de garanție a bunurilor oferite, minim 36 luni	Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
15.	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii echipamentelor este nu mai vechi de anul 2022, să fie noi (not refurbished) - original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
16.	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul	Copia Fișei tehnice a produsului/broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului oferit, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Notă* În mod obligativ în fișă/broșură sau catalog va fi <u>marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat.</u>	Obligativ
17.	Declarație prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a	Copie autenticată prin semnătura electronică	Obligativ (pentru producătorii de echipamente electrice și electronice, conform pct. 111 din

	producătorilor, în condițiile pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018		Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018)
18.	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii	Copia autorizației de la producător (dovada deținerii statutului de Distribuitor sau Partener oficial al producătorului) care confirmă dreptul Ofertantului de a livra echipamentul propus, autentificată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
19.	Dovada deținerii Centrului de deservire tehnică local autorizat pentru deservirea echipamentului oferat, cu specialiști calificați, cu indicarea condițiilor de mentinere și suport pentru perioada de garanție	Copie autentificată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
20.	Experiența similară: Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Copie autentificată prin semnătura electronică, conform Anexei nr. 12 din documentația standard.	Obligatoriu
21.	Declarația cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului, cu transmiterea ghidului de utilizare a echipamentului;	Copie autentificată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
22.	Certificatul de conformitate/calitate/ pașaport (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație)	Copia confirmată prin semnătura electronică.	Obligatoriu