

**Lucrari de reparatie birouri in
cadru edificiului Primaria com.
Truseni mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Cabinet 11 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete plane fara izolatie	m2	45,00
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00
3	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,00
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,00
		Capitolul 1.1.2. Glafuri		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,20
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,20
9	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	4,20

1	2	3	4	5
	k=material 2	ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor		
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,20
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,20
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,60
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,00
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,00
19	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	1,30
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,30
		Capitolul 1.1.6. Incalzirea		
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	1,50
23	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	2,00
24	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 300x1800 mm	buc	1,00
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord	buc	2,00

1	2	3	4	5
		olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"		
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
27	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
28	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	2,00
29	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00
30	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00
31	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,00
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00
		Capitolul 1.1.7. Diverse		
33	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,00
34	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,00
35	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00
		Capitolul 1.2. Cabinet 13 depozit		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,40
37	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete plane	m2	42,00

1	2	3	4	5
		fara izolatie		
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00
39	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,00
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	42,00
		Capitolul 1.2.2. Glafuri		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,20
44	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,20
46	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,00
47	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,20
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,20
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	4,20

1	2	3	4	5
		executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,40
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
52	RpCK01B k=1,4	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,80
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,80
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	10,80
55	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,40
57	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre	m	1,40
		Capitolul 1.2.6. Incalzirea		
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	1,50
59	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	2,00
60	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc(existent)	buc	1,00
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,00
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
64	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	2,00
65	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm		
66	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00
67	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,00
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00
		Capitolul 1.2.7. Diverse		
69	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,00
70	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,00
71	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00
		Capitolul 1.3. Cabinet 8 Capitolul 1.3.1. Pereti		
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	43,70
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,00
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	47,30
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,30
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,30
78	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe	m2	47,30

1	2	3	4	5
		suprafetele pereti		
79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,30
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,30
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,30
		Capitolul 1.3.2. Glafuri		
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,10
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,10
84	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	18,00
85	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,10
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,10
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,10
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,10
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,40
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
90	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	18,90
91	RpCK01B k=1,4	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,90

1	2	3	4	5
92	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor pina la 60x60 cm	m2	18,90
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv(h=10 cm)	m	20,00
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
94	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	1,40
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,40
		Capitolul 1.3.6. Incalzirea		
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	1,50
97	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	2,00
98	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc(existent)	buc	1,00
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,00
100	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
101	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
102	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	2,00
103	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00
104	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,00
105	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,00
106	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune	buc	4,00

1	2	3	4	5
		cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv		
		Capitolul 1.3.7. Diverse		
107	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,00
108	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,00
109	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Cabinet 11		
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
111	RpEC16A	Demontat loc de priza, intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,00
112	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	30,00
113	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,00
114	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	35,00
115	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	2,00
116	RpEE03A	Montarea prizelor cu in pamintare, montate ingropat	buc	5,00
117	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	1,00
118	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,00
		Capitolul 2.2. Cabinet 9 depozit		
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
120	RpEC16A	Demontat loc de priza, intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,00
121	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	30,00

1	2	3	4	5
122	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,00
123	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	35,00
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	2,00
125	RpEE03A	Montarea prizelor cu in pamintare, montate ingropat	buc	5,00
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00
127	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,00
		Capitolul 2.3. Cabinet 8		
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
129	RpEC16A	Demontat loc de priza, intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,00
130	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	30,00
131	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00
132	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	45,00
133	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	4,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor cu in pamintare, montate ingropat	buc	8,00
135	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00
136	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.