

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Termoizolarea fatadei și și schimbarea timplariei la gradinita de copii din s.Holerecani, raionul Dubasari**

Bloc A

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Ferestri.</b>				
1	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 3,5 m inclusiv avind suprafata toculei pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2 C/Bm, conductibilitatea K=1,6 Bm/m2 k, F-3, F-4)	m <sup>2</sup>	9,23
2	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 3,5 m inclusiv avind suprafata toculei intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2 C/Bm, conductibilitatea K=1,6 Bm/m2 k, F-1, F-2)	m <sup>2</sup>	29,17
3	CK26A	Gafuri montate la fereestre din mase plastice, pentru fereestre si usi (PVC, lmp.250 mm)	m	17,00
4	CK26B	Gafuri montate la fereestre din aluminiu (lmp. 300 mm, PE15)	m	23,50
5		Supapa ПО-400 firma VENTS	buc	9,00
<b>2. Grafuri interioare - ferestre</b>				
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var, marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m <sup>2</sup>	60,00
7	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor ("Supraton LUX")	m <sup>2</sup>	60,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor ("Supraton LUX")	m <sup>2</sup>	60,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m <sup>2</sup>	60,00
<b>3. Finisaj exterior.</b>				
<b>3.1. Grafurile exterioare - ferestre (PE15)</b>				
10	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scăvăsite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>	62,00
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara gafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi ignifugate din vata minerală ("Tehnoflas" gr.30	m <sup>2</sup>	62,00

1	2	3	4	5
		mm)		
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor ("Supraton LUX")	m <sup>2</sup>	62,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasă pentru lucrări exterioare)	m <sup>2</sup>	62,00
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m <sup>2</sup>	38,40