

CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea beneficiarului:** Primăria comunei Coșnița
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Primăria comunei Coșnița
3. **Obiectul achizițiilor :** Reparația sălii sportive din Liceul teoretic “Ion Creangă” din s. Coșnița

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Podele		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândura, dulapi, etc.	m2	270,000
2	CG32B	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	94,500
3	CG48A	Pardoseli de beton sau șapă semiuscăată armată cu strat superior consolidat de grosimea 20 cm. Nota: recursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului k=0,5; grosimea finală va constitui 10 cm	m2	270,000
4	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu șuruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți	m	72,000
5	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a plintelor	m	72,000
6	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - cu PALUX sau lac de parchet în trei straturi	m2	5,000
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile 120 m marcarea câmp volei, baschet	m2	12,000
8	CG49Aadit	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli (acoperire pentru săli sportive din PVH), grosimea cel puțin 10,30 mm cu strat de protecție de minim 1,20mm, în corespundere cu cerințele adiționale la caietul de sarcini, fără plinte K=0,8 manopera	m2	270,000
		1.2. Pereți		
9	RpCJ34B	Reparații la fațade, prin pregătirea suprafețelor de tencuie exterioră, zugrăvite cu huma sau var, în vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele	m2	550,000
10	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	254,000
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	550,000
12	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	550,000
13	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	550,000
14	CB14A1	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare în plus sau în minus se scade k=15	m2	-550,000
		2. Lucrări montare		
15	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele și globurile	buc	8,000
16	RpEF07A	Montarea corpului de iluminat cu apărător cilindric instalat în interior, inclusiv dispozitivul de susținere 50Bt 5500 Lm IP65	buc	8,000

CONDIȚII ADIȚIONALE:

Stratul de linoleum aplicat la podeaua sălii sportive trebuie să dispună de certificat de aprobare eliberat de FIBA (Federația Internațională de Baschetbal) pentru nivelul 2 de competiții, eliberat nu mai târziu de 2 ani de la desfășurarea procedurii de achiziție publică respectivă și să corespundă următoarelor criterii tehnice:

- Grosimea totală de minim 10,30mm;
- Grosimea stratului final („верхний слой”) de minim 1,20mm;
- Greutatea per m² de minim 5000 g/m²;
- Rezistența termală 0,1m²K/W sau mai rezistent;
- Absorbția de șoc ≥45% , categoria P3.