

Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum, pentru microinstrumentariu și echipament pentru endoscopia neurochirurgicală.

Cod	
Descriere	Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L.
Parametrul	Specificația
Încărcare	orizontală
Construcția interioară	din oțel AISI 316L
Exterior	metalic galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire	da
Alarmer	acustică, vizuală
Durata sterilizării reglabilă	da
Regimuri de sterilizare presetate	≥ 5 programe, posibilitatea de a schimba unul din parametri
Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit	da
Control electronic	Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă	da
Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare	da
Suprafața exterioară	să nu se încălzească
Imprimantă termică	da
Monitorizarea procesului	pe ecran LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real	temperatura în camera de sterilizare
	presiune (prin manometru sau digital)
	vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de sterilizare	Ciclu de presiune pozitivă
Pre și post vacuum	Ciclu de vacuum
Sistem de uscare	selectabil
Facilități de setare	da
	timp
	temperatura
	eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor
	racire rapidă
Volum interior	85 -95 l
Rafturi	minim 2 buc
Precizie timp de sterilizare	± 1 min.
Gama de temperatură:	105 - 134 grade C
Precizie temperatură	± 2°C

Rezervor de apă incorporat	da
Autoclavul să fie conectat la conducta de canalizare	da
Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare	da
Înregistrator date	da
Tip date imprimate pe hirtie	data
	timp
	temperatura
	presiune
Demensiuni	Camera 384×760 ± 10 mm (diametru/adîncimea)
	875×665×525 (L/I/H)
Alimentare	Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz
Certificate	Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului
Documente confirmative	Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului;