

**Reparatia incaperilor blocului  
alimentar la gradinita de copii  
nr.190 din or.Vadul lui Voda**



Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

**Lucrari de reparatie**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Reparatie</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si reparatie</b>				
1	RpCK42 C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	94,100		
2	RpCK41 C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,100		
3	RpCK42 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	124,200		
4	RpCM33 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontarea placajelor din gresie, ceramica (pereti)	m2	60,700		
5	RpCJ35 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	210,000		
6	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (pereti)	m2	315,000		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000					
7	RpCR29 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (tavane)	m2	119,400		
8	RpCO56 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	28,000		
9	TrI1AA0 2F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	49,800		
10	TsI50A1 0 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	49,800		
		<b>Capitolul 1.2. Tavan</b>				
11	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	124,200		
12	CF52B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	124,200		
13	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	124,200		
14	CF53B k-2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	124,200		
15	CK18C п. K=3=1,000	Montarea cornier din aluminiu (de exclus suruburi)	m	84,200		

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
16	CF57A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	124,200		
17	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	124,200		
18	CN06A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,200		
<b>Capitolul 1.3. Pereti</b>						
19	CN54A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	465,000		
20	CF02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	383,000		
21	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	383,000		
22	CF50B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	383,000		
23	CF17C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	383,000		
24	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	383,000		
25	CF57A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	383,000		

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	383,000		
27	CN06A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	383,000		
28	CK18C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea cornier din aluminiu (de exclus suruburi)	m	142,800		
29	CF15A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000		
30	CI06C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,000		
31	CK18B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea cornier din mase plastice	m	48,200		
32	RpEJ08 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Pentru lucrurile de electricitate)	m	420,000		
33	RpCU07 D п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	420,000		
<b>Capitolul 1.4. Pardoseli</b>						
34	CG22A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	124,200		
35	CC03C п.	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (D4mm Bp1	kg	156,490		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	150x150)				
36	CG22A4 k-4 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-124,200		
37	CG17D п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosimea 9 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	124,200		
<b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>						
38	CK21A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000		
39	CK26C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, gr.=350 mm	m	15,750		
40	CK25A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	26,000		
41	CK03A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF	m2	30,000		
42	CF61A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,200		
43	CK18C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea coltare din aluminiu (de exclus suruburi)	m	124,000		
44	CF57A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,200		
45	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,200		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000					
46	CN06A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,200		
Total			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiul de de viz			6,00 %			
		<b>Capitolul 2. Lucrari specializate montare</b>				
47	RpSE10 A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontarea utilajului	buc	12,000		
48	RpEE24 A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	72,000		
49	RpEF23 A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,000		
50	RpEG17 D n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000		
51	RpEF01 B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600	buc	25,000		
52	RpEE01 A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
53	RpEE03 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	21,000		
54	08-02-41 2-2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	4,200		
55	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГнr 3x1,5 mmp	m	180,000		
56	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГнr 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	240,000		
57	08-02-40 9-1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	4,200		
58	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	46,000		
59	RpEG01 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp (exclusiv tablou)	buc	4,000		
60	Utilaj ospatarie п. K=1,000	Montare utilaj ospatarie	h-om	0,000		
61	SE02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Masina de curatat cartofi, montata pe pardoseala, avind capacitatea de 170 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 250 kg	buc	1,000		
62	SE03B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 220 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 120 kg	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
63	SE14E п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plita electrica profesionala cu 4 arzatoare	buc	1,000		
64	SE14E п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plita electrica cu 4 ochiuri cu inductie pe suport de inox	buc	1,000		
65	SE13A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Cuptor de preparare cu abur tip injector	buc	1,000		
66	SE12A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Suport din inox cu polita pentru cuptor cu abur	buc	1,000		
67	SE25A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Dedurizator de apa DEP 12 L	buc	1,000		
68	SE10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tava de aluminiu neteda cu bordura 2	buc	1,000		
69	SE10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tava de aluminiu neteda cu bordura 4	buc	1,000		
70	SE12A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Feliator de legume 100... 300 kg/h	buc	0,000		
71	SE10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tigaie basculanta, 70 L	buc	1,000		
72	SE04A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Malaxor cu bol fixat, 30 L	buc	1,000		
Total			lei			



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale		24,00 %		
		Cheltuieli de transport		7,00 %		
		Cheltuieli de regie		76,00 %		
		Beneficiul de deviz		6,00 %		
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
73	Pret piata n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Tablou electric, gata echipat cu 6 automate BA47-29/3/B/25	buc	4,000		
74	pret de piata n. K=1,000	Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg), productivitatea constituie 170 kg/h	buc	1,000		
75	pret piata n. K=1,000	Masina de tocat carne 220 kg/h , 2 pozitii, inainte si inapoi, 2 viteze: inainte si inapoi. Dimensiuni tava: 215 x 325 x 45 mm. Comutator de protectie a motorului, Sta pe patru picioare de cauciuc. Greutate neta: 32 kg. Dimensiuni bol: L21,5 x D32,5 x H4,5 cm. Dimensiuni masina: L24 x D43 x H42,5 cm. Diametrul de intrare (fara tava) : 5,5 cm. Diametru iesire: 8,2 cm. Conexiune 220 V/50 Hz/ 1 faza 1100 W.	buc	1,000		
76	pret de piata n. K=1,000	Plita electrica profesionala cu 4 arzatoare pentru gradinita. Arzatoarele sunt de forma dreptunghiulara, cu dimensiunea de 294 x 415 mm. Puterea 4 x 3,0 Kw. Dimensiuni generale 930 x 700 x 850 mm	buc	1,000		
77	pret de piata n. K=1,000	Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport de inox. Dimensiuni 800 x 900 x 850 mm. Putere 14/380 KW/V	buc	1,000		
78	pret de piata n. K=1,000	Cuptor de preparare cu abur tip injector, cu control mecanic, electric (capacitatea 7 GN 1/1). 7 nivele GN 1/1, distanta intre ghiduri 67 mm, 2 ventilatoare reversibile, controlul electromecanic permite reglarea 3 parametri de baza: timpul, temperatura, umiditatea; 2 regimuri de pregatire: convecție t30-260C , convecție +100% abur t. 48 ....260 gr.C; fara spalare automata; executat din inox; fara grilaj, dimensiuni: 860 x 900 x 930 mm. Puterea kW/V 10,5/400	buc	1,000		
79	pret de piata n. K=1,000	Suport din inox cu polita pentru cuptor cu abur. Gabarite: 860 x 682 x 825 mm.	buc	1,000		
80	pret de piata n. K=1,000	Dedurizator de apa DEP 12 L. Dimensiuni: D185, H500 mm	buc	1,000		
81	pret de	Tava de aluminiu neteda cu bordura 2 si grosimea 15/10	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata n. K=1,000					
82	pret de piata n. K=1,000	Tava de aluminiu neteda cu bordura 4 si grosimea 15/10	buc	1,000		
83	pret de piata n. K=1,000	Feliator de legume, 100 ... 300 kg/H. Productivitatea: de la 100 ... 300 kg/ora; instalarea de masa: material: aluminiu, tensiune: 220 V; Puterea 0,55 kW. Parametri 600 x 240 x 590 mm. Greutate 21,4 kg. Include 5 cutite (feliere 2.. 4 mm, razatoare 3, 4 si 7 mm) , disc injector si impingator de alimente	buc	1,000		
84	pret de piata n. K=1,000	Tigae basculanta, 70 litri, bol din fonta SE-70.2. Dimensiunile bolului interior: 940 x 580 x 170 mm. Material bol: fonta. Controlul temperaturii: 50 .. 300 grade. Mecanism de basculare: manual. Tensiune: 380 V. Putere: 9,5 kW. Dimensiuni: 1405 x 830 x 885 mm. Greutate: 240 kg.	buc	1,000		
85	pret de piata n. K=1,000	Malaxor cu bol fixat, 30 Litri (2 viteze) HKN-30SN2Y. Tensiune: 380 V. Frecventa: 50 Hz. Putere: 1,5 kW. Viteza de rotire a bolului: 20/10 min. Viteza de rotatie amestecatorului: 125/250 rpm. Dimensiune: 730 x 445 x 860 mm. Volum bol: 30 Litri. Cantitate max de faina: 12 kg. Cantitate max. aluat: 19 kg. Cantitate min. de aluat: 10 kg	buc	1,000		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

**Total:**

Total lei  
TVA 20,00 %

**Total deviz:**



APROBAT:

Investitor: Primăria or. Vadul lui Vodă

0