

**Imbunatatirea imbracamintei
rutiere la drumul L242 Ciuluc -
Hiliuti - Rautelul Nou, r-nul
Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Troson Pk 00+00 - 2+00 (L=200m, b=4.0m)		
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0.40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,0000
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea, b=4.2m	m2	840,0000
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,8400
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3	101,0000
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic (stic)	m	4,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,4800
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,2400
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD	m2	800,0000

1	2	3	4	5
		02.25.2021)), executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1.25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам=1.2500		
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m3	0.4800
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	76,0000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4800
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-40mm de 10 cm	m2	400,0000
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0.4000
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12cm	m3	5,0000

Proiectant Mihail Cucos



(functia, semnatura, numele, prenumele)