

**Obiectivul: Lucrări de reparație a Azilului de bătrâni
și invalizi din or.Cimișlia**

Caiet de sarcini

Costul estimativ - 1 511 030,895

Obiectul: Azil				
Devizul: Etajul 1				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Camera 1		
1.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	17,95
1.1.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	17,95
1.1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	17,95
1.1.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	17,95
1.1.5	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	5
		TOTAL Camera 1		
		Camera 2		
1.1.6	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	1
1.1.7	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	11,5
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	49,75
1.1.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	49,75
1.1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	49,75
1.1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	49,75
		TOTAL Camera 2		
		camera 3		

1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	48,83
1.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	48,83
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	48,83
1.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,83
1.1.16	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	9,4
1.1.17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	13,4
		TOTAL camera 3		
		Camera 4		
1.1.18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	1
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	24,25
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	24,25
1.1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	24,25
1.1.22	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	4,35
1.1.23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	6,65
		TOTAL Camera 4		
		Camera 5 (punct sanitar)		
1.1.24	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.(gips carton hidrofug)	m2	3,6
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,6
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,6

1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,6
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,6
1.1.29	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	3
1.1.30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	0,3
		TOTAL Camera 5		
		Camera 6		
1.1.31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	8
1.1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25
1.1.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25
1.1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25
		TOTAL Camera 6		
		Camera 7 Secția fructe/legume		
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,4
1.1.37	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,7
1.1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	20,4
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,4
1.1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	20,4
1.1.41	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	1
		TOTAL Camera 7 Secția fructe/legume		
		Antreu Bucătărie		
1.1.42	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10
1.1.43	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	2
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	17
1.1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	17

1.1.46	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp.	m	4,1
1.1.47	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2	17
1.1.48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	17
		TOTAL Antreu Bucătărie		
		Bucătărie		
1.1.49	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului.	m2	2
1.1.50	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	10
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2	15
1.1.52	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2	15
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2	67
1.1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	67
1.1.55	RCsB08A	Astuparea cu beton clasă B12,5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea gaurii și amorșarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou.	buc	1
1.1.56	CG17A	Pardoseli din plăci patrulate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafață plăcilor până la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp.	m2	2
		TOTAL Bucătărie		
		Camera 8 (punct sanitar)		
1.1.57	CF54A	Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor. (gips carton hidrofug)	m2	3,4
1.1.58	RpCJ03B	Reparații de tencuieli interioare, brute, la pereți din zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T.	m2	1,5
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2	3,4
1.1.60	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2	3,4
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2	3,4
1.1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,4

1.1.63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	0,6
1.1.64	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	0,2
		TOTAL Camera 8		
		Camera 9 (Hol mare)		
1.1.65	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	0,5
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	98
1.1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	98
1.1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	98
1.1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	98
1.1.70	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	43,5
1.1.71	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	23
		TOTAL Camera 9 (Hol mare)		
		Hol		
1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	73,4
1.1.73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2
1.1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	73,4
1.1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	73,4
1.1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	73,4
1.1.77	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	17,2

1.1.78	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	19,4
		TOTAL Hol		
		camera 11		
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10
1.1.80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10
1.1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	58
1.1.82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	58
1.1.83	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	3
1.1.84	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	20
		TOTAL camera 11		
		Camera 12 (punct sanitar)		
1.1.85	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (gips carton hidrofug)	m2	3,65
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,65
1.1.87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,65
1.1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,65
1.1.89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,65
		TOTAL Camera 12		
		Camera 13		
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6
1.1.91	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6
1.1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	82,9
1.1.94	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	27,6
1.1.95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	82,9
		TOTAL Camera 13		
		Baie la camera 14		

1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2
1.1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2
1.1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2
		TOTAL Baie la camera 14		
		Camera 14		
1.1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10
1.1.101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10
1.1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	37
1.1.103	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	9,2
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	37
		TOTAL Camera 14		
		Camera 15		
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	84,1
1.1.106	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	27,5
1.1.107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	84,1
		TOTAL Camera 15		
		Camera 16 (punct sanitar)		
1.1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4
1.1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4
1.1.111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4
1.1.112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	2
		TOTAL Camera 16 (punct sanitar)		
		Camera 17 (punct sanitar)		
1.1.113	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (gips carton hidrofug)	m2	5,4
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,4
1.1.115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5,4

1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,4
1.1.117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	2,5
1.1.118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,4
		TOTAL Camera 17 (punct sanitar)		
		Camera 18		
1.1.119	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	8
1.1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	8
1.1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8
1.1.122	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	28,5
1.1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	82,8
1.1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	82,8
		TOTAL Camera 18		
		Camera 19 (hol)		
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	53,5
1.1.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	53,5
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	53,5
1.1.128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	53,5
1.1.129	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12
1.1.130	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	17
		TOTAL Camera 19 (hol)		
		camera 20		
1.1.131	CF03C	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T.	m2	5
1.1.132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,3
1.1.133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	22

1.1.134	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	3
1.1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,3
1.1.136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,3
1.1.137	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	0,2
1.1.138	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	3,74
1.1.139	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	1
1.1.140	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	6,5
1.1.141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,4
1.1.142	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	12,5
		TOTAL camera 20		

Obiectul: Azil				
Devizul: Etajul 2				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Camera 22 (Hol)		
1.2.1	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	1
1.2.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	123,7
1.2.3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	123,7
1.2.4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	38
1.2.5	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	41
		TOTAL Camera 22 (Hol)		
		Camera 23		

1.2.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5
1.2.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5
1.2.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	54
1.2.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	54
1.2.10	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	1
1.2.11	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	14,75
		TOTAL Camera 23		
		Camera 24		
1.2.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1
1.2.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1
1.2.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	53,3
1.2.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	53,3
1.2.16	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	14,1
1.2.17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7
		TOTAL Camera 24		
		Camera 26 (punct sanitar)		
1.2.18	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	2
1.2.19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (gips carton hidrofug)	m2	2
1.2.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2
1.2.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2
1.2.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2
1.2.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2
1.2.24	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida.	m2	2

1.2.25	CG17A1	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	3,8
1.2.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,8
1.2.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,8
1.2.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,8
		TOTAL Camera 26 (punct sanitar)		
		Camera 27		
1.2.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5
1.2.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5
1.2.31	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	21
		TOTAL Camera 27		
		Camera 28		
1.2.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	71,8
1.2.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	71,8
1.2.34	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	21,25
		TOTAL Camera 28		
		Camera 29 (Punct sanitar)		
1.2.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,8
1.2.36	CG17A	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	3,8
1.2.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,8
		TOTAL Camera 29		
		Camera 30		
1.2.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10
1.2.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10
1.2.40	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	31,1

		TOTAL Camera 30		
		Camera 31 (punct sanitar)		
1.2.41	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (gips carton hidrofug)	m2	3,7
1.2.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,7
1.2.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,7
1.2.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,7
1.2.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,7
		TOTAL Camera 31		
		Camera 32 (punct sanitar)		
1.2.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,55
1.2.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,55
1.2.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,55
1.2.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,55
		TOTAL Camera 32		
		Camera 33		
1.2.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	93
1.2.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	93
1.2.52	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	28,5
		TOTAL Camera 33		
		Camera 34		
1.2.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	44
1.2.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	44
1.2.55	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	9,5
		TOTAL Camera 34		
		Camera 34* (punct sanitar)		
1.2.56	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (gips carton hidrofug)	m2	1
1.2.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,55
1.2.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,55

1.2.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,55
1.2.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,55
		TOTAL Camera 34* (punct sanitar)		
		Camera 35		
1.2.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5
1.2.62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5
1.2.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	80
1.2.64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80
1.2.65	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	27,6
		TOTAL Camera 35		
		Camera 36 (punct sanitar)		
1.2.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,65
1.2.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,65
1.2.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,65
1.2.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,65
1.2.70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	3
1.2.71	CG17B1	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	1
		TOTAL Camera 36 (punct sanitar)		
		Camera 37 (antreu)		
1.2.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5
1.2.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5
1.2.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	38,6
1.2.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	38,6
1.2.76	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	10
		TOTAL Camera 37 (antreu)		
		Camera 37		

1.2.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	60
1.2.78	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	5
1.2.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7
1.2.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	60
1.2.81	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	16
		TOTAL Camera 37		
		camera 38		
1.2.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2
1.2.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2
1.2.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	61,3
1.2.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	61,3
1.2.86	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
		TOTAL camera 38		
		Camera 39		
1.2.87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	0
1.2.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	0
		TOTAL Camera 39		
		Camera 40		
1.2.89	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2
1.2.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5
1.2.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5
1.2.92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10
1.2.93	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	8,6
		TOTAL Camera 40		
		Camera 41 (punct sanitar)		
1.2.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,5
1.2.95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,5

1.2.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,5
1.2.97	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	2
1.2.98	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm .	m2	3
		TOTAL Camera 41		
		Camera 42		
1.2.99	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,5
1.2.100	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,5
1.2.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	26
1.2.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	26
1.2.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	89
1.2.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	89
1.2.105	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	25
		TOTAL Camera 42		
		camera 43		
1.2.106	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.2.107	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.2.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2
1.2.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2
1.2.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	37
1.2.111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	37,1
1.2.112	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - $\geq$ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	10,5
		TOTAL camera 43		
		Camera 44		
1.2.113	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	1

1.2.114	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.2.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3
1.2.116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3
1.2.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	78,4
1.2.118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	78,4
1.2.119	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	22,5
		TOTAL Camera 44		
		Camera 45 (punct sanitar)		
1.2.120	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	3,5
1.2.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,5
1.2.122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,5
1.2.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,5
1.2.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,5
1.2.125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	1
		TOTAL Camera 45 (punct sanitar)		
		Camera 46 (Hol)		
1.2.126	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.2.127	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.2.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3
1.2.129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3
1.2.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	115
1.2.131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	115
1.2.132	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime $\geq$ - 2.5 cm, clasa 23/31, antifungic, greutatea - ≥ 1.5 kg/m ²) (inclusiv plinta executata din covor PVC - h10 cm)	m2	39
		TOTAL Camera 46 (Hol)		

Obiectul: Azil

Devizul: Scări

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea până la 4 m.	m2	6,25
1.3.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,25
1.3.3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,25
1.3.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,25
1.3.5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,25
1.3.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7
1.3.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7
1.3.8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	5
1.3.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	70
1.3.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	70
1.3.11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1
1.3.12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2
1.3.13	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	45,5
1.3.14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	0,55

Obiectul: Azil

Devizul: Electricitate				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	08-03-521-15	Declansator de putere	buc	5
1.4.2	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световые настенные указатели).	100 buc	0,24
1.4.3	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.(montare)	100 buc	1,22
1.4.4	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,22
1.4.5	08-03-593-9	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de luminaire locala.	100 buc	0,16
1.4.6	3341045-02	Corp de iluminat ДПА 5042	buc	14
1.4.7	3341045-03	Corp de iluminat cu inscriptia Выход ДПА 5042	buc	10
1.4.8	33410126-1	Corp de iluminat LED Trapez 1200x175x40 mm36w,220 v. IP 65	buc	17
1.4.9	33410126-2	Corp de iluminat LED Trapez 665x90x95 mm,20w, 220 v. Ip 65	buc	22
1.4.10	33410133-1	Corp de iluminat Optim 1200 36w 220 v, IP 40	buc	90
1.4.11	33410133-2	Corp de iluminat Optim 400 18w 220v IP 40	buc	15
1.4.12	33410043-1	Corp de iluminat DC19-15	buc	16
1.4.13	33400201-45	Lampă LED soclu E27, 220v, LLE-A60-11-230-E27	buc	16

Obiectul: Azil				
Devizul: Exterior				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.5.1	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2	30,3
1.5.2	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	27,3
1.5.3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	16
1.5.4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	35
1.5.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	29
1.5.6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	29

1.5.7	CE31D2	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m.	m2	30,4
1.5.8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	3
1.5.9	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,1
1.5.10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundații din piatră brută, bolovani de riu alicarie din piatră brută sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele anormale orice format, așezate pe nisip (pavaje din piatră, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленого щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок).	m2	20
1.5.11	CF15D	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe curbe.	m2	3
1.5.12	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке).	m2	5
1.5.13	DE13B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток).	m2	27
1.5.14	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare (Balustrada inox)	kg	210
1.5.15	CA02A3	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,25

Obiectul: Azil				
Devizul: Alte lucrări				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.6.1	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x100 cmp.	m	10
1.6.2	RpEJ09E	Matarea santurilor în pereți între 50 și 100 cmp.	m	70
1.6.3	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km.	t	30
1.6.4	TsH92A	Încărcarea în auto: gunoi, frunze.	t	30
1.6.5	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.	buc	5
1.6.6	SB24B	Sifon de pardoseală din fontă emailată, combinat, cu 1 racord și ieșire laterală având diametrul de 50 mm .	buc	12
1.6.7	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	16

1.6.8	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	12
1.6.9	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.	buc	1
1.6.10	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida.	buc	7
1.6.11	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	6
1.6.12	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Cot PPR Dn =50)	buc	4
1.6.13	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". (Кран шаровый - Д = 40)	buc	4
1.6.14	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". 1/2". (Короткая резьба Д=40)	buc	2
1.6.15	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere 1 1/2 x50 PPR)	buc	1
1.6.16	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Mufa PPR Dn=50)	buc	1
1.6.17	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm.	piesa	1
1.6.18	SA38E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2". (Clipse Dn=50)	buc	1
1.6.19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).	m2	250

Obiectul: Azil

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.7.1	preț piata	Plită electrică, cu 6 ochiuri (147*85*860P773*, 380V/18 kw)	buc	1
1.7.2	preț piata	Masă de producere cu lavuar din inox (1600*700*850H, m[ă]rimea lavuarului 400*500*250H)	buc	6
1.7.3	preț piata	Masă de producere din inox (dimensiuni aproximative -1500*700*850H)	buc	2

1.7.4	08-03-602-2	Masina de curatat radacinoase	buc	1
1.7.5	08-03-602-2	Mașină pentru spălat vesela (dimensiuni aproximative - 660*760*1500H, 380V/9kwt, capacitate -1000 farfurii/h, temperatura la spălare 60°C, la clătire - 80-85 °C)	buc	1
1.7.6	08-03-602-2	Masă de producere cu 2 lavuare din inox (dimensiuni aproximative - 1200*400*250H, dimensiuni lavuare 500*400*250H)	buc	2

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.