

**Lucrari de reparatie a coprtinei
la intrare in parcare la cladirii de
pe str. Anatol Corobceanu 10,
mun.Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	72,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	144,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	72,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,00
5	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	19,00
6	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,00
7	RpEA12A	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent	m	18,00
		Capitolul 2. Copertina din membrane bituminoase		
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	100,80
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1 d4 pas 150x150mm)	kg	132,30
10	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. se adauga 3cm	m2	100,80
11	CG24B	Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la scari, turnate pe loc, din	m	72,00

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog)	m2	108,00
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase HPP (durata de viata 15 ani, grosimea 3,5mm) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	108,00
14	RpCP35D	Montarea baghetelor din tabla zincata	m	72,00
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	72,00
16	CK26B	Picurator montate la copetina din tabla	m	72,00
		Capitolul 3. Reparatiile tencuielilor		
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	67,60
18	IzA06J	Vopsitorii cu convertizor de rugina pentru protejarea elementelor de metal corodate	m2	67,60
19	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	67,60
20	RpCJ16C	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil	m2	67,60
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	144,00
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,20
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	61,20

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	61,20
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	82,80
26	CN05B K=2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent in 2 straturi	m2	82,80

Proiectant Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.