

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Procuratura Generală a Republicii Moldova**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Procuratura Generală a Republicii**

Moldova

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Căușeni,**

Oficiul Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1200
2	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect., Scinduri brute de rasinoase 0,0125m3/m2	m2	14,4000
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondens) Material marunt=1,0300	m2	14,4000
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50mm, de tip modulare Tigra, Loara, Coral SO, Coama din tabla cutata b=0,50mm- 14ml)) Material marunt=1,0500	m2	7,2000
5	CK26B	Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2)	m	9,0000
6	CK26B	Sort de jgheab (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2)	m	9,0000
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata 0,50mm, 275gr/m2, captureala stresina, copertina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	8,8000
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110mm Material marunt=1,0300	m	6,0000
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80mm Material marunt=1,0200	m	4,0000
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	6,2000

1	2	3	4	5
		"Betocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, 0,3kg/m2		
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,6000
13	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	6,2000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca	m2	6,2000
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile, gr. 9mm, (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens, pe clei hidrofoab-18mm)	m2	6,2000
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	9,5000
17	RpCR36A	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple	m2	204,0000
18	RpCR38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 2 straturi fatade simple, Vopsea siliconica fatada, consum 0,24l/m2, Se exclude: White spirit	m2	204,0000

Preşedinte grup de lucru

Iuri LEALIN