

**Lucări de construcție parțiale,
lucrări de reparații a finisărilor
interioare în caminul nr. 2 de pe
str. Sarmizegetusa 18/6 a Scolii
Profesionale Nr. 5 din mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Finisari Cota 0.000 Capitolul 1.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gips carton		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,0000
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,0000
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,0000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000

1	2	3	4	5
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
12	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 1.2. Tavane		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	90,0000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,0000
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,0000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,0000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	300,0000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	300,0000
		Capitolul 2. Finisari Cota 2.800 Capitolul 2.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gips carton		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000

1	2	3	4	5
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 2.2. Tavane		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000

1	2	3	4	5
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 3. Finisari Cota 5.600 Capitolul 3.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000

1	2	3	4	5
50	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 3.2. Tavane		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 4. Finisari Cota 8.400 Capitolul 4.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000

1	2	3	4	5
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
69	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 4.2. Tavane		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000

1	2	3	4	5
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 5. Finisari Cota 11.200 Capitolul 5.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
88	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 5.2. Tavane		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 6. Finisari Cota 14.000 Capitolul 6.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000

1	2	3	4	5
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
107	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 6.2. Tavane		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 7. Finisari Cota 16.800		

1	2	3	4	5
		Capitolul 7.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
126	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 7.2. Tavane		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000

1	2	3	4	5
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 8. Finisari Cota 19.600 Capitolul 8.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gips carton		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000

1	2	3	4	5
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
145	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 8.2. Tavane		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 9. Finisari Cota 22.400		
		Capitolul 9.1. Pereti existenti (30% din suprafata) si canale noi din gipscarton		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000

1	2	3	4	5
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,0000
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,0000
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,0000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
164	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala grosime 12,5 mm)	m2	10,0000
		Capitolul 9.2. Tavane		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2	84,0000
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000

1	2	3	4	5
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,0000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,0000
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,0000
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,0000
		Capitolul 10. Lucrari de constructie		
172	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	650,0000
173	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	650,0000
174	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,0000
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	100,0000
176	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	350,0000
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	350,0000
178	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	325,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.