

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor” Primaria s. Horești, raionul Ialoveni. Reparatia birourilor primariei, inclusiv incaperea pentru oficiul postal”
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi

1. Denumirea autorității contractante: Primaria satului Horești raionul Ialoveni
2. IDNO: 1007601009521
3. Adresa: satul Horești, raionul Ialoveni
4. Numărul de telefon/fax: 026858236, 068064666
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria.horesti@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică locală de nivel 1
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate fara TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	452000 00-9	<u>Primaria s. Horești, raionul Ialoveni. Reparatia birourilor primariei, inclusiv incaperea pentru oficiul postal”</u>	lucrari	1	Conform caietului de sarcini anexat	332558.086
Valoarea estimativă totală						332558.086

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Nu este împărțit pe loturi
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice	Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
4	Experienta similara contractele si copiile proceselor verbale	Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
5	Informatii generale despre ofertat	Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
6	Declaratii privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
7	Declaratie privind dotarile specific,utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului	Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
8	Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
9	Certificate de atestare tehnico-profesionala	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da
10	Ordinul de angajare a dirigintelui de santier	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md
 - pe: conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **_ nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **_ nu se aplică**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **_ nu a fost publicat un astfel de anunț**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni

3. Obiectul achizițiilor Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni.

Reparatia birourilor primariei, inclusiv incapera pentru oficiul postal

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел 1.1. Primaria. 1.1.1. Biroul primarului.		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	3,700
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. Pervazuri din mortar.	m2	3,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,700
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,700

1	2	3	4	5
5	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa cu masa 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,700
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	36,540
7	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	36,540
8	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,120
9	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	36,540
10	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	13,600
11	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,220
12	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	6,000
13	CI11A3	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi. Pervaz din granit la ferestre (latimea-60cm. grosimea 30mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01000	m2	3,600
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,980
15	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000
16	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	29,980

1	2	3	4	5
17	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	29,980
18	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	21,900
		1.1.2. Biroul dactilografei.		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	0,600
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra.	m2	0,600
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,600
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	0,600
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra.	m2	6,380
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,380
25	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	6,380
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	2,700
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	2,700
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	2,700

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	2,700
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton Extra.	m2	27,110
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,110
32	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,087
33	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	27,110
34	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000
35	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,750
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,380
37	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000
38	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	6,380
39	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,380
40	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu	m	9,380

1	2	3	4	5
		16 mp		
		1.1.3. Biroul secretarului.		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	1,000
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,000
44	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea plasei 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	10,140
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,140
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	10,140
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	3,500
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,500
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
51	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj .Greutatea plasei 160 gr/m.p.	m2	3,500

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra.	m2	35,000
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000
54	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,120
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton lav	m2	35,000
56	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000
57	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,750
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,140
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,100
60	CN01A	Grunduire suprafete cu TUFFUNGRUND	m2	11,940
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . Linoleum calitativ pentru oficii Forse Sorbona cu grosimea 2.5mm. cu aplicarea pe pereti pina la 10 cm. pe verticala. Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,01500	m2	11,940
62	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000
		1.1.4. Contabilitatea		

1	2	3	4	5
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	2,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	2,000
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000
66	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	2,000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	18,740
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	18,740
69	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane.	m2	18,740
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	5,000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	5,000
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000
73	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	5,000
74	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil),	m	6,750

1	2	3	4	5
		avind latimea max de 15 cm		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	50,260
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	50,260
77	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,160
78	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	50,260
79	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000
80	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	5,000
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,740
82	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,800
83	CN53A	Grunduirea pardoselelor. Grund Supraton Extra.	m2	18,740
84	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	18,740
85	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,960
		1.1.5. Asistenta sociala		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,000
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000

1	2	3	4	5
		si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.		
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,000
89	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	9,280
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	9,280
92	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	9,280
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	3,500
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,500
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
96	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa gr. 160gr/m,p, Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,500
97	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,590

1	2	3	4	5
		si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.		
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	34,590
100	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,120
101	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2	34,590
102	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900
103	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000
104	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,280
105	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,000
106	CN53A	Grunduirea pardoselelor. Grund Supraton Extra.	m2	9,280
107	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm Lounge Beige.	m2	9,280
108	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,560
		1.1.6. Specialist fiscal		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,900
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	1,900
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	1,900

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
112	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,900
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	19,080
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	19,080
115	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	19,080
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	5,100
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	5,100
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,100
119	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	5,100
120	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	51,030
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	51,030

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.		
123	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,170
124	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2	51,030
125	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900
126	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,080
128	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,900
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor. Grund Supraton Extra.	m2	19,080
130	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm Lounge Beige.	m2	19,080
131	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,160
		1.1.7. Inginer cadastral		
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	0,900
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	0,900
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,900

1	2	3	4	5
135	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	0,900
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	8,710
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	8,710
138	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	8,710
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	3,350
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,350
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,350
142	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,350
143	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	33,510
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	33,510

1	2	3	4	5
146	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,110
147	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	33,510
148	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900
149	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000
150	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,710
151	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,800
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor. Grund Supraton Extra.	m2	8,710
153	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm Lounge Beige.	m2	8,710
154	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,120
		1.1.8. Sala de sedinte		
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	45,240
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund supraton Extra.	m2	45,240
157	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	45,240

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
159	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	45,240
160	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) . Adaugator 5 mm K=5,00000	m2	45,240
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	64,000
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	64,000
163	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	64,000
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	3,350
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,350
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,250
167	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	9,250
168	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-	m	20,130

1	2	3	4	5
		T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm		
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,250
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	91,250
171	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	10,250
172	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	6,000
173	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	18,000
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,000
175	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,400
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor.	m2	64,000
177	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	64,000
178	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura.Scena.	m2	11,500
179	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . Placi laminat 10mm-33 Materiale marunte (cuie)=1,01000	m2	11,500
180	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	31,060

1	2	3	4	5
		gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp		
		1.1.9. Cazangeria.		
		1.1.9.1. Tavanul.		
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,000
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000
183	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5. K=5,00000	m2	6,000
184	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	6,000
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	13,300
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	13,300
188	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	13,300
		1.1.9.2. Peretii.		
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000

1	2	3	4	5
190	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,100
191	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu)	m	8,100
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000
193	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 K=5,00000	m2	6,000
194	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	6,000
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	50,230
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,230
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	50,230
198	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	28,280
199	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2	25,420
200	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu	m	8,000

1	2	3	4	5
		un strat peste vopseaua existenta		
201	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	6,000
202	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,000
1.1.9.3. Pardosele.				
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,800
204	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800
205	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,800
206	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	13,800
207	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01000	m2	13,800
208	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,940
1.1.9.4. Timplarii.				
209	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	5,100
210	RpVB09A	Montarea grilei de ventilare plastic 400*250mm Material marunt=1,00500 Coeficient la manoperei=1,00000	buc	1,000
1.1.9.5. Electricitate.				
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat .	buc	2,000

1	2	3	4	5
212	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,000
213	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	1,000
		1.1.10. Coridorul (Anticamera)		
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,330
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	1,330
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,330
217	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,330
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	13,320
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	13,320
220	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	13,320
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	3,760
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,760
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,760

1	2	3	4	5
224	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,760
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	37,610
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	37,610
227	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,120
228	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2	37,610
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,320
230	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,320
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor.	m2	13,320
232	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	13,320
233	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,670
		1.1.11. Coridor		
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,100
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	1,100
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	1,100

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
237	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,100
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. grund Supraton Extra.	m2	10,930
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	10,930
240	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane. Vopsea Euroton Lav.	m2	10,930
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	4,000
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	4,000
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000
244	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	4,000
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	39,690
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	39,690
247	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,130
248	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare	m2	39,690

1	2	3	4	5
		executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav.		
249	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,860
		1.1.12. Coridorul central.		
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	3,400
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	3,400
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,400
253	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,400
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	33,950
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	33,950
256	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	33,950
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	9,000
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	9,000
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	9,000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	9,000
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	86,640
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	86,640
263	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,280
264	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	86,640
265	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	33,900
		1.2. Oficiul postal.Lucrari generale.		
		1.2.1. Tavanul		
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	3,600
267	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,600
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000

1	2	3	4	5
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan	m2	43,000
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Tavan. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	43,000
272	CK18C	Montarea baghetelor din poliuretan	m	35,000
		1.2.2. Peretii.		
273	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	1,890
274	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	21,000
275	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,170
276	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	161,000
277	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,000
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Peretii. Grund Supraton Extra.	m2	21,000
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000
280	CK18C	Montarea cornierelor din PVC.	m	8,100
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Peretii. Grund Supraton Extra.	m2	105,000
282	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,360
283	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	105,000

1	2	3	4	5
284	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	45,000
		1.2.3. Timplarii.		
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890
286	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Lucrari de demontare. k=0.35	m2	12,000
287	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.Refolisite.	m2	12,000
288	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,980
289	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000

Conducătorul grupului de lucru: Cigoreanu Petru

[Signature]

