

Caiet de sarcini privind achiziționarea Miniîncărcătoarelor în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicile minime:

Anul fabricării-2022, nou;
Miniîncărcător cu cabină;
Capacitatea de încărcare minim 1200 kg;
Greutatea totală 3350-3400 kg;
Motor Diesel;
Nr. de cilindri 4;
Răcirea motorului lichid;
Presiune de lucru 220-230 bar;
Debit ulei hidraulic 140-150l/min;
Controlul brațului și coșului- Joystic(Hidraulic);
Clima control (AC și încălzire salon);
Viteza de deplasare 0-12 km/h;
Sistem de frinare hydrostatic;
Utilaj echipat cu sistem hidraulic pentru acționarea diverselor atașamente acționate hydraulic.

Atașamente compatibile cu miniîncărcătorul incluse:

1. Furci- lungimea minimă 1200 mm, Capacitatea de încărcare 1100-1200 kg;
2. Cupă multifuncțională- de 0,4m³ cu 8 dinți și lățimea de 1700-1800 mm care poate efectua cu ușurință încărcarea, lopata, ridicarea, prinderea;
3. Atașamentul cu măturător- pentru operațiuni în construcții industriale și municipale și proiectat pentru a fi utilizat pe toate miniîncărcătoarele. Să ofere o curățare ușoară și rapidă a suprafețelor mari cum ar fi, străzi, parcuri, drumuri, terenuri de fabrică. Deșeurile să fie colectate în găleata care vor fi evacuate în containerul de gunoi într-un mod rapid și eficient fără atingere de mână. Lățimea măturătorului 1700-1800 mm, înălțimea 530-600 mm. Capacitatea coșului de gunoi 550-700l;
4. Burghiu- diametru minim 150 mm, lungimea minimă 1000mm;
5. Brațul excavator cu adâncimea de săpare 2900-3000 mm, lățimea cupei minim 300 mm;
6. Cran manipulator cu capacitatea de ridicare minim 900-1000 kg;

Termen de garanție- nu mai puțin de 12 luni/ 1000 motoore.

Certificate necesare ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO3834-2, ISO14001:2015, certificate de dealer sau documente alternative.

Raporturi de conformitate ROPS, FOPS și EMC sau documente alternative.

Conducătorul grupului de lucru: Victoria COVALI _____ L.Ș.