

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

**1. Organizatorul: Secția Cultură și Turism mun. Soroca**

**2. Obiectul achizițiilor** Reparatia salii de sedinta etajul II la Palatul de Cultura mun.Soroca

**3. Cod CPV 45453000-7**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                    | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                      | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                       |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Sala mica</b>                                                                                                                  |                    |        |
|        |                             | <b>1.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                |                    |        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)                                                                                         | m2                 | 11,080 |
| 2      | RpCP45A                     | Demontarea usilor metalice                                                                                                             | kg                 | 67,000 |
| 3      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate                                                                               | m2                 | 11,980 |
| 4      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                     | m2                 | 9,900  |
| 5      | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                         | m                  | 39,300 |
| 6      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (marirea golului de usa a usi)                                   | m2                 | 1,380  |
| 7      | RpEF23B                     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi             | buc                | 4,000  |
|        |                             | <b>1.1.2.Pardoseli</b>                                                                                                                 |                    |        |
| 8      | CG01A                       | Starat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3cm grosime cu fața driscuită fin.                             | m2                 | 65,400 |
| 9      | CG47D                       | Pardoseli din plăci de gresie ceramică,inclusiv stratul suport din adezivi( amestec uscat), dimensiuni plăci:500x500 mm tip „Marmura”. | m2                 | 65,400 |
| 10     | CG09A                       | Plinte din PVC,montate orizontal la pereți gata tencuiți.                                                                              | m                  | 39,020 |
|        |                             | <b>1.1.3. Uși, ferestre.</b>                                                                                                           |                    |        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 11 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1400x2200 -1buc) | m2 | 3,100  |
| 12 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1300x2650mm -1buc)   | m2 | 3,500  |
| 13 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1000x5300 -1 buc)                                                                                                      | m2 | 5,300  |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                       | m  | 11,800 |
| 15 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                          | m2 | 2,900  |
| 16 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                             | m  | 11,800 |
| 17 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri                                                                                                      | m2 | 2,900  |
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,900  |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2 | 2,900  |
| 20 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)                                                                                                                     | m2 | 2,900  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |           | <b>1.1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                       |    |         |
| 21 | CK50B     | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 32,040  |
| 22 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                           | m2 | 36,400  |
| 23 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                            | m2 | 32,040  |
| 24 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                  | m2 | 32,040  |
| 25 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                            | m2 | 32,040  |
| 26 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2 | 32,040  |
|    |           | <b>1.1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                      |    |         |
| 27 | RpCR29A   | Curatarea vopselei pe baza de ulei,                                                                                                                                       | m2 | 101,200 |
| 28 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie                        | m2 | 10,240  |
| 29 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                            | m2 | 10,240  |
| 30 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                               | m2 | 101,200 |
| 31 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2 | 101,200 |
| 32 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2 | 101,200 |
| 33 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in | m2 | 101,200 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |       | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)                                                                                               |     |         |
| 34 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                  | m   | 23,500  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                    | m2  | 111,440 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                 | m2  | 111,440 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2  | 111,400 |
| 38 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant,                                                                                                                           | kg  | 1,270   |
| 39 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti,                                                                                                     | m   | 39,020  |
|    |       | <b>1.1.6. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                            |     |         |
| 40 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 22K 500/1800                                                                                | buc | 3,000   |
| 41 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur                                                     | buc | 3,000   |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur                                                   | buc | 3,000   |
| 43 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20x2,8mm  | m   | 3,000   |
| 44 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25x3,5mm | m   | 4,000   |
| 45 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm            | buc | 6,000   |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu                                                                     | buc | 6,000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP 25x3/4"                                                                                                          |     |         |
| 47 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila 3/4"                                                    | buc | 3,000   |
|    |         | <b>1.2. Sala mare</b>                                                                                                                                                                          |     |         |
|    |         | <b>1.2.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                        |     |         |
| 48 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din DSP                                                                                                                                                         | m2  | 94,300  |
| 49 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura                                                                                                                                              | m2  | 198,010 |
|    |         | <b>1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |     |         |
| 50 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial                                                                                                              | m2  | 63,400  |
| 51 | CA02B   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)            | m3  | 0,700   |
| 52 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                     | m2  | 211,930 |
| 53 | CG33A   | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite mocheta comerciala gr.8,5mm | m2  | 211,930 |
|    |         | <b>1.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |         |
| 54 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei,                                                                                                                                                            | m2  | 98,810  |
| 55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund                                                                                                                                    | m2  | 98,810  |
| 56 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                               | m2  | 98,810  |
| 57 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                          | m2  | 98,810  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |           | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                     |     |         |
| 58 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2  | 98,810  |
| 59 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie                                                                                         | m2  | 137,340 |
| 60 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Stilpi)                                                                                | m2  | 19,510  |
| 61 | CD72A     | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                       | m2  | 33,320  |
| 62 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 223,490 |
| 63 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                | m2  | 322,300 |
| 64 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 322,300 |
| 65 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2  | 322,300 |
| 66 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant,                                                                                                                                                                                                       | kg  | 3,660   |
| 67 | CB14A     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                        | m2  | 234,380 |
|    |           | <b>1.2.4. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 68 | IB06C     | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 33 K 500/1600                                                                                                                                                           | buc | 13,000  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 69 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 33 K 500/1000                                                                                                                      | buc | 2,000  |
| 70 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardoseli                                                                                                                                           | buc | 21,000 |
| 71 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur de colt                                                                                               | buc | 5,000  |
| 72 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur de colt                                                                                             | buc | 5,000  |
| 73 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur drept                                                                                                 | buc | 8,000  |
| 74 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur drept                                                                                               | buc | 8,000  |
| 75 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20x2,8mm                                                    | m   | 7,000  |
| 76 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25x3,5mm                                                   | m   | 14,000 |
| 77 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PP 25x1/2"x25                                 | buc | 6,000  |
| 78 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 25x1/2"                                    | buc | 6,000  |
| 79 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m   | 16,000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 80 | IC24A    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"                                                                         | m   | 18,000 |
| 81 | IC11D    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"                                                                 | m   | 37,000 |
| 82 | IE03A    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                               | m   | 55,000 |
| 83 | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                             | m   | 37,000 |
| 84 | IzJ07B   | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 6,110  |
| 85 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac                                                                                                        | m   | 71,000 |
| 86 | TfA02A1  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32   | buc | 16,000 |
| 87 | TfA02A1  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn25 | buc | 6,000  |
| 88 | IC38G    | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu                                                                                                                                                                                                 | buc | 6,000  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm                                                                                                                                      |     |        |
| 89 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP 20x1/2"              | buc | 40,000 |
| 90 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP25x3/4"               | buc | 6,000  |
| 91 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 25mm                                                     | buc | 6,000  |
| 92 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 20mm | buc | 8,000  |
| 93 | IC50A    | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                | buc | 4,000  |
| 94 | IC50C    | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                              | m   | 2,000  |
| 95 | AcA25A   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, переход d 32x25mm                                                                                                 | buc | 2,000  |
| 96 | AcA25A   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, переход d 25x20mm                                                                                                 | buc | 2,000  |
| 97 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"                                                                                    | buc | 2,000  |
| 98 | ID01C    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet sfera d 1 1/4"                                                                              | buc | 2,000  |
|    |          | <b>1.2.5. Scara</b>                                                                                                                                                                           |     |        |
| 99 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau                                                                                                                                                 | buc | 24,000 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |             | tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat        |         |         |
| 100 | CL17C       | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari )                                                                         | kg      | 363,800 |
| 101 | CH09A       | Scari interioare drepte din lemn de foioase orice lungime, trepte si contratrepte din lemn                                   | m       | 12,000  |
| 102 | CN20B       | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul         | m2      | 10,770  |
| 103 | CN16D       | Vopsitorii cu lacuri executate cu 2 straturi trepte                                                                          | m2      | 7,100   |
| 104 | CH06A       | Balustrada din inox                                                                                                          | m       | 4,800   |
|     |             | <b>2. Lucrari de montare</b><br><b>2.1. Sala mica</b><br><b>2.1.1. Lucrari electrotehnice</b>                                |         |         |
| 105 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m   | 0,250   |
| 106 |             | Кабель силовой ВВГнг- 3х1,5mm2                                                                                               | m       | 32,000  |
| 107 | 590-4002    | CabluВВГнг-3*2,5                                                                                                             | m       | 25,000  |
| 108 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                | 100 m   | 0,320   |
| 109 |             | Труба ПВХ Д 16мм гофро СТГ20-16-К41-1001                                                                                     | m       | 32,000  |
| 110 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                     | 100 buc | 0,080   |
| 111 |             | Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный LED ECO-Panel 40N 60x60 cm                                              | buc     | 8,000   |
| 112 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20     | 100 buc | 0,010   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                  | 4       | 5      |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |              | 10A 220B                                                                                                                           |         |        |
| 113 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                           | 100 buc | 0,050  |
| 114 |              | Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196                                                                                        | buc     | 6,000  |
|     |              | <b>2.2. Sala mare</b>                                                                                                              |         |        |
|     |              | <b>2.2.1. Lucrari electrotehnice</b>                                                                                               |         |        |
| 115 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2       | 100 m   | 0,250  |
| 116 | 590-4002     | CabluBBГнг-3*2,5                                                                                                                   | m       | 25,000 |
| 117 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                           | 100 buc | 0,330  |
| 118 | 08-03-593-12 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12                                                                                    | buc     | 1,000  |
| 119 |              | Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный LED ECO-Cub 24 N 220x220x56mm 4000K накладной                                 | buc     | 33,000 |
| 120 |              | Lustră suspendată, lămpi 8-12 buc. E27, cristal, d.600-1000mm                                                                      | buc     | 1,000  |
| 121 | 08-03-591-5  | Intrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220B | 100 buc | 0,010  |
| 122 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                           | 100 buc | 0,050  |
| 123 |              | Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196                                                                                        | buc     | 6,000  |
|     |              | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                   |         |        |
| 124 |              | Dulap de incendiu 600x600x230                                                                                                      | buc     | 2,000  |
|     |              | <b>4. Scena</b>                                                                                                                    |         |        |
| 125 | CL17B        | Confectii metalice diverse, montate aparent: - Carcas pentru scena                                                                 | kg      | 176,00 |
| 126 | CN51B        | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                             | m3      | 1,37   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 127 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate .Coltare de prindere 50x50 ,l=50mm -42 buc                                                                                                     | kg | 7,00  |
| 128 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                     | m3 | 0,11  |
| 129 | CK28A | Captusirea scenei cu scindura de rasinoase , brute                                                                                                                                             | m2 | 24,70 |
| 130 | CL21A | Profile din AL la trepte                                                                                                                                                                       | m  | 24,60 |
| 131 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite mocheta comerciala gr.8,5mm | m2 | 3,70  |

Conducătorul grupului de lucru: Bucataru Grigore

