

**Reparatia acoperisului cladirii
primariei din satul Salcuta,
raionul Causeni nr. cad.
2721114.012**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	520,0000
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	520,0000
3	RpCG29C	Demolarea blocurilor de calcar de pe parapet	m3	13,0900
4	RpCB18C	Demolarea placilor prefabricate de parapet	m3	4,8800
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de pe scarile exterioare	m2	61,5000
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - beton scari	m3	9,4000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuielii soclului	m2	56,0000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,0000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli a peretilor exteriori	m2	730,0000
		Capitolul 2. Evacuare gunoi		
10	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	89,8000
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	89,8000
		Capitolul 3. Zidarie parapet		
12	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu	m3	6,7200

1	2	3	4	5
		prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m		
		Capitolul 4. Brau monolit Brm1		
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	259,8800
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	613,0600
15	CL17B	Confectii metalice diverse (A1, A2, A3)	kg	165,5300
16	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	88,9000
17	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15	m3	23,2800
		Capitolul 5. Acoperis		
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	15,7100
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,1400
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	750,0000
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (6,58 m3)	m2	750,0000
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	750,0000
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) - pentru streasina	m2	90,0000
24	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	8,0000
25	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	32,0000
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata	m	120,0000

1	2	3	4	5
		anticoroziv D=100 mm		
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	110,0000
28	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	7,5000
29	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1, S=1,44 m.p.)	buc	6,0000
30	CE42A	Executarea lucarnelor (L-2, S=2,38 m.p.)	buc	2,0000
31	CL17B	Parapet metalic	kg	476,7700
32	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg	516,4600
33	CA04F	Beton turnat clasa B15	m3	0,5000
		Capitolul 6. Canale de ventilare CV1.....CV2		
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (astereala si grinzisoare)	m3	0,3900
35	CE05B	Placarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime	m2	65,0000
36	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Tehnolight, densitate 125kg/m3	m2	46,0000
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER)	m2	37,0000
38	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12,5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,1800
39	CL17B	Confectii metalice diverse (L100x63x6, L-100 mm, Piesa inglobata MN 1-21)	kg	31,2500
		Capitolul 7. Ferestre		
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte	m2	30,0000
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,0000

1	2	3	4	5
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,0000
		Capitolul 8. Finisare exterioara		
		Capitolul 8.1. Soclu		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	56,0000
44	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	56,0000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	56,0000
46	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	56,0000
		Capitolul 8.2. Pereti mai sus de cota 0.000		
47	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	786,0000
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	730,0000
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	730,0000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	730,0000
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 80 mm, 145 kg/m3	m2	730,0000
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	730,0000
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	730,0000

1	2	3	4	5
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti		
		Capitolul 9. Copertina C-1 - 3 buc.		
54	CL18A	Teava patrata 50x4	kg	86,6700
55	CL18A	Teava patrata 30x3	kg	49,5600
56	CL18A	Piese inglobate MI 1-23	kg	45,6000
57	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1830
58	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1830
59	CE18A	Foi transparente de tip Carbolux	m2	8,1000
		Capitolul 10. Scara exterioara		
		Capitolul 10.1. Structura de rezistenta		
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	23,7000
61	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,3700
62	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	78,8000
63	CA03F	Beton clasa C15	m3	12,0400
		Capitolul 10.2. Finisari		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	65,0000
65	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	65,0000
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	65,0000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	65,0000

1	2	3	4	5
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata	m2	65,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.