

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Invatamint,CR Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Invatamint,CR Ocnita

3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea stadionului Scolii sportive,or.Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Imprejmuiri				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	17,60
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	17,60
3	CL18A	Confectii metalice din teava 60x60mm,b-2.5mm,H=6.0 m,4.0 m pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	2 016,00
4	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	90,62
5	CL10A	Contravinturi si bare longitudinale din profil cornier 63x40 mm,b=4.0 mm metalice, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (element B,B*,B**)	t	0,86
6	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 60x30 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element C,C*,C**)	t	0,84
7	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton,d=10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei	t	0,15

		pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D,D*,D**)		
8		Surub M12x85 mm + 2 saibe M12 + saiba grover M12 + piulita M12	buc	182,00
9	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	123,40
10	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	23,58
11	Pret de piata	Cablu din otel,d=6.0 mm,incarcatura maxima-2000 kg	m	2 358,00
12	Pret de piata	Piulita zincata M12 cu inel ,incarcatura maxima-340 kg	buc	134,00
13	Pret de piata	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel,d=6 mm	buc	134,00
14	Pret de piata	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm,incarcatura maxima-915 kg	buc	134,00
15	CC09D	Montarea plasa rabbit (numai manopera,elementele zincate si utilajul)	m2	1 054,00
16	Pret de piata	Plasa de sirma zincata,d=2.5 mm,ochi 45x45 mm	m2	1 054,00
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,00
18	CB14A1 k=20	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in minus se scade	m2	-250,00
		2. Tribune		
19	RpCH32C k=0.75	Desfacerea scaunelor la tribune din rigle de rasinoase, cu recuperarea materialelor	m2	95,00
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,00
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	132,33

		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
22	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00
23	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	682,00
		3. Paralelizarea liniilor terenului de fotbal		
24	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,48
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	48,00
26	TsD7F11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,36
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, fractie 40-70mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	18,30
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x180mm, pe fundatie de beton C20/25, sectiune 30x20 cm	m	119,00
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, fractie 20-40mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	12,20
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, fractie 5-20mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	6,10

31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit,M1000, pentru drumuri, fractie 1-5mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,66
----	-------	---	----	------

L.S.

L.S.

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor: Directia Invatamint,CR Ocnita
Director (I.Zaharco)